

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850347-1
Сатып алудың атауы:	Товары для центра
Лоттың нөмірі:	№ 88239266-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тегістегіш фиништік шпатлевка 2-1-де
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Трасса Ташкент 196
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2-і-1 әрлеуге арналған және тегістейтін шпаклевка Материалдың күйі: құрғақ қоспа. Шпаклевканың түрі: гипс негізіндегі. Мақсаты: әрлеу жұмыстарына арналған. Қолданылу түрі: ішкі жұмыстарға арналған. Қаптамасы: қағаз қап. Қаптамадағы материалдың салмағы: 25 кг. Құрамы: құрамына мәрмәр ұны және 1-сұрыпты гипс кіреді. Байланыстырғыш қасиеттерін қамтамасыз ету үшін целлюлоза негізіндегі күшейтілген полимер және модификациялаушы қоспалар қолданылады. Қолданылуы 2-і-1 әрлеуге арналған және тегістейтін шпаклевка үй-жайлардағы қабырғалар мен төбелерді 2-5 мм қалыңдықтағы қабатпен жоғары сапалы әрлеу және тегістеу үшін арналған. Ылғалдылық деңгейі кез келген үй-жайларда қолдануға жарамды. Шпаклевканы қолдану ыңғайлы, беті жақсы тегістеледі және тегістеу қағазымен өңдеуге қолайлы. Қабаттар бір-бірімен жақсы жымдасады. Кепкеннен кейін жарықтар пайда болмайды. Негізді дайындау Тегістелетін негіз жеткілікті берік болуы тиіс. Бетон және цемент-құм негіздерінің жасы кемінде 28 тәулік болуы керек. Негіздің бетінде шаң, май, битум дақтары және бетке берік жабысуға кедергі келтіретін басқа да ластанулар болмауы тиіс. Судың сіңірілуін азайту және бетпен жабысу беріктігін арттыру үшін тазартылған негізге грунт жағылады. Суды қатты сіңіретін негіздерге алдыңғы грунт қабаты кепкеннен кейін қайтадан грунт жағылады. Грунт жағылған беттің ластануына жол берілмейді. Ерітіндіні дайындау Қаптағы құрғақ қоспаны таза су құйылған ыдысқа біртіндеп салып, бір мезгілде кәсіби құрылыс миксерімен араластыру қажет. Судың мөлшері — қоспаның 1 кг-на 0,3-0,45 литр. 25 кг қапқа 6-9 литр су қажет. Қоспа біртекті масса түзілгенге дейін араластырылады. Ерітіндіні 3-5 минутқа қалдырып, қайта араластырғаннан кейін қолдануға болады. Жұмыстарды орындау тәртібі Болат шпательдің көмегімен шпаклевка ерітіндісін бетке біркелкі қабатпен жағып, қажетті қалыңдыққа дейін тегістеу қажет. Бетті тегіс әрі біркелкі күйге келтіріп, толық кебуіне мүмкіндік беру керек. Келесі қабатты алдыңғы қабат кепкеннен кейін кемінде 12 сағат өткен соң жағуға рұқсат етіледі. Бетті абразивті қағазы бар тегістегіш құралмен өңдеуге болады. Лак-бояу материалдарын және басқа жабындарды шпаклевка толық кепкеннен кейін ғана жағуға рұқсат етіледі. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін), сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жүзеге асырылады. Түскі үзіліс — сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850347-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 88239266-ЗЦП2
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Финишная выравнивающая шпатлевка 2 в 1
Количество:	1000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Трасса Ташкент 19б
Срок поставки:	Со дня заключения договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Финишная выравнивающая шпатлевка 2 в 1 Состояние материала:Сухая смесь Тип шпаклевки:Гипсовая Назначение шпаклевка:Финишная Тип использования:Для внутренних работ Упаковка:Мешок бумажный Фасовка материала (кг):25 В состав входит мраморная мука гипс 1 сорта , для связующего свойства используются усиленный полимер на основе целлюлозы и модифицирующие добавки. Применение Финишная и выравнивающая шпатлевка 2в1 предназначена для высококачественного финишного выравнивания слоем от 2 до 5 мм стен и потолков в помещениях с любой влажностью. Шпатлевка обладает высоким удобством в работе и хорошо заглаживается, шлифуется, и сращиваются слои, после высыхания не образует трещин. Подготовка основания Выравниваемое основание должно обладать достаточной прочностью, возраст бетонных и цементно-песчаных ч оснований не менее 28 суток. На основании не должно быть пыли, масляных, битумных пятен и других загрязнений, препятствующих прочному сцеплению с поверхностью. Для снижения впитывающей способности и повышения прочности сцепления очищенное основание обрабатывают грунтом. Сильно впитывающие основания повторно грунтуются после высыхания предыдущего слоя. Не допускается загрязнения загрунтованной поверхности !!! Приготовления раствора Сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая в емкость с чистой водой из расчета 0,3-0,45 л воды на 1кг смеси (на мешок 25кг 6-9л). Перемешивание осуществляется профессиональной миксером слоем до 5 мм до образования однородной массы. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3-5 минут. Выполнение работ при помощи стального шпателя на поверхность нанести равномерным слоем раствор шпатлевки, разгладить до получения нужного слоя. Вывести до ровного гладкого состояния и дать высохнуть. Последующий слой нанесения допускается не ранее чем через 12 часов после высыхания предыдущего. Допускается шлифование поверхности теркой с абразивной бумагой. Нанесение лакокрасочных материалов и другими покрытиями производится только после полного высыхания шпатлевки. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика за счет поставщика. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и время (график работы с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00)