

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Теңіз жасағы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Теңіз жасағы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17790163-1
Конкурстың атауы:	Аспалы жабдықтарымен, сырғанап бұрылатын тиегішімен жабдықталған алдыңғы тиегіш тауарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88235125-OK1
Лоттың атауы	Автотиегіш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	282215.500.000209
Тауардың атауы*:	Автотиегіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	15596767.24
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	15596767.24
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	231043100, Атырау облысы, Атырау қ., Дамба а. Атырау облысы, Атырау қаласы, Дамба ауылы, СКЭБР базасы (Солтүстік Каспий-экологиялық-ден қою базасы)
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31553-2012
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алу атауы: Борттық бұрылысымен фронтальды мини-погрузчик, қоса берілетін навес жабдықтарымен (5 атау). Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес (жаңа, пайдаланылмаған). Саны: 1 дана Жалпы және пайдалану сипаттамалары Жүріс бөлігі түрі: Дөңгелекті, толық жетекті (4х4), борттық бұрылысымен. Жүк көтергіштігі (номиналды): Кемінде 950 кг. Аудару жүктемесі: Кемінде 1900 кг. Пайдалану массасы: Кемінде 3300 кг. Шөміш саусағының шарнирі бойынша көтеру биіктігі: Кемінде 3000 мм. Түсіру биіктігі (шөміштің 45° еңкею бұрышында): Кемінде 2440 мм. Қозғалыс жылдамдығы: Кемінде 12 км/сағ. Қозғалтқыш Қозғалтқыш түрі: Дизельді, 4 цилиндрлі, суыту жүйесі бар. Қозғалтқыш қуаты: Кемінде 45 кВт (61 а.к.) / ең көбі 50 кВт. Экологиялық класс: Tier 3 / Stage III-тен төмен емес. Гидравликалық жүйе Стандартты гидравликалық насос беруі: Кемінде 75 л/мин. Жүйедегі максималды қысым: Кемінде 21 МПа. Қосымша шығулар: Навес жабдықтарын қосу үшін стрелаға стандартты тез ажыратылатын гидравликалық қосқыштар (БРС) болуы. Кабина және қауіпсіздік Кабина түрі: Жабық, барлық маусымға арналған, әйнектелген және дыбыс оқшаулағышы бар. Қауіпсіздік жүйелері: ROPS (аударылудан қорғау) және FOPS (жоғарыдан түсетін заттардан қорғау). Кабина жабдықталуы: Пеш, кондиционер, алдыңғы әйнек тазалағыш, қауіпсіздік белдігі, реттелетін оператор орындығы, параметрлерді көрсететін аспаптар панелі. Жарықтандыру: Алдыңғы және артқы жарықдиодты жұмыс шамдары, бұрылыс көрсеткіштері, қызғылт-сары түсті жарқыл шамы. Негізгі машина жинағы Негізгі жұмыс органы: Стандартты шөміш (көлемі кемінде 0.47 м³). Жылдам ауыстыру жүйесі: Bob-Tach типті тез ажыратылатын механизмнің болуы (мини-погрузчиктерге арналған әмбебап стандарт). Мини-погрузчикке арналған навес жабдықтары (Жиынтық) 1. Бункері бар щетка (қоқыс жинауға) — 1 дана о Жолдар мен тротуарларды сыпырып, қоқысты жәшікке жинау. о Тазалау ені: 1600–1800 мм. о Шетина материалы: Тозуға төзімді полипропилен. о Қоқыс бункерінің көлемі: Кемінде 0.3 м³. о Жетегі: Погрузчиктің гидрожүйесінен БРС арқылы. 2. Поворотты щетка (бункерсіз) — 1 дана о Аймақтарды шаңнан, кірден және қардан тазалау. о Жұмыс ені: Кемінде 1800 мм. о Поворот бұрышы: ±25° кем емес. о Щетка дискілерінің диаметрі: Кемінде 550 мм. 3. Қар шөміші (үлкейтілген көлемді) — 1 дана о Қар мен жеңіл материалдарды тиеу және тасымалдау. о Шөміш ені: Кемінде 1880 мм. о Геометриялық көлемі: Кемінде 1.0 м³. о Пышақ материалы: Ауыстырылатын екі жақты тозуға төзімді пышақ. 4. Гидравликалық қар отвал — 1 дана о Қарды жылжыту, жеңіл топырақты тегістеу. о Отвал ені: 1800–2100 мм. о Поворот басқаруы: Кабинадан гидравликалық ±30°. о Қорғаныс: Серіппелі амортизация жүйесі. о Төменгі қыры: Ауыстырылатын резеңке немесе металл пышақ. 5. Паллетті айырлар — 1 дана о Поддондағы жүктерді тиеу-түсіру. о Айыр ұзындығы: 1070–1220 мм. о Жүк көтергіштігі: Кемінде 1000 кг. о Реттеу: Қолмен ені бойынша өзгерту мүмкіндігі. Жеткізу, кепілдік және сапаға қойылатын жалпы талаптар 1. Үйлесімділік:
--	--

	Барлық навес жабдықтар мини-погрузчиктің адаптері мен гидрожүйесіне толық сәйкес болуы тиіс. 2. Құжаттама: Техпаспорт, пайдалану нұсқаулығы (қазақ/орыс тілінде), сервис кітапшасы. 3. Сертификаттау: Тауар ТР ТС талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай. 5. Сервис: Қазақстан аумағында ресми немесе авторизацияланған сервис орталығы/мобильді бригадалардың болуы.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Морской отряд"
Наименование организатора	Акционерное общество "Морской отряд"
№ конкурса:	№ 17790163-1
Наименование конкурса:	Закуп фронтального мини-погрузчика с бортовым поворотом в комплекте с навесным оборудованием
Номер лота:	№ 88235125-ОК1
Наименование лота:	Автопогрузчик
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	282215.500.000209
Наименование товара*:	Автопогрузчик
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	15596767.24
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	15596767.24
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Место поставки товара*:	231043100, Атырауская область, г.Атырау, с.Дамба Атырауская область, г. Атырау, с.Дамба, база СКЭБР (Северо-каспийская-экологическая- база реагирования)
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31553-2012
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупа: Фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом в комплекте с навесным оборудованием (5 наименований). Год выпуска: Не ранее 2026 года (новый, не бывший в эксплуатации). Количество: 1 шт Общие и эксплуатационные характеристики Тип ходовой части: Колесный, полноприводный (4x4), с бортовым поворотом. Грузоподъемность (номинальная): Не менее 950 кг. Опрокидывающая нагрузка: Не менее 1900 кг. Эксплуатационная масса: Не менее 3300 кг. Высота подъема по шарниру пальца ковша: Не менее 3000 мм. Высота выгрузки (при угле наклона ковша 45°): Не менее 2440 мм. Скорость движения: Не менее 12 км/ч. Двигатель Тип двигателя: Дизельный, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением. Мощность двигателя: Не менее 45 кВт (61 л.с.) / не более 50 кВт. Экологический класс: Не ниже Tier 3 / Stage III. Гидравлическая система Подача стандартного гидравлического насоса: Не менее 75 л/мин. Максимальное давление в системе: Не менее 21 МПа. Дополнительные выходы: Наличие стандартных быстроразъемных гидравлических соединений (БРС) на стреле для подключения навесного оборудования. Кабина и безопасность Тип кабины: Закрытая, всесезонная, с остеклением и звукоизоляцией. Системы безопасности: Наличие защитных систем ROPS (от опрокидывания) и FOPS (от падающих предметов). Оснащение кабины: Отопитель салона (печка), кондиционер, стеклоочиститель переднего стекла, ремень безопасности, регулируемое сиденье оператора, приборная панель с индикацией параметров. Освещение: Передние и задние светодиодные рабочие фары, указатели поворотов, проблесковый маячок оранжевого цвета. Комплектация базовой машины Основной рабочий орган: Стандартный погрузочный ковш (объем не менее 0.47 м³). Система быстрой смены: Наличие быстросъемного механизма (адаптера) типа Bob-Tach (универсальный стандарт для мини-погрузчиков). Навесное оборудование для мини-погрузчика (Комплект) 1. Щетка с бункером (для сбора мусора) — 1 шт. Назначение: Подметание дорог и тротуаров с одновременным сбором мусора в короб. Ширина очистки: Не менее 1600 мм / не более 1800 мм. Материал щетины: Износостойкий полипропилен. Объем бункера для мусора: Не менее 0.3 м³. Привод: Гидравлический, от бортовой гидросистемы погрузчика через БРС. 2. Подметальная щетка (поворотная, без бункера) — 1 шт. Назначение: Скоростная очистка территорий от пыли, грязи и свежевывавшего снега путем сметывания в сторону. Рабочая ширина: Не менее 1800 мм. Угол поворота щетки: Механический или гидравлический поворот влево/вправо на угол не менее ±25°. Но 25-24/830 от Диаметр дисков щетки: Не менее 550 мм. 3. Ковш для снега (увеличенного объема) — 1 шт. Назначение: Погрузка и перемещение свежего и слежавшегося снега, легких материалов. Ширина ковша: Не менее 1880 мм (должна превышать габаритную ширину погрузчика по колесам). Объем ковша (геометрический): Не менее 1.0 м³. Материал ножа: Наличие сменного двухстороннего износостойкого ножа (пластик/резина или сталь). 4. Гидравлический отвал для
--	--

	снега — 1 шт. Назначение: Сдвигание снежных масс, планировка легких грунтов. Ширина отвала: Не менее 1800 мм / не более 2100 мм. Управление поворотом: Гидравлическое из кабины оператора (влево/вправо) на угол до $\pm 30^\circ$. Защита от препятствий: Наличие пружинной системы амортизации для защиты ножа и гидроцилиндров от ударов о люки и бордюры. Нижняя кромка: Сменный резиновый армированный или металлический нож. 5. Паллетные вилы — 1 шт. Назначение: Погрузочно-разгрузочные работы с грузами на поддонах. Длина клыков (вил): Не менее 1070 мм / не более 1220 мм. Грузоподъемность вил: Не менее 1000 кг (соответствует максимальной грузоподъемности погрузчика). Регулировка: Возможность ручного изменения расстояния между клыками по ширине рамы. Общие требования к поставке, гарантии и качеству 1. Совместимость: Все поставляемое навесное оборудование должно быть на 100% совместимо с посадочным местом (быстросъемным адаптером) и гидравлической системой поставляемого мини-погрузчика по давлению, потоку масла и типам БРС. 2. Документация: Поставка должна сопровождаться техническим паспортом на погрузчик и навесное оборудование, руководством по эксплуатации на русском и/или казахском языках, сервисной книжкой. 3. Сертификация: Товар должен соответствовать требованиям безопасности ТР ТС (Технического регламента Таможенного союза). 4. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев на сам погрузчик. 5. Сервисное обслуживание: Наличие официального или авторизованного сервисного центра/мобильных бригад на территории Республики Казахстан для проведения регламентного ТО и ремонта.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).