

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858536-1
Сатып алудың атауы:	WorldSkills конкурсына арналған акт желілерінің инфрақұрылымы құзыреті бойынша тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88312709-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	шеткі, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	CDZS гильзасы 40 мм Cdzs шөгілетін гильзасы екі оптикалық талшықты қосу (дәнекерлеу) орнының механикалық беріктігі мен ылғалға төзімділігін қамтамасыз етуге арналған. Корпустың дизайны сыртқы қабаттан (полиолефин), ішкі түтіктен (севилен) және термиялық шөгу процесінде корпусты деформациядан қорғайтын металл штангадан тұрады. КДЗС жеңі дәнекерлеуден және термиялық шөгуден кейін кросстардың, тарату қораптарының және муфталардың сплайс-кассеталарының арнайы ойықтарына орналастырылады.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195259100, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған а., Әділбеков көшесі 1, 209 кеңсе
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	CDZS гильзасы 40 мм Cdzs шөгілетін гильзасы екі оптикалық талшықты қосу (дәнекерлеу) орнының механикалық беріктігі мен ылғалға төзімділігін қамтамасыз етуге арналған. Корпустың дизайны сыртқы қабаттан (полиолефин), ішкі түтіктен (севилен) және термиялық шөгу процесінде корпусты деформациядан қорғайтын металл штангадан тұрады. КДЗС жеңі дәнекерлеуден және термиялық шөгуден кейін кросстардың, тарату қораптарының және муфталардың сплайс-кассеталарының арнайы ойықтарына орналастырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858536-1
Наименование закупки:	товары по компетенции Инфраструктура сетей ИКТ для конкурса WorldSkills
Номер лота:	№ 88312709-3ЦП1
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	концевая, медная
Дополнительное описание лота:	Гильза КДЗС 40 мм Термоусадочная гильза КДЗС предназначена для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места соединения (сварки) двух оптических волокон. Конструкция гильзы состоит из внешнего слоя (полиолефин), внутренней трубки (севилен) и металлического стержня, защищающего гильзу от деформации в процессе термоусадки. Гильза КДЗС после сварки и термоусадки размещается в специальных пазах сплайс-кассет кроссов, распределительных боксов и муфт.
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195259100, Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, ул.Адилбекова 1, офис 209
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гильза КДЗС 40 мм Термоусадочная гильза КДЗС предназначена для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места соединения (сварки) двух оптических волокон. Конструкция гильзы состоит из внешнего слоя (полиолефин), внутренней трубки (севилен) и металлического стержня, защищающего гильзу от деформации в процессе термоусадки. Гильза КДЗС после сварки и термоусадки размещается в специальных пазах сплайс-кассет кроссов, распределительных боксов и муфт.