Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984595-1
Сатып алудың атауы:	ММ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83985323-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәретхананы жөндеу жинағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төменгі сумен жабдықталатын дәретханаға арналған су төгетін резервуарды жөндеу жинағы. Мақсаты: дәретхананың ағызу цистернасының ақаулы немесе тозған құю және ағызу арматурасын ауыстыру. Техникалық сипаттамалары - өнім түрі-дәретхананың су төгетін резервуарына арналған арматура жиынтығы; - су беру-төменгі; - құю клапанының қосылу диаметрі - 1/2 дюйм; - ағызуды басқару-түйме; - ағызу режимі-бір режимді немесе екі режимді; - су төгетін тесіктің диаметрі стандартты, қолда бар резервуарға міндетті түрде сәйкес келеді; - ағызу механизмінің дизайны-биіктігі бойынша реттеледі; - суды толтыру деңгейін реттеу — міндетті; - қалқымалы механизмнің болуы-міндетті; - толып кететін түтіктің болуы-міндетті; - резервуарды толтырғаннан кейін су беруді автоматты түрде тоқтату-міндетті; - негізгі элементтердің материалы-ылғалға төзімді пластик; - тығыздағыш материал - серпімді су өткізбейтін резеңке немесе силикон; - бекіткіштер-ылғалға төзімді, коррозияға төзімді; - судың жұмыс қысымы-0,05-тен 1,0 МПа-ға дейін; - судың жұмыс температурасы - +5-тен +40 °С-қа дейін; - құю механизмі резервуарды аз шуылмен толтыруды қамтамасыз етуі керек. Толықтығы Жинаққа мыналар кіруі керек: 1. Құю түтігі бар ағызу механизмі-1 дана. 2. Төменгі сумен жабдықтау және қалқымалы механизмі бар құю клапаны — 1 дана. 3. Су төгетін түйме — 1 дана. 4. Резервуар мен дәретхана ыдысы арасындағы тығыздағыш сақина-1 дана. 5. Тығыздағыш тығыздағыштар мен шайбалар — толық жиынтық. 6. Резервуарды дәретхана ыдысына бекіту-толық жиынтық. 7. Гайкалар және орнатуға қажетті басқа элементтер-толық жиынтық. 8. Орнату нұсқаулығы-1 дана. Сапаға қойылатын талаптар Жөндеу жинағы: - герметикалық толтыруды және суды ағызуды қамтамасыз ету; - резервуардан судың тұрақты ағуын болдырмаңыз; - толтырылғаннан кейін су беруді автоматты түрде тоқтатуды қамтамасыз ету; - судың көлемі мен деңгейін реттей білу; - судың, әк шөгінділерінің және тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне төзімді болу; - бұрмаланусыз, кептеліссіз және өздігінен ағызусыз сенімді пайдалануды қамтамасыз ету; - төменгі су ағыны бар стандартты керамикалық су төгетін резервуарға жақындаңыз. Жеткізілімге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен резервуардың биіктігін, су төгетін және бекітетін тесіктердің диаметрлерін, сондай-ақ су төгетін түйменің түрін келісуге міндетті. Жеткізу және қабылдау талаптары Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жабдықталған, зауыттық қаптамада, жарықтар, чиптер, деформациялар және басқа да зақымдарсыз болуы керек. Қабылдау кезінде тексеріледі:

	- төменгі су ағынының болуы; - толықтығы; - қолда бар су төгетін цистернаның мөлшеріне сәйкестігі; - пластикалық бөлшектердің, тығыздағыштар мен бекітпелердің тұтастығы; - құю және ағызу механизмдерін реттеу мүмкіндігі. Қолда бар резервуардың конструкциясына сәйкес келмейтін, зақымдануы немесе толық емес жиынтықталуы бар тауар қабылданбайды және оның есебінен өнім беруші ауыстырады. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-берудің электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984595-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГУ
Номер лота:	№ 83985323-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Ремкомплект для унитаза
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ремонтный комплект для сливного бачка унитаза с нижней подачей воды. Назначение: замена неисправной или изношенной наливной и сливной арматуры сливного бачка унитаза. Технические характеристики - тип изделия — комплект арматуры для сливного бачка унитаза; - подача воды — нижняя; - диаметр подключения наливного клапана — 1/2 дюйма; - управление сливом — кнопочное; - режим слива — однорежимный или двухрежимный; - диаметр сливного отверстия — стандартный, с обязательным соответствием имеющемуся бачку; - конструкция сливного механизма — регулируемая по высоте; - регулировка уровня наполнения воды — обязательна; - наличие поплавкового механизма — обязательно; - наличие переливной трубки — обязательно; - автоматическое прекращение подачи воды после наполнения бачка — обязательно; - материал основных элементов — прочный влагостойкий пластик; - материал прокладок — эластичная водостойкая резина или силикон; - крепежные элементы — влагостойкие, устойчивые к коррозии; - рабочее давление воды — от 0,05 до 1,0 МПа; - рабочая температура воды — от +5 до +40 °C; - наливной механизм должен обеспечивать малошумное наполнение бачка. Комплектность В комплект должны входить: 1. Сливной механизм с переливной трубкой — 1 шт. 2. Наливной клапан с нижней подачей воды и поплавковым механизмом — 1 шт. 3. Кнопка слива — 1 шт. 4. Уплотнительное кольцо между бачком и чашей унитаза — 1 шт. 5. Уплотнительные прокладки и шайбы — полный комплект. 6. Крепление бачка к чаше унитаза — полный комплект. 7. Гайки и иные элементы, необходимые для установки, — полный комплект. 8. Инструкция по установке — 1 шт. Требования к качеству Ремкомплект должен: - обеспечивать герметичное наполнение и слив воды; - исключать постоянное протекание воды из бачка; - обеспечивать автоматическое прекращение подачи воды после наполнения; - иметь возможность регулировки объема и уровня воды; - быть устойчивым к воздействию воды, известковых отложений и бытовых моющих средств; - обеспечивать надежную эксплуатацию без перекосов, заеданий и самопроизвольного слива; - подходить к стандартному керамическому сливному бачку с нижним подводом воды. До поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком высоту бачка, диаметры сливного и крепежных отверстий, а также тип кнопки слива. Требования к поставке и приемке Товар должен быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным, в заводской упаковке, без трещин, сколов, деформаций и иных повреждений.

	При приемке проверяются: - наличие нижнего подвода воды; - комплектность; - соответствие размеров имеющемуся сливному бачку; - целостность пластиковых деталей, прокладок и креплений; - возможность регулировки наливного и сливного механизмов. Товар, не соответствующий конструкции имеющегося бачка, имеющий повреждения или неполную комплектацию, приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи товара.