

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801230-1
Сатып алудың атауы:	Үй шаруашылық тауарларын, құрал-жабдықтарды және сантехника заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88218100-ОИ2
Лоттың атауы:	Дәнекер
Лоттың сипаттауы:	қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС61
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПОС-61 КУРС РОС с канифольді қорғасын электрондық және радио жабдықтарды, баспа схемаларын, жоғары герметикалық тігістері бар дәл құралдарды теңестіру және дәнекерлеу үшін қолданылады, қайда шамадан тыс қыздыруға жол берілмейді. Ерітіндінің балқу температурасы: 183–190 °С. Өз сипаттамаларының арқасында (төмен балқу температурасы, беріктігі, икемділігі, әмбебаптылығы) ПОС-61 қорғасыны радиоэлектроникада және сымдарды дәнекерлеуде кеңінен қолданылады. Өнім 1 мм қалыңдығындағы канифольмен сым түрінде 10 г шамасына оралған түрде жеткізіледі.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Ескалиева 130
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	канифольді қорғасын электрондық және радио жабдықтарды, баспа схемаларын, жоғары герметикалық тігістері бар дәл құралдарды теңестіру және дәнекерлеу үшін қолданылады, қайда шамадан тыс қыздыруға жол берілмейді. Ерітіндінің балқу температурасы: 183–190 °С. Өз сипаттамаларының арқасында (төмен балқу температурасы, беріктігі, икемділігі, әмбебаптылығы) ПОС-61 қорғасыны радиоэлектроникада және сымдарды дәнекерлеуде кеңінен қолданылады. Өнім 1 мм қалыңдығындағы канифольмен сым түрінде 10 г шамасына оралған түрде жеткізіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801230-1
Наименование закупки:	Приобретение хозтоваров, инструментов и сантехнических материалов
Номер лота:	№ 88218100-ОИ2
Наименование лота:	Припой
Описание лота:	оловянно-свинцовый, марка ПОС61
Дополнительное описание лота:	Припой ПОС-61 КУРС РОС с канифолью применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. Благодаря своим характеристикам (низкая температура плавления, прочность, пластичность, универсальность) припой ПОС-61 наиболее широко используется в радиоэлектронике и при пайке проводов. Поставляется в виде проволоки с канифолью толщиной 1 мм в бухте по 10 г.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Ескалиева 130
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Припой с канифолью применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. Благодаря своим характеристикам (низкая температура плавления, прочность, пластичность, универсальность) припой ПОС-61 наиболее широко используется в радиоэлектронике и при пайке проводов. Поставляется в виде проволоки с канифолью толщиной 1 мм в бухте по 10 г.