

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17287682-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы көлік қызметіне арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 81707891-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	10W-40 майының техникалық сипаттамасы. 10W - 40-өртүрлі пайдалану жағдайларында жұмыс істейтін, жоғары жүгірісті жеңіл техниканың бензин және дизель қозғалтқыштарында қолдануға арналған барлық маусымдық әмбебап жартылай синтетикалық мотор майы. Тұтқырлық 40°C температурада кинематикалық: 98,3 мм ² / с. тұтқырлық 100°C температурада кинематикалық: 14,2 мм ² / с. тұтқырлық индексі: 148. Орнату температурасы: -37 °C. ашық тигельдегі жарқыл температурасы: 229 °C. тығыздығы 20 °C: 874 кг / м ³ . Сульфат күлі: 0,9. Сілтілік Сан: 6,0 мг КОН/Г. Канистрде кем дегенде 5 литр бар. МЕМСТ 17479.1-2015. Тапсырыс беруші ССТ.
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Әуежай, 49 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	10W-40 майының техникалық сипаттамасы. 10W - 40-өртүрлі пайдалану жағдайларында жұмыс істейтін, жоғары жүгірісті жеңіл техниканың бензин және дизель қозғалтқыштарында қолдануға арналған барлық маусымдық әмбебап жартылай синтетикалық мотор майы. Тұтқырлық 40°C температурада кинематикалық: 98,3 мм ² / с. тұтқырлық 100°C температурада кинематикалық: 14,2 мм ² / с. тұтқырлық индексі: 148. Орнату температурасы: -37 °C. ашық тигельдегі жарқыл температурасы: 229 °C. тығыздығы 20 °C: 874 кг / м ³ . Сульфат күлі: 0,9. Сілтілік Сан: 6,0 мг КОН/Г. Канистрде кем дегенде 5 литр бар. МЕМСТ 17479.1-2015. Тапсырыс беруші ССТ.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17287682-1
Наименование закупки:	Товары для службы спецтранспорта
Номер лота:	№ 81707891-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Техническая спецификация на масло 10W-40. 10W-40 - всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Вязкость кинематическая при 40°C: 98,3 мм ² /с. Вязкость кинематическая при 100°C: 14,2 мм ² /с. Индекс вязкости: 148. Температура застывания:-37 °C. Температура вспышки в открытом тигле: 229 °C. Плотность при 20 °C: 874 кг/м ³ . Сульфатная зольность: 0,9. Щелочное число: 6,0 мг КОН/г. В канистре не менее 5 литров. ГОСТ 17479.1-2015. Заказчик ССТ.
Количество:	70
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Аэропорт, строение 49
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на масло 10W-40. 10W-40 - всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Вязкость кинематическая при 40°C: 98,3 мм ² /с. Вязкость кинематическая при 100°C: 14,2 мм ² /с. Индекс вязкости: 148. Температура застывания:-37 °C. Температура вспышки в открытом тигле: 229 °C. Плотность при 20 °C: 874 кг/м ³ . Сульфатная зольность: 0,9. Щелочное число: 6,0 мг КОН/г. В канистре не менее 5 литров. ГОСТ 17479.1-2015. Заказчик ССТ.