

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798687-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты прожекторларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84826517-3ЦП1
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты прожекторларды сатып алу
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Ұ.Әбдірахманов,55
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған кезден бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Биік төбелерге арналған жарықдиодты прожектор Қуаты: 300 Вт. Ұзындығы 10-15 метр болатын көптеген қондырғыларға жарамды. Кіріс кернеуі: 100-277 В айнымалы ток, 50/60 Гц (стандартты). Жоғары кернеулі электр тарату жүйелері бар жобалар үшін 200-480 В кернеу нұсқасы қолжетімді. Жарық тиімділігі: стандартты нұсқада (4000K/5000K) кемінде 140 лм/Вт, CRI 90 PRO нұсқасында кемінде 130 лм/Вт. Жалпы жарық ағыны: 300 Вт қуатта шамамен 42 000 лм. Рұқсат етілген ауытқу ±5%. Түс температурасы: 6500K— өнеркәсіптік жарықтандыруда кеңінен қолданылатын стандартты мән. Ол таза ақ жарық береді және жоғары жарықтықты қамтамасыз етеді. Жарық сәулесінің бұрышы: 120°. 90° — стандартты бұрыш, ал 120° — төбесінің биіктігі 4-6 метр болатын үй-жайларда кең аумақты жарықтандыруға арналған. Бекіту тәсілдері: жиынтыққа кіретін ілмек, U-тәрізді кронштейн, 1/2 дюймдік NPT бұрандасы бар аспалы бекіткіш немесе көлбеу төбеге/арқалыққа орнатуға арналған реттелетін бұрыштық кронштейн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798687-1
Наименование закупки:	Приобретение светодиодные прожекторы
Номер лота:	№ 84826517-3ЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Приобретение светодиодные прожекторы
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Ұ.Әбдірахманов,55
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный прожектор для высоких потолков Мощность: 300 Вт. Подходит для большинства установок длиной 10-15 метров. Входное напряжение: переменный ток 100-277 В, 50/60 Гц (стандарт). Доступно напряжение 200-480 В для проектов с высоковольтным распределением электроэнергии КПД: ≥ 140 лм/Вт стандартный (4000K/5000K), ≥ 130 лм/Вт для CRI 90 PRO. Суммарный световой поток: 300 Вт — около 42 000 лм. Допуск ±5%. Цветовая температура: 6500K — это значение по умолчанию для промышленного освещения — оно воспринимается как «чистый белый» и обеспечивает максимальную яркость. Угол луча: 120°. 90° — стандартный угол . 120° — для широкого охвата низких потолков (4-6 метров). Способы крепления: крюк (в комплекте), U-образный кронштейн (в комплекте), подвесной светильник с резьбой 1/2" NPT или регулируемый угловой кронштейн для установки на наклонном потолке/балке