Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997364-1
Сатып алудың атауы:	Бетті дайындауға және бояуға арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88715005-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	ингибиторлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	VL-02 Тегістеу
Саны, көлемі:	2.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Құрамы: екі компонентті-негіз (поливинил бутирал, пигменттер, толтырғыштар және органикалық еріткіштер) + қышқыл еріткіш (ортофосфор қышқылының алкоголь ерітіндісі). * Араластыру пропорциясы : салмағы бойынша 4: 1 (қышқыл еріткіштің 1 бөлігіне негіздің 4 бөлігі). * Пленканың түсі мен түрі: жасыл-сары, біркелкі күңгірт немесе жартылай жылтыр Лессинг беті. * Салмағы бойынша ұшпайтын заттардың үлесі: 20-22%. (20±2) °С температурада 5: 15 минуттан аспайды. * Теориялық ағын: 65-120 г/м2 (өндірушіге және қолдану әдісіне байланысты; 1-2 қабат ұсынылады). * Иілу кезіндегі пленканың икемділігі: 1 мм. * Қолдану температурасы: -10 °С-тан +30 °С-қа дейін (бетінің температурасы шық нүктесінен кемінде 3 °С жоғары болуы керек). * Жабынның температуралық диапазоны: -60 °С-тан +100 °С-қа дейін. * Қабаттасудың аралық аралығы: 14 күнге дейін. * Компоненттердің жарамдылық мерзімі: 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997364-1
Наименование закупки:	Материалы для подготовки и окраски поверхностей
Номер лота:	№ 88715005-ЗЦП1
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	ингибиторная
Дополнительное описание лота:	Грунтовка ВЛ-02
Количество:	2.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Состав: двухкомпонентная — основа (поливинилбутираль, пигменты, наполнители и органические растворители) + кислотный разбавитель (спиртовой раствор ортофосфорной кислоты). • Пропорция смешивания: 4 : 1 по массе (4 части основы на 1 часть кислотного разбавителя). • Цвет и вид пленки: зеленовато-желтый, однородная матовая или полуглянцевая лессирующая поверхность. • Доля нелетучих веществ по массе: 20–22%. • Время высыхания до ст. 5 при (20±2) °С: не более 15 минут. • Теоретический расход: 65–120 г/м² (в зависимости от производителя и способа нанесения; рекомендуют 1–2 слоя). • Эластичность пленки при изгибе: 1 мм. • Температура нанесения: от -10 °С до +30 °С (температура поверхности должна быть выше точки росы минимум на 3 °С). • Температурный диапазон эксплуатации покрытия: от -60 °С до +100 °С. • Межслойный интервал перекрытия: до 14 суток. • Срок годности компонентов: 12 месяцев