

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800554-1
Сатып алудың атауы:	ДТ 75 Еңбек-Көкшетауға арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 88164853-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ілінісу мойынтірегiнiң серіппесі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 вагонына серіппе (Еңбек Көкшетау)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Ақмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Промышленная Зона, стр. 1, п/и 020400.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тиісті ілінісу қондырғысына орнатуға арналған ілінісу мойынтірегiнiң серіппесі. Өнім қажетті күш-жігерді, икемділікті және өндірушінің талаптары шегінде бастапқы қалыпқа қайтаруды қамтамасыз етуі керек. Геометриялық өлшемдер, сымның диаметрі, бұрылыстар саны және серпімділік сипаттамалары стандартты бөлікке сәйкес келуі керек. Жарықтарға, коррозияға, қалдық деформацияға және бетінің зақымдалуына жол берілмейді. Стандарт: өндірушінің конструкторлық құжаттамасы және тиісті серіппеге қойылатын техникалық талаптар бойынша. Әмбебап ГОСТ дизайнды нақтылаусыз көрсетілмеуі керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800554-1
Наименование закупки:	Запасные части для ДТ 75 Енбек-Кокшетау
Номер лота:	№ 88164853-ЗЦП1
Наименование лота:	Пружина подшипника сцепления
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Пружина на каретку для ДТ-755 (Енбек Кокшетау)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, Промышленная зона көшесі, 1-бет, п/и 020400.
Срок поставки:	течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пружина подшипника сцепления, предназначенная для установки в соответствующий узел сцепления техники. Изделие должно обеспечивать необходимое усилие, упругость и возврат в исходное положение в пределах требований изготовителя. Геометрические размеры, диаметр проволоки, количество витков и характеристики упругости должны соответствовать штатной детали. Не допускаются трещины, коррозия, остаточная деформация и повреждения поверхности. Стандарт: по конструкторской документации изготовителя и техническим требованиям к соответствующей пружине. Универсальный ГОСТ без уточнения конструкции указывать не следует.