

« УТВЕРЖДАЮ »
 Заместитель руководителя
 ГУ «Управление природных
 ресурсов и регулирования природопользования
 Актыбинской области»
 Б. Кулмагамбетов
 « 20 » 10 2026г.

Техническая спецификация

Государственные закупки способом запроса ценовых предложений на приобретение услуги по плану технического обслуживанию автотранспорта в официальном дилерском центре в рамках гарантий на автомобиль.

1. GWM Tank 300 - 234BH04 / 2026г.
2. GWM Tank 300 - 498BG04 / 2025 г.

Перечень проверочных работ, обязательных для выполнения при проведении каждого ТО, начиная с 10 000 км.
Проверка, при необходимости регулировка приводных ремней
Контроль затяжки основного крепежа(двигателя, коробки, подвески)
Шины (повреждения, износ) и давление в шинах
Проверка работы, отсутствия повреждений: шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников. Проверка целостности сайлентблоков рычагов.
Проверка уровня и качества охлаждающей жидкости двигателя, тормозной жидкости.
Проверка уровня жидкости омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля
Проверка утечек и повреждений: трубки и соединения системы охлаждения, радиаторов, тормозной системы
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечки внешних повреждений
Проверка крышки топливного бака, проверка утечки повреждений топливной системы
Проверка состояния тормозных колодок и тормозных дисков
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, проверка вращения рулевого колеса (легкость вращения, отсутствие подклинивания при вращении)
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов на наличие повреждений
Проверка работы наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей
Проверка работы/эффективности системы кондиционирования
Проверка ЛКП, простановка отметки о проверке в сервисную книжку/руководство по эксплуатации
Педадь тормоза(проверка свободного хода, согласно технической документации модели)

Стояночный тормоз(проверка работы/эффективности)
Проверка диагностическим сканером кодов неисправностей в блоках автомобиля и установка счетчика интервала пробега до следующего технического обслуживания.
Замена передних и задних тормозных колодок

Параметры масел и жидкостей

Моторное масло

Технические характеристики моторного масла E20CB

Если Вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуется применять полностью синтетическое моторное масло:

Параметр	Данные	
Температура окружающей среды	от -30 °C	Более низкая температура
Класс качества	SN	SN
Класс вязкости	5W-30	0W-30

Если Вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), рекомендуются следующие параметры:

- › Если температура воздуха в Вашем регионе не опускается ниже -30 °C, рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло C25W-30.
- › Если температура воздуха в Вашем регионе более низкая, рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло C20W-30.

Объем моторного масла

Тип двигателя	Объем [л] (справочное значение)	
	При замене моторного масла и масляного фильтра	При замене только моторного масла
E20CB	5,5±0,1	5,0±0,1

Прочие масла и жидкости

Типы масел и жидкостей	Параметры	Объем [л] (справочное значение)
Передний главный редуктор и дифференциал в сборе	TRANSMISSIONDUAL9FE75W-90	1,05±0,05
Задний главный редуктор и дифференциал в сборе	TRANSMISSIONDUAL9FE75W-90	2,4±0,1
Масло для раздаточной коробки	DexronIII	1,5±0,05
Охлаждающая жидкость	Этиленгликоль-35 (кроме регионов с очень низкими температурами) Этиленгликоль-45 (для регионов с очень низкими температурами)	7,9±0,5
Тормозная жидкость	Синтетическая тормозная жидкость DOT4	0,95±0,1
Жидкость омывателя стекол	—	2,0±0,1
Масло АКПП	ZF-Lifeguardfluid8	8,98