

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772534-1
Сатып алудың атауы:	Желілік коммутатор (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 83087742-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Серикбаева көшесі, 49а
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн (жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – 60 күнтізбелік күн ішінде)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РoЕ желілік коммутаторы Түрі: IP-бейнебақылау жүйелеріне арналған РoЕ қоректендіруі бар басқарылатын Ethernet коммутаторы Қатынау порттары: РoЕ қолдайтын кемінде 8 дана RJ-45 10/100 Мбит/с порты Uplink порттары: Кемінде 2 дана RJ-45 10/100/1000 Мбит/с порты РoЕ қоректендіруі: IEEE 802.3af/at; бір портқа 30 Вт-қа дейін; жалпы қуат қоры кемінде 60 Вт Коммутация: MAC мекенжайлар кестесі кемінде 4К; жылдамдықты және MDI/MDIX автоматты анықтау VLAN: IEEE 802.1Q VLAN және порттарды оқшаулауды қолдау Басқару: Баптау және бақылау үшін веб-интерфейс Желіні қорғау: STP/RSTP, желілік ілмектерді анықтау және DHCP Snooping қолдауы Мониторинг: LLDP, порттарды айнадай көшіру, кабельді диагностикалау Басымдық беру: Трафик басымдығын басқаруға арналған QoS РoЕ Watchdog: Қосылған құрылғының қатып қалуы анықталған кезде порттың РoЕ қорегін автоматты қайта іске қосу Қашықтық: Өндіруші шарттары сақталған және жылдамдық төмендетілген жағдайда мыс кабель арқылы 300 м-ге дейін ұзартылған беру режимі Корпус: Металл корпус, үстелге немесе қабырғаға орнату Жиынтық: Коммутатор, үйлесімді қорек блогы және өндірушінің құжаттамасы Кепілдік: Кемінде 12 ай Жеткізу және қабылдау шарттары • Тауар жаңа, пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс; модель мен сериялық нөмірдің зауыттық таңбалауы болуы қажет. • Жеткізуші мәлімделген сипаттамаларды растайтын өндірушінің паспортын немесе техникалық сипаттамасын ұсынады. • Қабылдау кезінде веб-басқару, VLAN, РoЕ, РoЕ Watchdog және гигабиттік Uplink порттарының жұмысы тексерілуі мүмкін. • Функционалдық және техникалық талаптарға толық сәйкес келетін баламалы тауарға рұқсат етіледі. Негізгі модель жабдық класын сипаттау үшін көрсетілген. • Сатып алуды жарияламас бұрын тапсырыс беруші талаптардың өзектілігін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеруі тиіс. ГОСТ IEC 60947-5-9-201

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772534-1
Наименование закупки:	Коммутатор сетевой (согласно тех.спец)
Номер лота:	№ 83087742-ЗЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 49а.
Срок поставки:	15 календарных дней (в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей – в течение 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сетевой PoE-коммутатор Тип: Управляемый коммутатор Ethernet с питанием PoE, для систем IPвидеонаблюдения Порты доступа: Не менее 8 портов RJ-45 10/100 Мбит/с с PoE Uplink: Не менее 2 портов RJ-45 10/100/1000 Мбит/с Питание PoE: IEEE 802.3af/at; до 30 Вт на один порт; суммарный бюджет не менее 60 Вт Коммутация: Таблица MAC-адресов не менее 4К; автоматическое согласование скорости и MDI/MDIX VLAN: Поддержка IEEE 802.1Q VLAN и изоляции портов Управление: Веб-интерфейс для настройки и мониторинга Защита сети: Поддержка STP/RSTP, обнаружения петель и DHCP Snooping Мониторинг: LLDP, зеркалирование портов, диагностика кабеля Приоритизация: QoS для управления приоритетом трафика PoE Watchdog: Автоматический перезапуск PoE-питания порта при обнаружении зависания подключенного устройства Дальность: Режим увеличенной дальности передачи по медному кабелю до 300 м при сниженной скорости и при соблюдении условий производителя Исполнение: Металлический корпус, настольное или настенное размещение Комплектация: Коммутатор, совместимый блок питания и документация производителя Гарантия: Не менее 12 месяцев Условия поставки и приёмки • Товар новый, не бывший в эксплуатации и не восстановленный; с заводской маркировкой модели и серийного номера. • Поставщик предоставляет паспорт или техническое описание изготовителя, подтверждающее заявленные характеристики. • При приёмке допускается проверка функций Web-управления, VLAN, PoE, PoE Watchdog и гигабитных Uplink-портов. ГОСТ IEC 60947-5-9-201