

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101823-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86810317-3ЦП2
Лоттың атауы :	Пневмоцилиндр
Лоттың сипаттауы:	піспекті, диаметрі 50-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп М20х1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масс-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °С Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81. (Левый КОС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп M20x1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масса-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °C Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101823-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86810317-3ЦП2
Наименование лота:	Пневмоцилиндр
Описание лота:	поршневой, диаметр 50-100 мм
Дополнительное описание лота:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп М20х1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масса-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °С Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81. (Левый КОС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп М20х1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масса-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °С Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81.
--	---