

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781083-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88109384-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверсивті, номиналды тоқ 250-630 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Магнитный пускатель
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234843100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау а. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау а.,
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тип Пускатель Степень защиты IP65 Номинальное напряжение, В 380 Номинальная мощность, кВт 2.2 Номинальный ток, А 9 Рабочее напряжение, В 660 Тип подключения Соединительная клемма Дополнительная информация/описание Комплектное устройство, состоит из малогабаритного контактора, теплового реле, оболочки с сальниками и кнопок управления. Имеет возможность перезапуска, подходят для аварийной остановки, способен работать при температуре выше +40°C. Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Размеры товара (Д х Ш х В), см 14, 12, 15

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781083-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88109384-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	реверсивный, номинальный ток 250-630 А
Дополнительное описание лота:	Магнитный пускатель
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234843100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Карабау Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Карабау,
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип Пускатель Степень защиты IP65 Номинальное напряжение, В 380 Номинальная мощность, кВт 2.2 Номинальный ток, А 9 Рабочее напряжение, В 660 Тип подключения Соединительная клемма Дополнительная информация/описание Комплектное устройство, состоит из малогабаритного контактора, теплового реле, оболочки с сальниками и кнопок управления. Имеет возможность перезапуска, подходят для аварийной остановки, способен работать при температуре выше +40°C. Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Размеры товара (Д х Ш х В), см 14, 12, 15