

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770016-1
Сатып алудың атауы:	Жарықтандыру аспаптарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88207684-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиод
Лоттың сипаттауы:	жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MPU 01-48 prismatic 595×595×17 48W 6500K MODE жарықдиодты панелі. Универсалды монтаждау түріндегі (кіріктірілетін және үстемелі), «Армстронг» үлгісіндегі аспалы төбелерде пайдалануға арналған төбелік жарықдиодты шам. Құрылғының қуаты 48W, түс температурасы 6500K (суық ақ жарық), кіріс кернеуінің кең ауқымы 185–265V және жоғары жарық ағыны 4300Lm құрайды. Шамның қорғаныс дәрежесі IP40 және жарық шашырату бұрышы 120°. Корпусы штампталған болаттан жасалып, ақ түске боялған, ал шашыратқышы призмалық құрылымды акрил полимерінен өндірілген. Құрылғының габариттік өлшемдері 595×595×17 мм құрайды, бұл 600×600 мм стандартты төбе ұяшығына монтаждау үшін өте қолайлы.
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ. Әлихан Бөкейхан ауданы, Бирюзов к-сі, 22 (тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін жүзеге асырылады).Түсіру жұмыстарын жеткізуші жүргізеді
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 іссапарлық күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	MPU 01-48 prismatic 595×595×17 48W 6500K MODE жарықдиодты панелі. Универсалды монтаждау түріндегі (кіріктірілетін және үстемелі), «Армстронг» үлгісіндегі аспалы төбелерде пайдалануға арналған төбелік жарықдиодты шам. Құрылғының қуаты 48W, түс температурасы 6500K (суық ақ жарық), кіріс кернеуінің кең ауқымы 185–265V және жоғары жарық ағыны 4300Lm құрайды. Шамның қорғаныс дәрежесі IP40 және жарық шашырату бұрышы 120°. Корпусы штампталған болаттан жасалып, ақ түске боялған, ал шашыратқышы призмалық құрылымды акрил полимерінен өндірілген. Құрылғының габариттік өлшемдері 595×595×17 мм құрайды, бұл 600×600 мм стандартты төбе ұяшығына монтаждау үшін өте қолайлы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770016-1
Наименование закупки:	Приобретение осветительных приборов
Номер лота:	№ 88207684-ЗЦП1
Наименование лота:	Светодиод
Описание лота:	осветительный
Дополнительное описание лота:	Панель светодиодная MPU 01-48 prismatic 595×595×17 48W 6500K MODE. Светильник потолочный, светодиодный, универсального типа монтажа (встраиваемый и накладной), предназначенный для использования в подвесных потолках типа «Армстронг». Прибор имеет мощность 48W, цветовую температуру 6500K (холодный белый свет), широкий диапазон входного напряжения 185–265V и высокий световой поток 4300Lm. Светильник обладает степенью защиты IP40 и углом рассеивания 120°. Корпус выполнен из штампованной стали и окрашен в белый цвет, а рассеиватель изготовлен из акрилового полимера с призматической структурой. Габаритные размеры прибора составляют 595×595×17 мм.
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан г. Караганды ул. Бирюзова, 22 (поставка товара осуществляется в будние дни с 9.00 до 16,00 часов). Разгрузочные работы производятся Поставщиком
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Панель светодиодная MPU 01-48 prismatic 595×595×17 48W 6500K MODE. Светильник потолочный, светодиодный, универсального типа монтажа (встраиваемый и накладной), предназначенный для использования в подвесных потолках типа «Армстронг». Прибор имеет мощность 48W, цветовую температуру 6500K (холодный белый свет), широкий диапазон входного напряжения 185–265V и высокий световой поток 4300Lm. Светильник обладает степенью защиты IP40 и углом рассеивания 120°. Корпус выполнен из штампованной стали и окрашен в белый цвет, а рассеиватель изготовлен из акрилового полимера с призматической структурой. Габаритные размеры прибора составляют 595×595×17 мм.