

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799852-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88093680-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дірілді оқшаулатқыш
Лоттың сипаттауы:	серіппелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке діріл оқшаулағыштары гидравликалық көтергіш бесіктер
Саны, көлемі:	208
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты резеңке изолятор бұрандалы М22 (екі жақты), h = 120 мм Резеңке оқшаулағыш арналған механикалық беріктігі мен электр оқшаулауын қамтамасыз ете отырып, кернеуі 1 кВ дейінгі электротехникалық жабдықта жұмыс себеті (бесік) мен жебенің металл бөліктері арасындағы электр ажыратуды қамтамасыз етеді. ГОСТ 17717, ГОСТ 6490, өндіруші ТУ, ПУЭ (Қолданыстағы редакция). Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары 1. Өнім түрі-цилиндрлік бұрандалы резеңке оқшаулағыш, екі жақты. 2. Оқшаулағыштың биіктігі – 120 мм кем емес және 125 мм артық емес. 3. Корпустың диаметрі-60 мм кем емес және 80 мм артық емес. 4. Оқшаулағыш бөліктің материалы-электр оқшаулағыш қосылыс, арматураланған полимер, электр беріктігі нормативтен кем емес. 5. Бұрандалы тесіктер - екі жағынан, метрикалық жіп кемінде М22. 6. Жіптің тереңдігі-кемінде 25 мм және әр жағынан 40 мм артық емес. 7. Ендірілген элементтердің материалы-коррозияға қарсы жабыны бар болат (мырыштау), жабынның қалыңдығы кемінде 40 мкм. 8. Номиналды жұмыс кернеуі-кемінде 1000 В. 9. Өнеркәсіптік жиіліктің сынақ кернеуі-кемінде 10 кВ. 10. Оқшаулаудың электрлік кедергісі-кемінде 1000 МОм. 11. Қысудың механикалық деструктивті жүктемесі кем дегенде 20 кН құрайды. 12. Иілуге арналған механикалық деструктивті жүктеме-кемінде 5 кН. 13. Жұмыс температурасы-кемінде -40 °С және +60 °С аспайды. 14. Климаттық орындалуы-UHL2 немесе одан төмен емес. 15. Ластану дәрежесі – ПУЭ бойынша кемінде III. Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799852-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88093680-3ЦП1
Наименование лота:	Виброизолятор
Описание лота:	пружинный
Дополнительное описание лота:	Резиновые виброизоляторы люльки автогидроподъемника
Количество:	208
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова 101Г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Назначение Резиновый изолятор опорный резьбовой М22 (двусторонний), h = 120 мм Резиновый изолятор предназначен для обеспечивают электрическую развязку между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы электротехническом оборудовании напряжением до 1 кВ, с обеспечением механической прочности и электрической изоляции. ГОСТ 17717, ГОСТ 6490, ТУ производителя, ПУЭ (действующая редакция). Условия поставки: доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика. 2. Основные технические характеристики 1. Тип изделия - резиновый изолятор опорный цилиндрический резьбовой, двусторонний. 2. Высота изолятора - не менее 120 мм и не более 125 мм. 3. Диаметр корпуса - не менее 60 мм и не более 80 мм. 4. Материал изоляционной части - электроизоляционный компаунд, армированный полимер, электрическая прочность не менее нормативной. 5. Резьбовые отверстия - с двух сторон, метрическая резьба не менее М22. 6. Глубина резьбы - не менее 25 мм и не более 40 мм с каждой стороны. 7. Материал закладных элементов - сталь с антикоррозионным покрытием (цинкование), толщина покрытия не менее 40 мкм. 8. Номинальное рабочее напряжение - не менее 1000 В. 9. Испытательное напряжение промышленной частоты - не менее 10 кВ. 10. Электрическое сопротивление изоляции - не менее 1 000 МОм. 11. Механическая разрушающая нагрузка на сжатие - не менее 20 кН. 12. Механическая разрушающая нагрузка на изгиб - не менее 5 кН. 13. Рабочая температура эксплуатации - не менее -40 °С и не более +60 °С. 14. Климатическое исполнение - УХЛ2 или не ниже. 15. Степень загрязнения - не менее III по ПУЭ. Условия поставки: доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.