Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000342-1
Сатып алудың атауы:	Жанармай сорғысы мен бассейн айналым сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88755426-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Suntec ta 3 C 4010 7 жанармай сорғысы. Өндіруші-Suntec. Үлгі-ТА 3 С 4010 7. Жабдықтың түрі-жанармай тісті сорғы. Мақсаты-дизель отынын сұйық отын оттығына беру. Дизайн түрі — айналмалы беріліс. Айдалатын орта-дизель отыны. Отынның жұмыс тұтқырлығы-өндірушінің талаптарына сәйкес. Жұмыс қысымы реттелетін, 7-40 бар диапазонында. Өнімділік-модельдің техникалық сипаттамаларына сәйкес. Айналу бағыты сағат тіліне қарсы (білік жағынан). Орындау-электромагниттік клапансыз. Орнату түрі — фланец. Кірістірілген қысымды басқару клапанының болуы. Манометр мен вакуумметрге арналған қосылыстардың болуы. Бір құбырлы және екі құбырлы отын жүйесінде жұмыс істеу мүмкіндігі. Дизайн оттыққа тұрақты отын беруді қамтамасыз етуі керек. Бекіту өлшемдері-сорғы дизайнына сәйкес. Қосымша талаптар: Жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Басқа өндірушілердің аналогтары мен жабдықтарын жеткізуге жол берілмейді Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Suntec ta 3 C 4010 7 жанармай сорғысы. Өндіруші-Suntec. Үлгі-ТА 3 С 4010 7. Жабдықтың түрі-жанармай тісті сорғы. Мақсаты-дизель отынын сұйық отын оттығына беру. Дизайн түрі — айналмалы беріліс. Айдалатын орта-дизель отыны. Отынның жұмыс тұтқырлығы-өндірушінің талаптарына сәйкес. Жұмыс қысымы реттелетін, 7-40 бар диапазонында. Өнімділік-модельдің техникалық сипаттамаларына сәйкес. Айналу бағыты сағат тіліне қарсы (білік жағынан). Орындау-электромагниттік клапансыз. Орнату түрі — фланец. Кірістірілген қысымды басқару клапанының болуы. Манометр мен вакуумметрге арналған қосылыстардың болуы. Бір құбырлы және екі құбырлы отын жүйесінде жұмыс істеу мүмкіндігі. Дизайн оттыққа тұрақты отын беруді қамтамасыз етуі керек. Бекіту өлшемдері-сорғы дизайнына сәйкес. Қосымша талаптар: Жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Басқа өндірушілердің аналогтары мен жабдықтарын жеткізуге жол берілмейді Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000342-1
Наименование закупки:	Приобретение топливного насоса и циркуляционного насоса для бассейна
Номер лота:	№ 88755426-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос топливный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, высокого давления
Дополнительное описание лота:	Топливный насос Suntec TA 3 C 4010 7. Производитель — Suntec. Модель — TA 3 C 4010 7. Тип оборудования — топливный шестерёнчатый насос. Назначение — подача дизельного топлива к жидкотопливной горелке. Тип конструкции — роторный шестерёнчатый. Перекачиваемая среда — дизельное топливо. Рабочая вязкость топлива — в соответствии с требованиями производителя. Рабочее давление — регулируемое, в диапазоне 7–40 бар. Производительность — в соответствии с техническими характеристиками модели. Направление вращения — против часовой стрелки (со стороны вала). Исполнение — без электромагнитного клапана. Тип монтажа — фланцевый. Наличие встроенного регулирующего клапана давления. Наличие подключений для манометра и вакуумметра. Возможность работы в однотрубной и двухтрубной топливной системе. Конструкция должна обеспечивать стабильную подачу топлива к горелке. Присоединительные размеры — в соответствии с конструкцией насоса. Дополнительные требования: Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Поставка аналогов и оборудования других производителей не допускается Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Топливный насос Suntec TA 3 C 4010 7. Производитель — Suntec. Модель — TA 3 C 4010 7. Тип оборудования — топливный шестерёнчатый насос. Назначение — подача дизельного топлива к жидкотопливной горелке. Тип конструкции — роторный шестерёнчатый. Перекачиваемая среда — дизельное топливо. Рабочая вязкость топлива — в соответствии с требованиями производителя. Рабочее давление — регулируемое, в диапазоне 7–40 бар. Производительность — в соответствии с техническими характеристиками модели. Направление вращения — против часовой стрелки (со стороны вала). Исполнение — без электромагнитного клапана. Тип монтажа — фланцевый. Наличие встроенного регулирующего клапана давления. Наличие подключений для манометра и вакуумметра. Возможность работы в однотрубной и двухтрубной топливной системе. Конструкция должна обеспечивать стабильную подачу топлива к горелке. Присоединительные размеры — в соответствии с конструкцией насоса. Дополнительные требования: Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Поставка аналогов и оборудования других производителей не допускается Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.