

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16684258-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізіледі
Лоттың нөмірі:	№ 85710497-3ЦП4
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	сымдардың жалғауларының
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пирсингтік тармақ қысқышы Р 1 * 95, негізгі сымның көлденең қимасы 16-95, тармақ сымның көлденең қимасы 16-35. Негізгі оқшауланған сымдар (SIW) мен оқшауланған тармақ сымдары (абоненттік немесе жарықтандыру тізбектері) арасында 1 кВ дейінгі номиналды кернеумен тығыздалған электрлік қосылыстарды жасауға арналған. Болт басының түрі: Қайшы (тарату моментін басқару үшін). Қайшы басының өлшемі: 10 мм немесе 13 мм. Диэлектрлік шыны толтырылған полимерден жасалған, ультракүлгін сәулеленуге және жауын-шашынға төзімді. Байланыс пластиналары: коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан немесе қалайы мыстан жасалған. Қорғаныш қақпағы: Тармақ сымның ұшы үшін кіріктірілген немесе бөлек ылғалға төзімді қақпақтың болуы. Климаттық нұсқасы: (жұмыс температурасының диапазоны -60 ° С-тан + 50 ° С-қа дейін). ГОСТ 31946-2012
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. улица Кирова, дом 2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды; Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген жеткізушілер үшін тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пирсингтік тармақ қысқышы Р 1 * 95, негізгі сымның көлденең қимасы 16-95, тармақ сымның көлденең қимасы 16-35. Негізгі оқшауланған сымдар (SIW) мен оқшауланған тармақ сымдары (абоненттік немесе жарықтандыру тізбектері) арасында 1 кВ дейінгі номиналды кернеумен тығыздалған электрлік қосылыстарды жасауға арналған. Болт басының түрі: Қайшы (тарату моментін басқару үшін). Қайшы басының өлшемі: 10 мм немесе 13 мм. Диэлектрлік шыны толтырылған полимерден жасалған, ультракүлгін сәулеленуге және жауын-шашынға төзімді. Байланыс пластиналары: коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан немесе қалайы мыстан жасалған. Қорғаныш қақпағы: Тармақ сымның ұшы үшін кіріктірілген немесе бөлек ылғалға төзімді қақпақтың болуы. Климаттық нұсқасы: (жұмыс температурасының диапазоны -60 ° С-тан + 50 ° С-қа дейін). ГОСТ 31946-2012 /
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16684258-1
Наименование закупки:	Электротовары, поставляются согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85710497-ЗЦП4
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	соединения проводов
Дополнительное описание лота:	Зажим прокалывающий ответвительный Р 1 * 95, сечение магистрального провода 16 -95, сечение провода ответвления 16 - 35. Предназначен для выполнения герметичных электрических соединений между магистральными изолированными проводами (СИП) и изолированными проводами ответвления (абонентскими или цепей освещения) номинальным напряжением до 1 кВ. Тип головки болта: Срывная (для контроля усилия затяжки). Размер срывной головки: 10 мм или 13 мм. Изготовлен из диэлектрического стеклонаполненного полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Контактные пластины: Изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава или луженой меди. Защитный колпачок: Наличие встроенного или отдельного влагозащитного колпачка для конца ответвительного провода. Климатическое исполнение: (диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С). ГОСТ 31946-2012
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова, дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зажим прокалывающий ответвительный Р 1 * 95, сечение магистрального провода 16 -95, сечение провода ответвления 16 - 35. Предназначен для выполнения герметичных электрических соединений между магистральными изолированными проводами (СИП) и изолированными проводами ответвления (абонентскими или цепей освещения) номинальным напряжением до 1 кВ. Тип головки болта: Срывная (для контроля усилия затяжки). Размер срывной головки: 10 мм или 13 мм. Изготовлен из диэлектрического стеклонеполненного полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Контактные пластины: Изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава или луженой меди. Защитный колпачок: Наличие встроенного или отдельного влагозащитного колпачка для конца ответвительного провода. Климатическое исполнение: (диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С). ГОСТ 31946-2012
--	---