

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782755-1
Сатып алудың атауы:	приобретение кабеля КГ
Лоттың нөмірі:	№ 88255666-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель марка КГ 2х2,5
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Ул Агыбай Батыра 26б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КГ 2×2,5 кабелі-бұл жылжымалы механизмдер мен жабдықтарды электр желілеріне қосуға арналған қуатты икемді кабель. Ол номиналды айнымалы кернеуде 660 В-қа дейін 400 Гц-ке дейін, сондай-ақ тұрақты номиналды кернеуде 1000 В-қа дейін жұмыс істеуге арналған. Икемді мыс көп сымды өткізгіштер мен резеңке оқшаулаудың арқасында кабель иілуге, дірілге және механикалық жүктемелерге төзімді, бұл оны жылжымалы қосылыстар үшін оңтайлы шешім етеді. Техникалық сипаттамалары Параметр Мәні Кабель түрі КГ Өмір саны 2 2×2,5 мм² қимасы Материал мыс болды Өзектердің дизайны көп сымды Резеңке өзектерді оқшаулау Сыртқы қабығы резеңке Номиналды кернеу (АС) 660 в дейін Жиілігі 400 Гц дейін Номиналды кернеу (DC) 1000 В дейін Пайдалану шарттары ашық ауа, құрғақ және ылғалды үй-жайлар Икемділік Жоғары Ылғалға төзімділік Иә КГ 2×2,5 кабелінің артықшылықтары Жоғары икемділік-жиі иілуге және жылжымалы қосылыстарға арналған Резеңке оқшаулау-ылғалдан және механикалық әсерден қорғау АС және DC кернеуімен жұмыс істеу-кеңейтілген қолдану аясы Мыс көп сымды өткізгіштер-сенімді өткізгіштік және тұрақты байланыс Көшеде пайдалануға жарамды-үй-жайлардан тыс пайдалануға рұқсат етіледі Қайда қолданылады Жылжымалы механизмдер мен электр құралдарын қосу Өндірістік және құрылыс жабдықтары Уақытша электр желілері Ылғалдылығы жоғары өндірістік нысандар Шартта көрсетілген мекенжайға дейін жеткізу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782755-1																												
Наименование закупки:	приобретение кабеля КГ																												
Номер лота:	№ 88255666-3ЦП1																												
Наименование лота:	Кабель																												
Описание лота:	марка КГ, напряжение 1 000 В																												
Дополнительное описание лота:	Кабель марка КГ 2х2,5																												
Количество:	50																												
Единица измерения:	Метр																												
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар Ул Агыбай Батыра 26б																												
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора																												
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель КГ 2×2,5 — это силовой гибкий кабель, предназначенный для присоединения передвижных механизмов и оборудования к электрическим сетям. Он рассчитан на работу при номинальном переменном напряжении до 660 В частотой до 400 Гц, а также при постоянном номинальном напряжении до 1000 В. Кабель рекомендуется для эксплуатации на открытом воздухе, а также в сухих и влажных производственных помещениях. Благодаря гибким медным многопроволочным жилам и резиновой изоляции кабель устойчив к изгибам, вибрациям и механическим нагрузкам, что делает его оптимальным решением для подвижных подключений. Технические характеристики <table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Тип кабеля</td><td>КГ</td></tr><tr><td>Количество жил</td><td>2</td></tr><tr><td>Сечение</td><td>2×2,5 мм²</td></tr><tr><td>Материал жил</td><td>Медь</td></tr><tr><td>Конструкция жил</td><td>Многопроволочная</td></tr><tr><td>Изоляция жил</td><td>Резиновая</td></tr><tr><td>Наружная оболочка</td><td>Резиновая</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение (АС)</td><td>до 660 В</td></tr><tr><td>Частота</td><td>до 400 Гц</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение (DC)</td><td>до 1000 В</td></tr><tr><td>Условия эксплуатации</td><td>открытый воздух, сухие и влажные помещения</td></tr><tr><td>Гибкость</td><td>Высокая</td></tr><tr><td>Устойчивость к влаге</td><td>Да</td></tr></tbody></table> Преимущества кабеля КГ 2×2,5 - Высокая гибкость — рассчитан на частые изгибы и подвижные соединения - Резиновая изоляция — защита от влаги и механических воздействий - Работа с АС и DC напряжением — расширенная сфера применения - Медные многопроволочные жилы — надежная проводимость и стабильный контакт Подходит для уличного использования — допускается эксплуатация вне помещений Где используется - Подключение передвижных механизмов и электроинструмента - Производственное и строительное оборудование - Временные электросети - Промышленные объекты с повышенной влажностью Доставка до адреса указанного в договоре	Параметр	Значение	Тип кабеля	КГ	Количество жил	2	Сечение	2×2,5 мм ²	Материал жил	Медь	Конструкция жил	Многопроволочная	Изоляция жил	Резиновая	Наружная оболочка	Резиновая	Номинальное напряжение (АС)	до 660 В	Частота	до 400 Гц	Номинальное напряжение (DC)	до 1000 В	Условия эксплуатации	открытый воздух, сухие и влажные помещения	Гибкость	Высокая	Устойчивость к влаге	Да
Параметр	Значение																												
Тип кабеля	КГ																												
Количество жил	2																												
Сечение	2×2,5 мм ²																												
Материал жил	Медь																												
Конструкция жил	Многопроволочная																												
Изоляция жил	Резиновая																												
Наружная оболочка	Резиновая																												
Номинальное напряжение (АС)	до 660 В																												
Частота	до 400 Гц																												
Номинальное напряжение (DC)	до 1000 В																												
Условия эксплуатации	открытый воздух, сухие и влажные помещения																												
Гибкость	Высокая																												
Устойчивость к влаге	Да																												