

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782338-1
Сатып алудың атауы:	Электр есептегіші Меркурий
Лоттың нөмірі:	№ 88036159-3ЦП2
Лоттың атауы:	Электроэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электроэнергияны есептеуіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556053100, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Луганск а. ТАУЕЛСИЗДИК к-сі, 43
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Меркурий электр есептегіші 234 ARTMX2-03 PBR.G7 - белсенді және реактивті электр энергиясы мен қуатын бір немесе екі бағытты көп тарифтік есепке алуға, сондай - ақ үш фазалы үш немесе төрт сымды айналымы ток желілеріндегі электр желісінің параметрлерін өлшеуге, кейіннен жинақталған ақпаратты сақтауға, оқиғаларды қалыптастыруға және ақпаратты КУЭ АИАЗ деректер жинау орталықтарына беруге арналған. Байланыс интерфейстері бойынша деректер алмасу СПОДЭС (IEC62056 dlms/COSEM) хаттамасы немесе "Меркурий"хаттамасы бойынша орындалады. СПОДЭС хаттамасы бойынша жұмыс істеген кезде есептегіштер "пирамида 2.0 "және" Пирамида желілері". Есептегіштер жабық үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған және қоршаған ортаның әсерінен қосымша қорғанысы бар жерлерде (үй-жайда, шкафта, қалқанда орнатылған) пайдаланылуы мүмкін. Сипаттамалары ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ GSM 2G АНТЕННА Сыртқы ҚОРҒАУ ДӘРЕЖЕСІ Шкаф жоқ пластикалық Шкаф ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ Ай сайын Техникалық сипаттамалары Номиналды кернеу, В 3×230/400 Номиналды (макс,) ток, А 5(10) Дәлдік класы 0,5S/1,0 Номиналды кернеу кезінде есептегіштің әрбір кернеу тізбегіндегі белсенді / толық қуат, Вт/В*А 1,5 / 9 Әрбір ток тізбегі тұтынатын толық қуат, артық емес, В * А 0,1 Кірістірілген модемі бар есептегіштер үшін қосымша Белсенді / толық қуат, Вт / В*А 6 / 30 Тарифтер саны 4 Тамақтану үзілістері кезінде деректердің сақталуы, кемінде, жыл 10 Тексеру аралығы, жылдар 16 Кепілдік мерзімі, жылдар 5 Бас тартуға арналған жұмыс, кемінде, сағ 320 000 Жұмыс температурасының диапазоны, °С -45-тен +70-ке дейін Салмағы, артық емес, кг 1,4 Өлшемдері (ДхШхВ), ауыстырылатын модульдері жоқ корпус үшін, мм 173,5х65х288,5 трансформаторлық қосу 0,2 S / 0,5 және 0,5 S / 1 тікелей қосу 1/2 Номиналды кернеу, В: трансформаторлық қосу 3*57,7/100 тікелей қосу 3*230/400 Негізгі / максималды ток, А: трансформаторлық қосу 1/2; 1/10; 5/10 тікелей қосу 5/60; 5/80; 5/100 10 мс тікелей қосу есептегіштері үшін максималды ток 30 * I макс Трансформаторлық есептегіштер үшін максималды ток 0,5 с 20 * I макс Белсенді энергияны өлшеу кезіндегі сезімталдық, А: трансформаторлық қосу 0,001/0,005 тікелей қосу 0,02. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782338-1
Наименование закупки:	Счетчик электроэнергии Меркурий
Номер лота:	№ 88036159-ЗЦП2
Наименование лота:	Счетчик электроэнергии
Описание лота:	электронный
Дополнительное описание лота:	Счетчик электроэнергии
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556053100, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Луганск ул. ТАУЕЛСИЗДИК, 43
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 PBR.G7 - предназначены для одно- или двуправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи выполняется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или протоколу «Меркурий». При работе по протоколу СПОДЭС счетчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети». Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке). Характеристики ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ GSM 2G АНТЕННА Внешняя СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ Без шкафа Шкаф пластиковый СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ Ежемесячно Технические характеристики Номинальное напряжение, В 3×230/400 Номинальный (макс.) ток, А 5(10) Класс точности 0,5S/1,0 Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А 1,5 / 9 Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А 0,1 Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А 6 / 30 Количество тарифов 4 Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет 10 Межповерочный интервал, лет 16 Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 Нарботка на отказ, не менее, ч 320 000 Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +70 Масса, не более, кг 1,4 Габариты (ДхШхВ), для корпуса без сменных модулей, мм 173,5х65х288,5 трансформаторного включения 0,2S/0,5 и 0,5S/1 прямого включения 1/2 Номинальное напряжение, В: трансформаторного включения 3*57,7/100 прямого включения 3*230/400 Базовый / максимальный ток, А: трансформаторного включения 1/2; 1/10; 5/10 прямого включения 5/60; 5/80; 5/100 Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс 30*I макс Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с 20*I макс Чувствительность при измерении активной энергии, А: трансформаторного включения 0,001/0,005 прямого включения 0,02. Поставка на склад заказчика.