Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000990-1
Сатып алудың атауы:	Ортездік материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83842249-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	гидрат тәрізді, гидраттың пайда болуын алдын алу үшін, сұйық түрде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	646 еріткіші, 5 л.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	646 маркалы еріткіш лак-бояу материалдарын сұйылтуға, технологиялық беттерді тазалауға және майсыздандыруға, сондай-ақ ортездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау және құрастыру бойынша жұмыстарды орындау кезінде желім құрамдарының қалдықтары мен ластануларды кетіруге арналған. Лайсыз, қабаттанусыз және қалқыма бөлшектерсіз біркелкі мөлдір сұйықтық болуы, еріту қабілеті болуы, тез булануын қамтамасыз етуі және кепкеннен кейін көрінетін із қалдырмауы тиіс. МЕМСТ 18188-2020 «Лак-бояу материалдарына арналған 645, 646, 647, 648 маркалы еріткіштер. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу кезінде қауіпсіздік паспорты ұсынылады. Көлемі кемінде 5 л герметикалық зауыттық ыдыста жеткізіледі. Өлшем бірлігі - канистра

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000990-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов
Номер лота:	№ 83842249-ЗЦП1
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	гидратообразования, для предотвращения гидратообразования, в жидком виде
Дополнительное описание лота:	Растворитель 646 5л.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Растворитель марки 646, предназначенный для разбавления лакокрасочных материалов, очистки и обезжиривания технологических поверхностей, а также удаления остатков клеевых составов и загрязнений при выполнении работ по изготовлению и сборке ортезно-ортопедических изделий. Должен представлять собой однородную прозрачную жидкость без мути, расслоения и взвешенных частиц, обладать растворяющей способностью, обеспечивать быстрое испарение и не оставлять видимых следов после высыхания. Должен соответствовать ГОСТ 18188-2020 «Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия». При поставке представляется паспорт безопасности. Поставка в герметичной заводской таре объёмом не менее 5 л. Единица измерения - канистра.