

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17736089-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81521858-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тазартқыш диск
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қылқалам дискісі 120 * 550 полипропилен
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстан тауар өндірушілерінің тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-61 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қылқалам полипропилен дискісі (120×550 мм) 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ ТАУАРДЫҢ МАҚСАТЫ ■ Сатып алынатын Тауардың атауы: қылқалам полипропилен дискісі ■ Негізгі өлшемдер (ішкі × сыртқы): 120 × 550 мм ■ Мақсаты: жылдың кез келген маусымында автомобиль жолдарын, әуеайлақ жабындарын, тротуарларды, перрондарды және өндірістік аумақтарды сметалық қоқыстардан, кірден, шаңнан, қардан және мұздан тазарту ■ Арнайы техникамен үйлесімділік: арнайы техниканың аспалы жабдықтарының (МТЗ, КДМ, КО, КАМАЗ, ЗИЛ және басқа да аналогтар) жинау щеткалы біліктерін қалыптастыруға арналған 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ■ Құрылыс түрі: кіріктірілген хабы бар үзіліссіз диск (білікке орнату кезінде қосымша аралық сақиналарды пайдалануды қажет етпейді) ■ Ішкі (қону) диаметрі: 120 мм (рұқсат етілген ауытқу ±2,0 мм) ■ Сыртқы диаметрі (ТҮК бойынша): 550 мм (рұқсат етілген ауытқу ±10,0 мм) ■ Хабтың (ядроның) ені: 42 мм (рұқсат етілген ауытқу ±1,0 мм) ■ Хаб материалы: жоғары беріктігі бар Монолитті тозуға төзімді және аязға төзімді полипропилен ■ Талшық материалы: 100% бастапқы аязға төзімді полипропилен (блок-сополимер) екінші қоспаларды қоспай ■ Қаданың қимасы (диаметрі): 2,7-3,0 мм (рұқсат етілген ауытқу ±0,2 мм) ■ Қаданың пішіні (профилі): жоғары қаттылықты, серпімділікті және жоғары ұстау қабілетін қамтамасыз ету үшін бұралған (зигзаг) қылшық құрылымы ■ Білікке бекіту жүйесі: жабдықтың білігіне дискінің бұрылуын толығымен болдырмайтын хабтың ішкі сақинасындағы кемінде 3 бекітетін кілттік шығыңқы жерлер ■ Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +40 °C-қа дейін икемділікті, механикалық беріктікті жоғалтпай және тозуға төзімділікті сақтай отырып ■ Біліктің айналу жиілігі: кемінде 260 айн / мин ■ Бір дискінің салмағы: кемінде 0,5 кг 3. САПАҒА, МАТЕРИАЛДАРҒА ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР * Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдары өндірілген болуы тиіс. * Бұйымдарда құю ақаулары, жарықтар, чиптер, раковиналар, хабтың деформациясы немесе механикалық зақымданулар болмауы керек. * Полипропилен қадалары иілуге, абразияға, ультракүлгін сәулеленуге, май-бензин орталарына, тұзды ерітінділерге және мұзға қарсы химиялық реагенттерге жоғары төзімділікке ие болуы керек. * Қаданы тасымалдау, құрастыру және пайдалану процесінде номиналды және ең жоғары жүктеме кезінде жекелеген қадалардың түсуін болдырмай, хабта (өзекте) сенімді және монолитті түрде бекіту керек. * Диск дизайны жұмыс режимінде щетка білігінің дірілі мен соғуын болдырмай, дәл геометрияны және массаның шеңбер бойымен біркелкі таралуын қамтамасыз етуі керек.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17736089-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81521858-3ЦП1
Наименование лота:	Диск щеточный
Описание лота:	для снегоуборочной техники
Дополнительное описание лота:	Диск щеточный 120*550 полипропилен
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 25 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 61 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диск щеточный полипропиленовый (120×550 мм) 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА ■ Наименование закупаемого товара: Диск щеточный полипропиленовый беспроставочный ■ Основные размеры (внутренний × наружный): 120 × 550 мм ■ Назначение: Очистка автомобильных дорог, аэродромных покрытий, тротуаров, перронов и производственных территорий от сметного мусора, грязи, пыли, снега и наледи в любой сезон года ■ Совместимость со спецтехникой: Предназначен для формирования уборочных щеточных валов навесного оборудования спецтехники (МТЗ, КДМ, КО, КАМАЗ, ЗИЛ и других аналогов) 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ■ Тип конструкции: Беспроставочный диск со встроенной ступицей (не требует использования дополнительных проставочных колец при монтаже на вал) ■ Внутренний (посадочный) диаметр: 120 мм (допустимое отклонение ±2,0 мм) ■ Наружный диаметр (по ворсу): 550 мм (допустимое отклонение ±10,0 мм) ■ Ширина ступицы (сердечника): 42 мм (допустимое отклонение ±1,0 мм) ■ Материал ступицы: Монолитный износостойкий и морозостойкий полипропилен высокой прочности ■ Материал ворса: 100% первичный морозостойкий полипропилен (блок-сополимер) без добавления вторичных примесей ■ Сечение (диаметр) ворса: 2,7 – 3,0 мм (допустимое отклонение ±0,2 мм) ■ Форма (профиль) ворса: Извилистая (зигзагообразная) структура ворсин для обеспечения высокой жесткости, упругости и повышенной захватывающей способности ■ Система фиксации на валу: Не менее 3 фиксирующих шпоночных выступов на внутреннем кольце ступицы, полностью исключающих проворачивание диска на валу оборудования ■ Рабочий температурный диапазон: От -40 °С до +40 °С без потери эластичности, механической прочности и с сохранения стойкости к истиранию ■ Рабочая частота вращения вала: Не менее 260 об/мин ■ Масса одного диска: Не менее 0,5 кг 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАТЕРИАЛАМ И НАДЕЖНОСТИ • Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выработанным в 2025–2026 годах. • Изделия не должны иметь дефектов литья, трещин, сколов, раковин, деформации ступицы или механических повреждений. • Полипропиленовый ворс должен обладать высокой стойкостью к изгибам, истиранию, ультрафиолетовому излучению, масляно-бензиновым средам, солевым растворам и химическим противогололедным реагентам. • Ворс должен быть надежно и монолитно зафиксирован в ступице (сердечнике), исключая выпадение отдельных ворсин при транспортировке, сборке и в процессе эксплуатации под номинальной и пиковой нагрузкой. • Конструкция диска должна обеспечивать точную геометрию и равномерное распределение массы по окружности, исключая вибрацию и биение щеточного вала в рабочем режиме. Согласовать тел +7 700 301 9319 Азамат
--	--