

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17535314-1
Сатып алудың атауы:	Көксу өндірістік учаскесіне қосалқы бөлшектерді сатып алу (тариф)
Лоттың нөмірі:	№ 86581883-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Ул Айтеке би 14
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фильтр масляный 32/910700 мини-погрузчик JCB PB 155 "Биіктігі: 142-146 ММ. Сыртқы диаметрі: 93-96 ММ. Жіп: 3/4""-16 UNF (стандартты дюймдік жіп). Клапандардың болуы: кері дренаждық клапанмен (қозғалтқыш сөнген кезде майдың табаға ағып кетуіне жол бермейді, ""жұмсақ"" іске қосуды қамтамасыз етеді) және айналып өту (айналып өту) клапанымен (бітелген немесе қатты аяз болған кезде сүзгіні айналып өту үшін Май беру үшін) жабдықталған. Сүзудің нәзіктігі: 20-25 МКМ. ГОСТ 14174-88"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17535314-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей Коксуский ПУ (Тариф)
Номер лота:	№ 86581883-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334230100, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би Ул Айтеке би 14
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный 32/910700 мини-погрузчик JCB PB 155 "Высота: 142-146 мм. Наружный диаметр: 93-96 мм. Резьба: 3/4""-16 UNF (стандартная дюймовая резьба). Наличие клапанов: Оснащен обратным дренажным клапаном (предотвращает стекание масла в поддон при глушении двигателя, обеспечивая «мягкий» пуск) и перепускным (байпасным) клапаном (для подачи масла в обход фильтра при его засорении или сильном морозе). Тонкость фильтрации: 20-25 микрон. ГОСТ 14174-88 "