

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771166-1
Сатып алудың атауы:	Жаңаарқа ауданы «Оқушылар үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87879183-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	кәбіл қара түсті 2*2,5 0,006
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	623630100, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. оспанова36/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік (қазақ тілінде) Тауардың атауы: ВВГ-Пнг(А)-LS маркалы жалпақ күштік кабель Желілердің номиналды қимасы: 2.5 мм² (мысалы, 2х2.5 немесе 3х2.5) Мақсаты: Жиілігі 50 Гц 0,66 кВ немесе 1 кВ номиналды айнымалы кернеудегі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Өрт қауіпсіздігіне жоғары талаптар қойылатын тұрғын, қоғамдық және кеңсе үй-жайларында топтық төсеу үшін қолданылады. Техникалық және сапалық сипаттамалары: • Таңбалануы және дешифрленуі: • В — ПВХ пластикаттан жасалған желілердің оқшаулауы. • В — ПВХ пластикаттан жасалған сыртқы қабықша. • Г — Қорғаныс броньды жабынының болмауы (жалаңаш). • П — Жалпақ орындалуы (желілер бір жазықтықта бір-біріне параллель орналасқан). • нг(А) — А санаты бойынша топтық төсеу кезінде жануды қолдамайды. • LS (Low Smoke) — Жану және бықсу кезінде түтін мен газдың бөлінуі төмендетілген. • Конструкциясы: • Тоқ өткізгіш желісі — МЕМСТ 22483-2012 бойынша 1-сыныпқа сәйкес келетін, дөңгелек пішінді, бір сымды мыс желі. • Желілердің түстік таңбалануы — Тұтас немесе бойлық жолақ түрінде (ақ/сұр, көк, жерге тұйықтау үшін сары-жасыл). • Пайдалану шарттары: • Пайдалану температурасының диапазоны: -50 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Алдын ала қыздырусыз монтаждау температурасы -15 °С-тан төмен емес жағдайда рұқсат етіледі. • Желілердің ұзақ уақыт бойы рұқсат етілген қыздыру температурасы: +70 °С-тан аспайды. • Сапа стандарттары: Тауар мемлекетаралық МЕМСТ 31996-2012 стандартына қатаң сәйкес келуі, Кеден одағының қолданыстағы сәйкестік сертификаты (КО ТР 004/2011) және өрт қауіпсіздігі сертификаты болуы тиіс. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар: • Қаптама: Бухталарда немесе ағаш барабандарда жеткізіледі. Әрбір бухта деформацияны және ылғалдың кіруін болдырмау үшін сенімді түрде таңулы және қорғаныс үлдіріне (пленкаға) оралған болуы керек. • Таңбалау (маркировка): Кабель қабықшасының бетінде бүкіл ұзындығы бойынша (1 метрден аспайтын қадаммен) анық үздіксіз таңба қолданылуы тиіс: маркасы, желілердің саны мен қимасы, номиналды кернеу, шығарылған жылы және өндіруші зауыт. Әрбір жеткізілім орны мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі затбелгімен (биркамен) жабдықталады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771166-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для КГКП "Дом школьников" Жанааркинского района
Номер лота:	№ 87879183-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	кабель черного цвета 2*2,5 0,06
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	623630100, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа оспанова 36/1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с даты подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация (на русском языке) Наименование товара: Кабель силовой плоский марки ВВГ-Пнг(А)-LS Номинальное сечение жил: 2.5 мм² (например, 2х2.5 или 3х2.5) Назначение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ или 1 кВ частотой 50 Гц. Применяется для групповой прокладки в жилых, общественных и офисных помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Технические и качественные характеристики: - Маркировка и расшифровка: - В — Изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. - В — Оболочка из ПВХ пластика. - Г — Отсутствие защитного бронированного покрова (голый). - П — Плоское исполнение (жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу). - нг(А) — Не поддерживающий горение при групповой прокладке по категории А. - LS (Low Smoke) — С пониженным дымо- и газовыделением при горении и тлении. - Конструкция: - Токопроводящая жила — медная, однопроволочная, круглой формы, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. - Цветовая маркировка жил — сплошная или в виде продольной полосы (белая/серая, синяя, желто-зеленая для заземления). - Условия эксплуатации: - Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С. - Монтаж без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15 °С. - Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +70 °С. - Стандарты качества: Товар должен строго соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31996-2012, иметь действующий сертификат соответствия Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) и пожарный сертификат. Требования к упаковке и маркировке: - Упаковка: Поставляется в бухтах или на деревянных барабанах. Каждая бухта должна быть надежно перевязана и обернута в защитную пленку для предотвращения деформации и попадания влаги. - Маркировка: На поверхности оболочки кабеля по всей длине (с шагом не более 1 м) должна быть нанесена четкая непрерывная маркировка: марка, число и сечение жил, номинальное напряжение, год выпуска и завод-изготовитель. Каждое место поставки снабжается биркой на государственном (казахском) и русском языках.