

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791408-1
Сатып алудың атауы:	Алмалы аудандық басқармасы үшін техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88212836-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мақта
Лоттың сипаттауы:	әйнекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Утеплитель (для Алмалинского РУ)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Кокмайса 26Е
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде 2026 жыл бойы
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыныталшық негізіндегі минералды жылу және дыбыс оқшаулағыш материал 2-5800-1220-50 типтік өлшеміндегі орам түрінде табиғи шикізаттан өндіріледі және тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттардағы көлденең орналасқан, жүктеме түспейтін құрылыс конструкцияларын оқшаулауға арналған. Бір қаптаманың габариттік өлшемдері: ұзындығы — 5800 мм, ені — 1220 мм, қалыңдығы — 50 мм. Бір қаптамаға 2 төсеніш (қабат) салынады. Қаптамадағы материалдың жалпы ауданы — 14,15 м², жалпы көлемі — 0,708 м³. Бір қаптаманың есептік салмағы шамамен 7,08 кг құрайды. Материалдың оңтайлы тығыздығы оның жеңілдігін қамтамасыз етеді және көтергіш қаңқаларға түсетін артық жүктемені болдырмайды. Материалдың жылу өткізгіштік коэффициенті (λ_{10}) 0,044 Вт/(м·К)-ден аспайды, бұл жылуды жоғары деңгейде сақтауға мүмкіндік береді. Материал НГ (жанбайтын) класына жатады, жануды қолдамайды және жалынның таралуына кедергі келтіреді. Пайдалануға рұқсат етілген температура диапазоны –60°C-тан +220°C-қа дейін. Арнайы өңдеудің арқасында материал ылғал тебетін қасиеттерге ие және зеңнің, саңырауқұлақтардың пайда болуына, сондай-ақ кеміргіштердің әсеріне төзімді. Жылу оқшаулағыш материалдың төсемі сығымдалып, орам түрінде жеткізіледі және қаптамасы ашылғаннан кейін бірден өзінің номиналды өлшемдерін қалпына келтіреді. Материал серпімді, оңай кесіледі, үгітілмейді және арнайы бекіткіштерді пайдаланбай-ақ арқалықтар немесе лагалар арасына керіп орнатылады. Негізгі қолданылу салалары: төбелерді, лагалар бойымен төселетін едендерді, шатыр асты кеңістігіндегі және қабатаралық жабындарды жылу оқшаулау. Әрбір қаптама өнімнің атауы, нақты геометриялық өлшемдері, өндірілген күні және партия нөмірі көрсетілген таңбасы бар термоотыратын полиэтилен үлдірге оралып жеткізіледі. Өнімді нысанға жеткізу кезінде сәйкестік сертификаты және өндіруші зауыттың сапа паспорты қоса беріледі. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Тауармен бірге жеткізуші оның сапасын растайтын құжаттардың көшірмелерін (сапа сертификатын немесе сәйкестік сертификатын, өндіруші зауыттың хатын және/немесе басқа да тиісті құжаттарды) ұсынады. Тауар Тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай, оның өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Осы сатып алуға қатысу арқылы жеткізуші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттар мен талаптармен келісетінін растайды. Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізіліп, түсірілуі тиіс. Тауарды қабылдау әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растайтын үлгіні ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791408-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Алмалинского РУ, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88212836-3ЦП2
Наименование лота:	Вата
Описание лота:	стеклянная
Дополнительное описание лота:	Утеплитель (для Алмалинского РУ)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Кокмайса 26Е
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 15 календарных дней на протяжении 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна в рулонах типоразмера 2- 5800-1220-50 изготавливается из природного сырья и предназначена для изоляции горизонтальных ненагружаемых строительных конструкций в жилых, общественных и промышленных зданиях. Габаритные размеры одной упаковки составляют: длина — 5800 мм, ширина — 1220 мм, толщина — 50 мм. В одной упаковочной единице поставляется 2 мата (слоя). Общая площадь материала в упаковке составляет 14,15 м2, совокупный объем — 0,708 м3. Расчетный вес одной упаковки составляет около 7,08 кг. Оптимальная плотность материала обеспечивает его легкость и отсутствие избыточной нагрузки на несущие каркасы. Теплопроводность материала (λ_{10}) составляет не более 0,044 Вт/(м·К), что гарантирует высокий уровень сохранения тепла. Материал относится к классу НГ (негорючий), не поддерживает горение и препятствует распространению пламени. Допустимый температурный диапазон эксплуатации составляет от -60 °С до +220 °С. За счет специальной обработки полотно обладает водоотталкивающими свойствами и устойчиво к появлению плесени, грибка или грызунов. Полотно утеплителя поставляется спрессованным в рулон и восстанавливает свои номинальные размеры сразу после вскрытия упаковки. Материал упругий, легко режется, не крошится и монтируется враспор между балками или лагами без использования специализированного крепежа. Основная область применения: утепление потолков, полов по лагам, чердачных и межэтажных перекрытий. Каждая упаковочная единица поставляется в термоусадочной полиэтиленовой пленке с нанесенной маркировкой, содержащей наименование продукции, точные геометрические размеры, дату производства и номер партии. Поставка продукции на объект сопровождается Сертификатом соответствия и паспортом качества завода-изготовителя. Товар должен быть новым неиспользованным. Вместе с поставкой товара поставщик предоставляет копии документов подтверждающих качество товара (сертификат качества либо сертификат соответствия, письмо от завода изготовителя и/или т.п.). Поставка должна осуществляться по потребности и по необходимости Заказчика в течение 15 календарных дней по заявке. Участвуя в данной закупке поставщик подтверждает согласие с условиями и требованиями указанными в технической спецификации. Поставка с разгрузкой на склад Заказчика. Приемка товара будет осуществляться после предоставления потенциальным поставщиком образца, подтверждающего соответствие поставляемого товара заявленным характеристикам.