Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003662-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 43976907-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электро товары
Лоттың сипаттауы:	Электро товары
Лоттың нөмірі :	83682529
Лоттың атауы :	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультратонкая светодиодная панель серии 30х30
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. г. Туркестан, квартал 160, строение 240
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа екі жақты қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Светильник светодиодный (ультратонкая LED-панель), 300×300 мм. • Тип светильника: Светодиодная панель, ультратонкая, квадратная. • Способ монтажа: Встраиваемый (в подвесные потолки) или универсальный (с возможностью накладного/подвесного монтажа при наличии крепежа). • Габаритные размеры (Д×Ш): 295×295 мм или 300×300 мм. • Толщина корпуса (высота): не более 10–15 мм (ультратонкое исполнение). • Номинальная потребляемая мощность: от 18 Вт до 24 Вт. • Световой поток: не менее 1500–2000 лм (световая эффективность не менее 80–85 лм/Вт).
Лоттың нөмірі :	83682510
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300-700 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ED прожектор 50W ДД 6500К (с датчиком движения) IP65
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 160 квартал 240 строение
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа екі жақты қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Прожектор светодиодный (LED) с датчиком движения, 300-700 Вт, 6500 К, IP65. • Светодиодный (SMD-светодиоды). • Номинальная потребляемая мощность: 50 Вт. • Световой поток: не менее 4000–4500 лм (световая эффективность не менее 80–90 лм/Вт). • Цветовая температура: 6500 К (холодный дневной белый свет). • Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 70–80. • Угол рассеивания светового потока: не менее 110–120°. • Входное напряжение (питание): 175–265 В, частота 50/60 Гц (встроенный драйвер с защитой от перепадов напряжения). • Степень пылевлагозащиты: IP65 (полная защита от пыли и водяных струй, пригодность для уличной эксплуатации в любых погодных условиях).
Лоттың нөмірі :	83682509
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаты 700-1000 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 LUMA EKF
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. г. Туркестан, квартал 160, строение 240
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа екі жақты қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 LUMA EKF • Световой поток: не менее 4000 лм (световая эффективность не менее 80 лм/

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Вт). • Цветовая температура: 6500 K (холодный дневной белый свет). • Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 80. • Коэффициент мощности: не менее 0,9. • Угол светового излучения (рассеивания): не менее 110–120° (симметричное светораспределение). • Номинальное напряжение питания: 220–230 В (переменный ток AC), частота 50/60 Гц. • Степень защиты от пыли и влаги: IP65 (полная пыленепроницаемость и защита от водяных струй). • Материал корпуса: Алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием (черного или темно-серого цвета) и радиаторными ребрами для отвода тепла. • Материал плафона (рассеивателя): Закаленное прозрачное стекло с герметичным уплотнителем. • Габаритные размеры (ориентировочно): не более 160×140×60 мм (ультракомпактный корпус). • Вес изделия: не более 0,35–0,5 кг. • Способ монтажа: Накладной (открытый монтаж на поверхность с помощью поворотной металлической скобы-лиры). • Способ подключения: Оконечный, через выводной трехжильный кабель (с заземлением) или герметичный клеммный ввод.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003662-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 43976907-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Электро товары
Описание лота:	Электро товары
Номер пункта плана:	№ 83682529
Наименование пункта плана:	Панель светодиодная
Описание пункта плана:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Ультратонкая светодиодная панель серии 30х30
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан г. Туркестан, квартал 160, строение 240
Срок поставки:	Со дня подписания договора обеими сторонами 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светильник светодиодный (ультратонкая LED-панель), 300×300 мм. • Тип светильника: Светодиодная панель, ультратонкая, квадратная. • Способ монтажа: Встраиваемый (в подвесные потолки) или универсальный (с возможностью накладного/подвесного монтажа при наличии крепежа). • Габаритные размеры (Д×Ш): 295×295 мм или 300×300 мм. • Толщина корпуса (высота): не более 10–15 мм (ультратонкое исполнение). • Номинальная потребляемая мощность: от 18 Вт до 24 Вт. • Световой поток: не менее 1500–2000 лм (световая эффективность не менее 80–85 лм/Вт).
Номер пункта плана:	№ 83682510
Наименование пункта плана:	Прожектор
Описание пункта плана:	светодиодный, мощность 300-700 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	ED прожектор 50W ДД 6500K (с датчиком движения) IP65
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 160 квартал 240 строение
Срок поставки:	Со дня подписания договора обеими сторонами 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прожектор светодиодный (LED) с датчиком движения, 300-700 Вт, 6500 K, IP65. • Светодиодный (SMD-светодиоды). • Номинальная потребляемая мощность: 50 Вт. • Световой поток: не менее 4000–4500 лм (световая эффективность не менее 80–90 лм/Вт). • Цветовая температура: 6500 K (холодный дневной белый свет). • Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 70–80. • Угол рассеивания светового потока: не менее 110–120°. • Входное напряжение (питание): 175–265 В, частота 50/60 Гц (встроенный драйвер с защитой от перепадов напряжения). • Степень пылевлагозащиты: IP65 (полная защита от пыли и водяных струй, пригодность для уличной эксплуатации в любых погодных условиях).
Номер пункта плана:	№ 83682509
Наименование пункта плана:	Прожектор
Описание пункта плана:	светодиодный, мощность 700-1000 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500K IP65 LUMA EKF
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан г. Туркестан, квартал 160, строение 240

Срок поставки:	Со дня подписания договора обеими сторонами 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 LUMA EKF • Световой поток: не менее 4000 лм (световая эффективность не менее 80 лм/Вт). • Цветовая температура: 6500 К (холодный дневной белый свет). • Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 80. • Коэффициент мощности: не менее 0,9. • Угол светового излучения (рассеивания): не менее 110–120° (симметричное светораспределение). • Номинальное напряжение питания: 220–230 В (переменный ток AC), частота 50/60 Гц. • Степень защиты от пыли и влаги: IP65 (полная пыленепроницаемость и защита от водяных струй). • Материал корпуса: Алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием (черного или темно-серого цвета) и радиаторными ребрами для отвода тепла. • Материал плафона (рассеивателя): Закаленное прозрачное стекло с герметичным уплотнителем. • Габаритные размеры (ориентировочно): не более 160×140×60 мм (ультракомпактный корпус). • Вес изделия: не более 0,35–0,5 кг. • Способ монтажа: Накладной (открытый монтаж на поверхность с помощью поворотной металлической скобы-лиры). • Способ подключения: Оконечный, через выводной трехжильный кабель (с заземлением) или герметичный клеммный ввод.