

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761780-1
Сатып алудың атауы:	Рентген кабинеті үшін қорғаныс есігін сатып алу және тұрақтандырғышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83762078-3ЦП2
Лоттың атауы:	Қорғаныс есігі
Лоттың сипаттауы:	иондаушы сәулеленуден қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рентгенге төзімді есіктер Иондаушы сәулеленуді блоктайды және медициналық және зерттеу кабинеттеріндегі қызметкерлер мен пациенттерді қорғайды. [1, 2] Негізгі техникалық сипаттамалары * Қорғасын эквиваленті (Pb): 0,25-тен 5,0 мм-ге дейін (ішкі қорғасын парағының қалыңдығына байланысты радиацияның әлсіреу дәрежесін анықтайды). [1, 2, 3] * Құрылыс: болат немесе алюминий профилі, ішкі қорғасын парағының қорғаныс қабаты, полиуретанды немесе базальтты оқшаулау, периметрі бойынша тығыздау контурлары. [1, 2, 3] * Орындау түрлері: біржарнақты (ДР-1) және қосжарнақты (ДР-2), бұралмалы немесе оралмалы, саңырау немесе арнайы рентген қорғаныш шынысы бар. [1, 2] * Кенептің массасы: бір жармалы модельдер үшін 70-тен 250 кг-ға дейін, қос жарнақты модельдер үшін 100-ден 350 кг-ға дейін (қорғасын эквиваленті мен мөлшеріне байланысты). [1] * Әрлеу опциялары: ұнтақты бояу (көбінесе ақ) немесе MDF панельдері.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Дархан шағын ауданы, Халифа Алтай көшесі 24/1
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рентгенге төзімді есіктер Иондаушы сәулеленуді блоктайды және медициналық және зерттеу кабинеттеріндегі қызметкерлер мен пациенттерді қорғайды. [1, 2] Негізгі техникалық сипаттамалары * Қорғасын эквиваленті (Pb): 0,25-тен 5,0 мм-ге дейін (ішкі қорғасын парағының қалыңдығына байланысты радиацияның әлсіреу дәрежесін анықтайды). [1, 2, 3] * Құрылыс: болат немесе алюминий профилі, ішкі қорғасын парағының қорғаныс қабаты, полиуретанды немесе базальтты оқшаулау, периметрі бойынша тығыздау контурлары. [1, 2, 3] * Орындау түрлері: біржарнақты (ДР-1) және қосжарнақты (ДР-2), бұралмалы немесе оралмалы, саңырау немесе арнайы рентген қорғаныш шынысы бар. [1, 2] * Кенептің массасы: бір жармалы модельдер үшін 70-тен 250 кг-ға дейін, қос жарнақты модельдер үшін 100-ден 350 кг-ға дейін (қорғасын эквиваленті мен мөлшеріне байланысты). [1] * Әрлеу опциялары: ұнтақты бояу (көбінесе ақ) немесе MDF панельдері. [1]

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761780-1
Наименование закупки:	Закуп Защитной двери для рентгеновского кабинета и покупка стабилизатора
Номер лота:	№ 83762078-ЗЦП2
Наименование лота:	Дверь защитная
Описание лота:	для защиты от ионизирующего излучения
Дополнительное описание лота:	Рентгенозащитные двери блокируют ионизирующее излучение и защищают персонал и пациентов в медицинских и исследовательских кабинетах. [1, 2] Основные технические характеристики • Свинцовый эквивалент (Pb): от 0,25 до 5,0 мм (определяет степень ослабления излучения в зависимости от толщины внутреннего свинцового листа). [1, 2, 3] • Конструкция: стальной или алюминиевый профиль, внутренний защитный слой из листового свинца, полиуретановый или базальтовый утеплитель, контуры уплотнения по периметру. [1, 2, 3] • Типы исполнения: одностворчатые (ДР-1) и двухстворчатые (ДР-2), распашные или откатные, глухие либо со специальным рентгенозащитным остеклением. [1, 2] • Масса полотна: от 70 до 250 кг для одностворчатых моделей, от 100 до 350 кг для двухстворчатых (зависит от свинцового эквивалента и размеров). [1] • Варианты отделки: порошковая окраска (чаще всего белая) или облицовка панелями МДФ.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, Город Алматы, Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Халифа Алтая 24/1
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 15 календарных дней со дня заявки заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рентгенозащитные двери блокируют ионизирующее излучение и защищают персонал и пациентов в медицинских и исследовательских кабинетах. [1, 2] Основные технические характеристики • Свинцовый эквивалент (Pb): от 0,25 до 5,0 мм (определяет степень ослабления излучения в зависимости от толщины внутреннего свинцового листа). [1, 2, 3] • Конструкция: стальной или алюминиевый профиль, внутренний защитный слой из листового свинца, полиуретановый или базальтовый утеплитель, контуры уплотнения по периметру. [1, 2, 3] • Типы исполнения: одностворчатые (ДР-1) и двухстворчатые (ДР-2), распашные или откатные, глухие либо со специальным рентгенозащитным остеклением. [1, 2] • Масса полотна: от 70 до 250 кг для одностворчатых моделей, от 100 до 350 кг для двухстворчатых (зависит от свинцового эквивалента и размеров). [1] • Варианты отделки: порошковая окраска (чаще всего белая) или облицовка панелями МДФ. [1]