

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17763827-1
Тендер атауы:	Тауарларды техникалық блок үшін сатып алу
Лоттың №:	№ 88114590-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Майлау

Майлау	дана	10	ТМҚ-ның (өнімнің/тауардың) толық атауы Толық техникалық сипаттама	Коррозияға қарсы қасиеттері бар жалпы мақсаттағы жалпы тағайындалымдағы майлау. Мұнай көмірсутектері негізіндегі, өнеркәсіптік жабдықтың металл бөлшектеріне, тораптары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсетуге және оларды қорғауға арналған көпфункционалды аэрозольдік құрал. Құрал бір мезгілде майлау, бұрандалы және қозғалмалы қосылыстарға ену, ылғалды ығыстыру, тотты босату және металл беттерін коррозиядан қорғау функцияларын қамтамасыз етуі тиіс. Құрамы еріткіш - уайт-спирит; ығыстырғыш - көмірқышқыл газы; минералды май; инертті ингредиенттер. Техникалық сипаттамалары Көлемі - 200 мл Мақсаты - майлау, коррозиядан қорғау, ылғалды ығыстыру, тот басқан және тұрып қалған қосылыстарға ену Қолдану саласы - металл бөлшектер, механизмдер, құрал-саймандар, бұрандалы және қозғалмалы қосылыстар Қолдану тәсілі - өңделетін бетке тікелей бұрку Сыртқы түрі - аэрозоль Түсі - ашық қоңыр Иісі - өзіне тән Балқу/қату температурасы - < -66 °C, ASTM D 97 стандартына сәйкес Қайнау температурасы - 176 °C (сұйық фаза) Тұтану температурасы - 47 °C (сұйық фаза) Жарылу шегі - 0,6-8,2% Бу қысымы - 7,2 бар (20 °C), 9,4 бар (50 °C) Салыстырмалы тығыздығы - 0,817 г/мл Ерігіштігі - суда ерімейді Тұтқырлығы - 2-3 мм²/с Қаптамасы - герметикалық аэрозольдік баллон Бұрку механизмі - құралды бетке біркелкі жағуды қамтамасыз етуі тиіс. Тұрақтылығы және реакциялық қабілеті Реактивтілігі - реактивті емес Тұрақтылығы - қалыпты температуралық жағдайларда тұрақты Қауіпті реакциялар - жоқ Материалдармен үйлесімділігі - күшті тотықтырғыштар Функционалдық талаптар Құрал мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: · тот басқан және тұрып қалған бұрандалы қосылыстарға енуін; · қосылыстарды бөлшектеуді жеңілдетуді; · металл беттерінен ылғалды ығыстыруды; · коррозияның пайда болу қаупін төмендетуді; · өңделген металл бетінде қорғаныш қабықша түзілуін; · механизмдердің қозғалмалы элементтерін майлауды; · жанасатын металл беттер арасындағы үйкелісті азайтуды; · топсалы, бұрандалы және басқа да механикалық қосылыстарды өңдеуді; · құрал-саймандарға және өнеркәсіптік жабдыққа техникалық қызмет көрсету үшін қолдану мүмкіндігін. Аэрозольдік қаптамаға қойылатын талаптар Аэрозольдік баллон: · құрамды герметикалық сақтауды қамтамасыз етуі; · жарамды бұрку механизміне ие болуы; · біркелкі бұркуді қамтамасыз етуі; · құрамның өздігінен ағып кетуді болдырмауы; · қорғаныш қаппақшасына немесе бүріккішті қорғауға арналған конструкцияда көзделген өзге де қорғаныш құралына ие болуы тиіс. Сапаға қойылатын талаптар Жеткізілетін өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды зауыттық қаптамада болуы және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Мыналарды жеткізуге жол берілмейді: · зақымдалған немесе деформацияланған баллон; · герметикалығы бұзылған өнім; · ақаулы бұрку механизмі бар өнім; · жарамдылық мерзімі өткен өнім; · таңбалауы жоқ немесе оқылмайтын өнім. Таңбалауға қойылатын талаптар Қаптаманың әрбір бірлігінде мынадай ақпарат болуы тиіс: · өнімнің мақсаты; · қолдану тәсілі; · сақтық шаралары; · сақтау шарттары; · өндірілген күні; · жарамдылық мерзімі; · ішіндегісінің көлемі; · партия нөмірі немесе өзге де сәйкестендіру белгісі. Жеткізуге қойылатын талаптар Өнім пайдалану және қорғаныш қасиеттері сақтала отырып, түпнұсқа герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тасымалдау және сақтау қаптаманың зақымдалуын, ашық от көздерінің әсерін, шамадан тыс қызуды, тікелей күн сәулелерін және өнім сапасының төмендеуіне немесе қауіпсіздігінің бұзылуына әкелуі мүмкін басқа да факторларды болдырмайтын жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс. Қабылдау Қабылдауды Тапсырыс беруші өнімнің саны, қаптамасының бүтіндігі, таңбалануы және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша жүзеге асырады. Жеткізілген өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Жеткізуші сәйкес келмейтін өнімді өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Келісу · Келіпдік міндеттемелері - мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда тауарды қайтару. · Жөнелту алдында Тапсырыс берушімен келісу. · Байланыс телефоны: +7 708 515 04 93
			Жеткізу мерзімі / партия көлемін көрсете отырып жеткізу кестесі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
			Жеткізу орны мен шарттары	Астана қ., Тұран көшесі 89, «Ghalam» ЖШС
			ТМҚ-ға (өнімге/тауарға) қойылатын негізгі талаптар:	
			-жеткізу күнінен бастап жарамдылық мерзімі	жоқ
			-стандарттың атауы (ГОСТ, СТ РК және т.б.)	иә
			-өндірушінің сәйкестік сертификатының болуы	иә
			Қосымша ақпарат:	
			- тасымалдауға, таңбалауға және қаптамаға қойылатын талаптар	иә
			- сақтау шарттарына қойылатын талаптар	жоқ

--	--	--	--	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17763827-1
Наименование Тендера:	Закупка товаров для технического блока
№ лота:	№ 88114590-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Смазка

Смазка	Штука	10	Полное наименование ТМЦ (продукта/товара) /	Смазка общего назначения антикоррозионная
			Полное техническое описание	Многofункциональное аэрозольное средство на основе нефтяных углеводородов, предназначенное для технического обслуживания и защиты металлических деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования. Средство должно обеспечивать одновременное выполнение функций смазывания, проникновения в резьбовые и подвижные соединения, вытеснения влаги, ослабления ржавчины и защиты металлических поверхностей от коррозии. Состав растворитель - уайт-спирит; вытеснитель - углекислый газ; минеральное масло; инертные ингредиенты. Технические характеристики Объем - 200 мл Назначение - Смазывание, защита от коррозии, вытеснение влаги, проникновение в закишие соединения Область применения - Металлические детали, механизмы, инструмент, резьбовые и подвижные соединения Способ нанесения - Распыление непосредственно на обрабатываемую поверхность Внешний вид - аэрозоль Цвет - Светло-коричневый Запах = характерный Температура плавления/замерзания - < -66 °С согласно стандарту ASTM D 97 Точка кипения - 176 °С (жидкая фаза) Температура воспламенения - 47 °С (жидкая фаза) Предел взрываемости - 0,6-8,2% Давление пара - 7,2 бар (20 °С), 9,4 бар (50 °С) Относительная плотность - 0,817 г/мл Растворимость - нерастворим в воде Вязкость - 2-3 мм²/с Упаковка - Герметичный аэрозольный баллон Распылительный механизм - Должен обеспечивать равномерное нанесение средства на поверхность Стабильность и реакционная способность Реактивность - не реактивный Стабильность - Стабилен при нормальных температурных условиях Опасные реакции - отсутствуют Несовместимость с материалами - сильные окислы Функциональные требования Средство должно обеспечивать: · проникновение в заржавевшие и закишие резьбовые соединения; · облегчение демонтажа соединений; · вытеснение влаги с металлических поверхностей; · снижение риска возникновения коррозии; · образование защитной пленки на обработанной металлической поверхности; · смазывание подвижных элементов механизмов; · снижение трения между сопряженными металлическими поверхностями; · обработку шарнирных, резьбовых и других механических соединений; · возможность применения для технического обслуживания инструмента и промышленного оборудования. Требования к аэрозольной упаковке Аэрозольный баллон должен: · обеспечивать герметичное хранение состава; · иметь исправный распылительный механизм; · обеспечивать равномерное распыление; · исключать самопроизвольную утечку содержимого; · иметь защитный колпачок или иное предусмотренное конструкцией средство защиты распылителя. Требования к качеству Поставляемая продукция должна быть новой, не использованной ранее, находиться в исправной заводской упаковке и соответствовать заявленным техническим характеристикам. Не допускается поставка продукции: · с поврежденным или деформированным баллоном; · с нарушенной герметичностью; · с неисправным распылительным механизмом; · с истекшим сроком годности; · с отсутствующей или нечитаемой маркировкой. Требования к маркировке На каждой единице упаковки должна содержаться информация о: · назначении продукции; · способе применения; · мерах предосторожности; · условиях хранения; · дате изготовления; · сроке годности; · объеме содержимого; · номере партии либо ином идентификационном обозначении Требования к поставке Поставка осуществляется в оригинальной герметичной упаковке с сохранением эксплуатационных и защитных свойств продукции. Транспортировка и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих повреждение упаковки, воздействие источников открытого огня, чрезмерного нагрева, прямых солнечных лучей и других факторов, способных привести к ухудшению качества или нарушению безопасности продукции. Приемка Приемка осуществляется Заказчиком по количеству, целостности упаковки, маркировке и соответствию продукции требованиям настоящей технической спецификации. При выявлении несоответствия поставленной продукции установленным требованиям Поставщик обязан заменить несоответствующую продукцию за свой счет. Согласование · Гарантийные обязательства - Возврат товара в случае несоответствия заявленным характеристикам · Перед отправкой согласовать с Заказчиком · Контактный телефон: +7 708 515 04 93
			Срок поставки/график поставки с указанием объема партий	30 календарных дней с даты подписания договора
			Место и условия поставки	г. Астана, ул. Туран 89, ТОО «Ghalam»
			Основные требования к ТМЦ (продукту/товару):	
			- срок годности от даты поставки	нет
			- наименование стандарта (ГОСТ, СТ РК и т.п)	Да
			- наличие сертификата соответствия производителя	Да
			Дополнительная информация	
			- требования к транспортировке, маркировке, упаковке	Да
			- требования к хранению	нет

--	--	--	--	--