

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857666-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88370968-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полимерлер қосылған гипс байланыстырғышы негізіндегі әмбебап құрғақ сылақ қоспасы, 30 кг
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 1 а шағын ауданы, № 3 ғимараты
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбе күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жақсы жабысу қасиетін қамтамасыз ету үшін полимерлермен байытылған, гипс негізіндегі әмбебап құрғақ сылақ қоспасы. Негізгі сипаттамалары: • Қолданылуы: Құрғақ ішкі үй-жайлардағы, сондай-ақ асүйлер мен жуынатын бөлмелердегі (қорғаныш қабаты жағылған жағдайда) қабырғалар мен төбелерге қолмен жағуға арналған. • Негіз түрлері: Бетон, кірпіш, кеңейтілген полистирол, цемент негізіндегі сылақ және ойық-жоталы (паз-гребень) гипс блоктары. • Қабат қалыңдығы: Қабырғалар үшін 5-50 мм (жекелеген жерлерде 100 мм-ге дейін); төбелер үшін 5-15 мм. • Шығыны: Қабат қалыңдығы 10 мм болғанда, 1 м²-ге шамамен 8,5 кг. • Қаптамасы: 30 кг-дық қағаз қаптар. • Кебу уақыты: Шамамен 7 тәулік (+20°C температурада, қабат қалыңдығы 15-20 мм болған жағдайда).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857666-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88370968-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавлением полимеров, 30 кг
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 1 а микрорайон, здание № 3
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавлением полимеров для высокой адгезии (сцепления). Основные характеристики: - Назначение: ручное оштукатуривание стен и потолков внутри сухих помещений, а также на кухнях и в ванных комнатах (с защитным покрытием). - Основания: бетон, кирпич, пенополистирол, цементная штукатурка, паз гребневые плиты (ПГП). - Толщина слоя: для стен — от 5 до 50 мм (местно до 100 мм), для потолков — от 5 до 15 мм. - Расход: примерно 8,5 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. - Фасовка: бумажные мешки по 30 кг. - Время высыхания: около 7 дней (при толщине слоя 15-20 мм и температуре +20°С)