

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761182-1
Сатып алудың атауы:	жарықтандыру құрылғыларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88125962-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Характеристики: внутреннего освещения Мощность: 48 Вт Размер: 280 × 280 × 30 мм Цветовая температура: 6500K (холодный белый) Световой поток: ≈ 4000-4800 лм Напряжение: 220-240 В Тип установки: накладной Материал корпуса: алюминий + рассеиватель Степень защиты: IP20
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. Палымбетов №5
Жеткізу мерзімі:	қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Характеристики: внутреннего освещения Мощность: 48 Вт Размер: 280 x 280 x 30 мм Цветовая температура: 6500K (холодный белый) Световой поток: = 4000-4800 лм Напряжение: 220-240 В Тип установки: накладной Материал корпуса: алюминий + рассеиватель Степень защиты: IP20

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761182-1
Наименование закупки:	приобретение светильников для освещения
Номер лота:	№ 88125962-3ЦП2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Характеристики: внутреннего освещения Мощность: 48 Вт Размер: 280 × 280 × 30 мм Цветовая температура: 6500K (холодный белый) Световой поток: ≈ 4000-4800 лм Напряжение: 220-240 В Тип установки: накладной Материал корпуса: алюминий + рассеиватель Степень защиты: IP20
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелыйский район, п.Шиели Палымбетов №5
Срок поставки:	октябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики: внутреннего освещения Мощность: 48 Вт Размер: 280 x 280 x 30 мм Цветовая температура: 6500K (холодный белый) Световой поток: = 4000-4800 лм Напряжение: 220-240 В Тип установки: накладной Материал корпуса: алюминий + рассеиватель Степень защиты: IP20