

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766526-1
Сатып алудың атауы:	Дренаждық сорғы (суға батырылатын)
Лоттың нөмірі:	№ 88191981-ОИ2
Лоттың атауы:	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, дренажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дренаждық сорғы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Негізгі техникалық параметрлері • Номиналды шығыны: 2 л/с (7.2 м³/сағ) кем емес • Максималды шығыны: 4 л/с (14.4 м³/сағ) дейін • Номиналды қысымы (напоры): 15 м кем емес • Максималды қысымы (напоры): 26 м • Жұмыс дөңгелегінің түрі: Ұсақтау жүйесі • Айдалатын бөлшектердің максималды өлшемі: 40 мм (ұсақтағанға дейін) • Қалтқылы ажыратқыштың болуы: Жоқ Электрлік сипаттамалары • Тұтынылатын қуаты P1 (Тұтынылатын қуат): 1.3 кВт-тан кем емес, 1.4 кВт-тан көп емес • Номиналды қуаты (біліктегі P2 номиналды қуаты): 1.0 кВт-тан кем емес, 1.2 кВт-тан көп емес • Өндірістік жиілігі: 50 Гц-тен көп емес Номиналды тогы: 5.8 А-ден кем емес, 5.9 А-ден көп емес Электрлік сипаттамалары мен материалдары: • Номиналды айналу жылдамдығы: 2850 айн/мин артық емес • Оқшаулау класы: F • Қуат кабелінің ұзындығы: 10 метрден кем емес • Кабельдік аша түрі: Евроаша (еуропалық үлгідегі аша) • Дайындалған материалдары: Сорғы корпусы: Шойын • Жұмыс дөңгелегі: Композит • Электрқозғалтқыш корпусы: AISI 304 тот баспайтын болат • Қоршаған орта температурасының диапазоны: 0°C - 40°C • Айдалатын сұйықтық температурасының диапазоны: 0°C - 40°C (қысқа мерзімді 70°C-қа дейін) • Максималды бату тереңдігі: 7 метр • Орнату түрі: Автоматты құбырлы муфтадағы стационарлы батырылатын немесе резервуар түбіне еркін тұратын/тасымалы. Физикалық өлшемдері мен салмағы: • Биіктігі: 498 мм-ден кем емес, 505 мм-ден көп емес • Ені: 205 мм-ден кем емес, 209 мм-ден көп емес • Тереңдігі: 250 мм-ден кем емес, 254 мм-ден көп емес • Салмағы: 20 кг-нан кем емес, 23.2 кг-нан көп емес

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766526-1
Наименование закупки:	Дренажный насос (погружной)
Номер лота:	№ 88191981-ОИ2
Наименование лота:	Агрегат электронасосный
Описание лота:	центробежный, дренажный
Дополнительное описание лота:	Дренажный насос
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2025. Гарантийный срок (в месяцах)12. Основные технические параметры • Номинальный расход: Не менее 2 л/с (7.2 м³/ч) • Максимальный расход: до 4 л/с (14.4 м³/ч) • Номинальный напор: не менее 15 м • Максимальный напор: 26 м • Тип рабочего колеса: Система измельчения • Максимальный размер перекачиваемых частиц: 40 мм (перед измельчением) • Наличие поплавкового выключателя: Нет Электрические характеристики • Потребляемая мощность P1 (Потребляемая мощность): не менее 1.3 кВт, не более 1,4кВт • Номинальная мощность (P2 Номинальная мощность на валу): не менее 1.0 кВт, не более 1,2кВт • Промышленная частота: не более 50 Гц • Номинальный ток: не менее 5.8 А, не более 5,9А • Номинальная скорость вращения: не более 2850 об/мин • Класс изоляции F • Длина кабеля питания: не менее 10 метров • Тип кабельной вилки: евровилка Материалы исполнения • Корпус насоса: Чугун Рабочее колесо: Композит Корпус электродвигателя: Нержавеющая сталь AISI 304 • Диапазон температур окружающей среды: 0°C - 40 °C • Диапазон температур перекачиваемой жидкости 0°C - 40 °C (кратковременно до 70 °C) • Максимальная глубина погружения: 7 метров • Погружная стационарная на автоматической трубной муфте или переносная/свободно стоящая на дне резервуара. Физические размеры и вес • Высота:не менее 498 мм, не более 505мм • Ширина: не менее 205 мм, не более 209 • Глубина: не менее 250 мм,не более 254 • Вес:не менее 20 кг , не более 23.2 кг.