

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777477-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87790750-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кілт
Лоттың сипаттауы:	құбырлық, иінтіректі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Н.Назарбаев даңғылы 184
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№ 2 газ құбырларына арналған иінтіректі кілт (КТР-2) ГОСТ 18981-73 стандартына сәйкес берік аспаптық көміртекті немесе хром-ванадийлі болаттан жасалады және диаметрі 20-дан 50 мм-ге дейінгі құбырлар мен жалғағыш бөлшектерді (бұранда диаметрі 1/2"-ден 2"-ге дейін) қысып ұстауға және бұрауға арналған. Аспаптың жалпы ұзындығы шамамен 315–400 мм, орташа салмағы 0,9–1,4 кг болады. Ол реттелетін S-тәрізді немесе түзу аузымен жабдықталған, тістерінің көлбеуі айналу бағытына қарсы бағытталған. Бұл құбырлар мен бөлшектерді сырғып кетпей сенімді бекітуге және тұрмыстық әрі кәсіби сантехникалық жұмыстарды орындау кезінде жоғары айналдыру моментін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777477-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для музея
Номер лота:	№ 87790750-ЗЦП1
Наименование лота:	Ключ
Описание лота:	трубный, рычажный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск проспект Н.Назарбаева 184
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газовый рычажный ключ № 2 (КТР-2) изготавливается по ГОСТ 18981-73 из прочной инструментальной углеродистой или хромованадиевой стали и предназначен для захвата и вращения труб и соединительных деталей диаметром от 20 до 50 мм (диаметр резьбы от 1/2" до 2"). Инструмент имеет общую длину около 315-400 мм, средний вес в районе 0,9-1,4 кг и оснащен регулируемым S-образным или прямым зевом с наклоном зубьев против направления вращения, что обеспечивает надежную фиксацию без проскальзывания и высокий крутящий момент при выполнении домашних и профессиональных сантехнических работ.