

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17535314-1
Сатып алудың атауы:	Көксу өндірістік учаскесіне қосалқы бөлшектерді сатып алу (тариф)
Лоттың нөмірі:	№ 86581966-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Ул Айтеке би 14
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Фильтр масляный ДФМ 3609(009-1012005)" Экскаватор колесный SZL85 "Түрі: толық ағынды майды тазарту сүзгісі. Жіп: 1"-12 UNF (көптеген қытай дизельдері үшін стандартты). Сыртқы диаметрі: ~ 93-95 ММ. Биіктігі: ~140-145 ММ. Клапандар: қозғалтқышты суық іске қосу кезінде қорғауға арналған айналма (айналма) клапанмен және дренажға қарсы клапанмен жабдықталған. Сүзудің нәзіктігі: 20-30 МКМ. ГОСТ 14174-88"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17535314-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей Коксуский ПУ (Тариф)
Номер лота:	№ 86581966-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334230100, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би Ул Айтеке би 14
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Фильтр масляный ДФМ 3609(009-1012005)" Экскаватор колесный SZL85 "Тип: Полнопоточный фильтр очистки масла. Резьба: 1"-12 UNF (стандартная для многих китайских дизелей). Наружный диаметр: ~93-95 мм. Высота: ~140-145 мм. Клапаны: Оснащен перепускным (байпасным) клапаном для защиты двигателя при холодном пуске и антидренажным клапаном. Тонкость фильтрации: 20-30 микрон. ГОСТ 14174-88 "