

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768963-1
Сатып алудың атауы:	Өртке қарсы мата Ақсу тариф
Лоттың нөмірі:	№ 87811601-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мата
Лоттың сипаттауы:	шыны талшықтан, өртке қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333230100, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров а. ул Кабанбай батыра 8
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса-шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 60 күнге дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жоғары отқа төзімді және жылу оқшаулағыш қасиеттері бар кремнеземді матадан. Негізгі сипаттамалары: Қолданудың температуралық диапазоны: -40-тан +600 °С-қа дейін; Құрамында асбест және зиянды талшықтар болмауы керек, электр өткізгіш емес, қызған кезде кішіреймейді, агрессивті ортаға төзімді және тозуға төзімді; Храненияам және сақтау оңай: оңай оралады, өрт қалқандары мен шкафтарға орналастыруға жарамды; Өлшемдері: 1,5 x 2 м, салмағы шамамен 1,4 кг." ГОСТ Р 53294-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768963-1
Наименование закупки:	Полотно противопожарное Аксу тариф
Номер лота:	№ 87811601-ЗЦП1
Наименование лота:	Полотно
Описание лота:	из стекловолокна, противопожарное
Дополнительное описание лота:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333230100, область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров ул Кабанбай батыра 8
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента заключения договора. В случае, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей – до 60 календарных дней с момента заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Из кремнеземной ткани, обладающей высокими огнезащитными и теплоизоляционными свойствами. Основные характеристики: Температурный диапазон применения: от -40 до +600 °С; Не должен содержать асбеста и вредных волокон, не электропроводно, не усаживается при нагреве, устойчиво к агрессивным средам и износостойко; Компактность и удобство хранения: легко сворачивается, подходит для размещения в пожарных щитах и шкафах; Размеры: 1,5 х 2 м, вес около 1,4 кг. " ГОСТ Р 53294-2009