

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769238-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Лоттың нөмірі:	№ 88209322-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	16 портовый сетевой коммутатор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Махамбет 14
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Линейка оборудования Satvision PoE порты 8 (10/100Мбит) Порт подключения 2 (10/100/1000 Мбит/с) SFP порты Нет Интеллектуальные функции Нет Внутренняя пропускная способность 12 Гбит/с Таблица MAC адресов 2000 Сеть мультимедиа Cat5/5e/6 стандартный сетевой кабель/оптоволокно Передача данных 1~24 порта: Рекомендуемое расстояние составляет 250 м Стандарт PoE IEEE 802.3af/at PoE запас питания 130 Вт PoE мощность На порт 15,4Вт. Максимальное 30 Вт PoE тип питания ТИП А(1/2(+), 3/6(-)) Рабочая температура от -20°C до +65°C Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz Потребляемая мощность максимум 140 Вт Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 200 × 118 × 44 мм Срок гарантии Жесткий диск Интерфейс Скорость передачи интерфейса, Гбит/с6 Скорость вращения шпинделя 5400 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 80G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 300G, длительностью 2 мс Нарботка на отказ 1 млн. часов Основные параметры Линейка IronWolf Форм-фактор 3.5" Емкость диска, ГБ 8000 Буфер, МБ 256 Число дисков 4 Число головок 8 Уровень шума (типичный) 26 дБ Потребление энергии в режиме Active 5.3 Вт Потребление энергии в режиме простоя 4 Вт Дополнительные технологии Conventional Magnetic Recording (CMR) Дополнительно

	Восстановление после ошибок Балансировка в двух плоскостях Воздушная конструкция привода Поддерживает технологию AgileAggаy Оснащен датчиками вращательной вибрации Предназначены для сетевого хранения информации Размеры и вес Размеры (Ш x В x Г) 10.1 x 14.6 x 2.6 см Вес изделия 0.63 кг Упаковка OEM
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769238-1
Наименование закупки:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Номер лота:	№ 88209322-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	16 портовый сетевой коммутатор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Махамбет 14
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Линейка оборудования Satvision PoE порты 8 (10/100Мбит) Порт подключения 2 (10/100/1000 Мбит/с) SFP порты Нет Интеллектуальные функции Нет Внутренняя пропускная способность 12 Гбит/с Таблица MAC адресов 2000 Сеть мультимедиа Cat5/5e/6 стандартный сетевой кабель/оптоволокно Передача данных 1~24 порта: Рекомендуемое расстояние составляет 250 м Стандарт PoE IEEE 802.3af/at PoE запас питания 130 Вт PoE мощность На порт 15,4Вт. Максимальное 30 Вт PoE тип питания ТИП А(1/2(+), 3/6(-)) Рабочая температура от -20°C до +65°C Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz Потребляемая мощность максимум 140 Вт Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 200 × 118 × 44 мм Срок гарантии Жесткий диск Интерфейс Скорость передачи интерфейса, Гбит/с6 Скорость вращения шпинделя 5400 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 80G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 300G, длительностью 2 мс Наработка на отказ 1 млн.часов Основные параметры Линейка IronWolf Форм-фактор 3.5" Емкость диска, ГБ 8000 Буфер, МБ 256 Число дисков 4 Число головок 8 Уровень шума (типичный) 26 дБ Потребление энергии в режиме Active 5.3 Вт Потребление энергии в режиме простоя 4 Вт Дополнительные технологии

	Conventional Magnetic Recording (CMR) Дополнительно Восстановление после ошибок Балансировка в двух плоскостях Воздушная конструкция привода Поддерживает технологию AgileArray Оснащен датчиками вращательной вибрации Предназначены для сетевого хранения информации Размеры и вес Размеры (Ш x В x Г) 10.1 x 14.6 x 2.6 см Вес изделия 0.63 кг Упаковка ОЕМ
--	--