

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792913-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 83316209-ОИ2
Лоттың атауы:	Мультиметр
Лоттың сипаттауы:	сандық, дәлділігі әдетте шамамен 0,1 %
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мультиметр әмбебап
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Тұрақты ток кернеуі (В): 1000 В $\pm(0,7\%+3)$ Айнымалы ток кернеуі(В): 1000 В $\pm(1\%+3)$ Тұрақты ток (А): 10А $\pm(1\%+3)$ Айнымалы ток (А): 10А $\pm(1,2\%+5)$ Қарсылық (Ω): 40m ω $\pm(0,8\%+2)$ Сыйымдылығы (F): 40mf $\pm(3\%+5)$ Жиілік (Гц): 400гц~40мГц $\pm(0,1\%+4)$ Температура (°C): -40~1000°C $\pm(1\%+4)$ Температура (°F): -40~1832°F $\pm(1.5\%+5)$ Дисплей биті: 4000 санақ Диод сынағы: иә Тізбек қоңырауы: иә Деректерді сақтау/қуатты автоматты түрде өшіру: иә Төмен батарея көрсеткіші: иә СКД артқы жарығы: иә Қауіпсіздік класы: CAT EN1000V, CAT 6 600 2 м биіктіктен құлау сынағы: иә Қуат: 1,5 в батарея (R6) x 2 дана Дисплей: 56, 5x36 мм Таза салмағы: 330 г Өнім мөлшері:175x83x53 мм"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792913-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 83316209-ОИ2
Наименование лота:	Мультиметр
Описание лота:	цифровой, точность обычно около 0,1 %
Дополнительное описание лота:	Мультиметр универсальный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Напряжение постоянного тока (В): 1000 В $\pm$(0,7%+3) Напряжение переменного тока (В): 1000 В $\pm$(1%+3) Постоянный ток (А): 10А $\pm$(1%+3) Переменный ток (А): 10А $\pm$(1,2%+5) Сопротивление (Ω): 40MΩ $\pm$(0,8%+2) Емкость (F): 40mF $\pm$(3%+5) Частота (Гц): 400Гц~40мГц $\pm$(0,1%+4) Температура (°C): -40~1000°C $\pm$(1%+4) Температура (°F): -40~1832°F $\pm$(1.5%+5) Разрядность дисплея: 4000 отсчетов Диодный тест: да Прозвонка цепи: да Удержание данных/автоматическое отключение питания: да Индикация низкого заряда батареи: да Подсветка ЖК-дисплея: да Класс безопасности: CATIII1000 В, CAT III 600 Испытание на падение с высоты 2 м: да Питание: 1,5 В батарея (R6) x 2шт Дисплей: 56,5x36 мм Масса нетто: 330 г Размер изделия: 175x83x53 мм"