

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17095275-1
Сатып алудың атауы:	АТС тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85562784-3ЦП7
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - $6,0 \pm 0,6$. Өнімділік $P = 0$, текше м/сағ-240,0 $\pm$ 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы - оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80°с артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006 (АТС)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - $6,0 \pm 0,6$. Өнімділік $P = 0$, текше м/сағ-240,0 $\pm$ 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы - оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80°с артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006. Шыққан жылы 2025. Кепілдік мерзімі 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17095275-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров АТС
Номер лота:	№ 85562784-3ЦП7
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с
Дополнительное описание лота:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - $6,0 \pm 0,6$. Производительность при $P = 0$, куб.м./час - $240,0 \pm 20,6$. Номинальная частота вращения ротора - 1450 об/мин. Вращение ротора - правое. Максимальное разрежение - 0,085 МПа. Рабочее давление - не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80°C. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина - 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006 (АТС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауезова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - $6,0 \pm 0,6$. Производительность при $P = 0$, куб.м./час - $240,0 \pm 20,6$. Номинальная частота вращения ротора - 1450 об/мин. Вращение ротора - правое. Максимальное разрежение - 0,085 МПа. Рабочее давление - не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80°C. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина - 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006. Год выпуска 2025. Гарантийный срок 12 месяц.