Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940249-1
Сатып алудың атауы:	Ақпараттық технологиялар департаментіне (АТД) арналған.
Лоттың нөмірі:	№ 88551398-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш тетік
Лоттың сипаттауы:	жоғары жиілікті, BNC-UTP
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Конструктивті түрде құрылғы екі адаптер жиынтығынан — таратқыштан (TX) және қабылдағыштан (RX) тұруы тиіс. Әрбір модульдің бір жағы сандық HDMI интерфейсімен (Male немесе Female типі), ал екінші жағы — RJ-45 стандартындағы желілік разъегімен (RJ45/LAN) жабдықталуы тиіс. Блоктар арасындағы деректерді беру санаты Cat 5e/6 төмен емес бір немесе екі «бұралған жұп» кабелі арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Full HD ажыратымдылығындағы (кемінде 60 Гц жиіліктегі 1080p) сигналды берудің максималды қашықтығы пассивті модельдер үшін кемінде 30 метрді және белсенді (активті) нұсқалар үшін 60–120 метрге дейін құрауы тиіс. Адаптер қосымша драйверлер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды қажет етпей, Plug-and-Play технологиясы бойынша автоматты түрде баптауды қолдауы тиіс.
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ул. Толе Би 60
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Конструктивті түрде құрылғы екі адаптер жиынтығынан — таратқыштан (TX) және қабылдағыштан (RX) тұруы тиіс. Әрбір модульдің бір жағы сандық HDMI интерфейсімен (Male немесе Female типі), ал екінші жағы — RJ-45 стандартындағы желілік разъегімен (RJ45/LAN) жабдықталуы тиіс. Блоктар арасындағы деректерді беру санаты Cat 5e/6 төмен емес бір немесе екі «бұралған жұп» кабелі арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Full HD ажыратымдылығындағы (кемінде 60 Гц жиіліктегі 1080p) сигналды берудің максималды қашықтығы пассивті модельдер үшін кемінде 30 метрді және белсенді (активті) нұсқалар үшін 60–120 метрге дейін құрауы тиіс. Адаптер қосымша драйверлер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды қажет етпей, Plug-and-Play технологиясы бойынша автоматты түрде баптауды қолдауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940249-1
Наименование закупки:	Для ДИТ (Департамента информационных технологий)
Номер лота:	№ 88551398-3ЦП1
Наименование лота:	Переходник
Описание лота:	высокочастотный, BNC-UTP
Дополнительное описание лота:	(ТМЗ) Переходник HDMI-R945. Конструктивно устройство должно представлять собой комплект из двух адаптеров — передатчика (TX) и приемника (RX). С одной стороны каждый модуль должен быть оснащен цифровым интерфейсом HDMI (тип Male или Female), а с другой стороны — сетевым разъемом стандарта RJ-45 (R945/LAN). Передача данных между блоками должна осуществляться по одному или двум кабелям «витая пара» категории не ниже Cat 5e/6. Максимальная дистанция передачи сигнала в разрешении Full HD (1080p при частоте не менее 60 Гц) должна составлять не менее 30 метров для пассивных моделей и до 60–120 метров для активных версий. Адаптер должен поддерживать автоматическую настройку по технологии Plug-and-Play без необходимости установки дополнительных драйверов и программного обеспечения. (ДИТ)
Количество:	45
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата ул. Толе Би 60
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Переходник HDMI-R945. Конструктивно устройство должно представлять собой комплект из двух адаптеров — передатчика (TX) и приемника (RX). С одной стороны каждый модуль должен быть оснащен цифровым интерфейсом HDMI (тип Male или Female), а с другой стороны — сетевым разъемом стандарта RJ-45 (R945/LAN). Передача данных между блоками должна осуществляться по одному или двум кабелям «витая пара» категории не ниже Cat 5e/6. Максимальная дистанция передачи сигнала в разрешении Full HD (1080p при частоте не менее 60 Гц) должна составлять не менее 30 метров для пассивных моделей и до 60–120 метров для активных версий. Адаптер должен поддерживать автоматическую настройку по технологии Plug-and-Play без необходимости установки дополнительных драйверов и программного обеспечения.