

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17098647-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42059586-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	86913310
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394230100, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай а. Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылы Амангелді Иманов көшесі №38
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Айнымалы токтағы Іе жұмыс тогы 3 400 В, ал 50 Номиналды қуат айнымалы ток-3 400 В, кВт 22 Us AC басқару тізбегінің қуат кернеуі 50 Гц, В 110 Номиналды кернеу тізбегі басқару Us ток DC, В - Айнымалы ток кезіндегі ІЕ жұмыс тогы-1 400 В, А - Ашық, бірақ күштік контурлар нормаларының саны 3 Ашық нормалардың саны, бірақ 1 Номиналды оқшаулау кернеуі Ui-Гц, В 660 Жабық нормалардың саны-NZ cont 1 Электр тізбегінің қосылу түрі бұрандалы қосылым Қорғау дәрежесі-IP IP20 Күштік байланыстардың тұйық-НЗ нормаларының саны 0 Модульдік орындау Жоқ Басқару кернеуінің түрі айнымалы (айнымалы)
Лоттың нөмірі :	84223265
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық диодты шам
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394230100, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай а. Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылы Амангелді Иманов көшесі №38
Жеткізу мерзімі:	Қазнашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарық диодты шам (Кобра-100) • қуаты 100 Вт • COB типті жарық диоды • драйвер: 2*1500 мА • матрица: 100% (үйлесімді) • жұмыс температурасының диапазоны: -45 °С - +50 °С • кіріс кернеуі: 85-265 В • жарық ағыны: 9000 Лм • түс температурасы: 6000К-6500к (суық ақ); • жарық беру коэффициенті: > 80; • қорғау дәрежесі: IP65; • салмағы: 2800 г • өлшемдері: 280 мм x 725 мм x 100 мм • линзаның өлшемі: 100мм x 75мм x 35мм • Кепілдік мерзімі 1 жыл.
Лоттың нөмірі :	86913370
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394230100, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай а. Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылы Амангелді Иманов көшесі №38
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Айнымалы токтағы Іе жұмыс тогы 3 400 В, ал 25 Номиналды қуаты AC-3 400 В, кВт 11 Us AC басқару тізбегінің қуат кернеуі 50 Гц, В 110 Номиналды кернеу тізбегі басқару Us ток DC, В - Айнымалы токтағы Іе жұмыс тогы 1 400 В, ал 40 Номиналды раб айнымалы ток кернеуі ue-Гц, В 690 Іе ас-3-гц кезіндегі шашырау қуаты, Вт 1.25 Электр тізбегінің қосылу түрі бұрандалы қосылым Күштік байланыстардың тұйық-НЗ нормаларының саны 0 Артық ағындардан қорғау-gg-DOP cont Vc алдын-алу, ал 10 Коммутациялық тозу жалпы ресурс гц, млн цикл 2.1 Тереңдігі, мм 92.0 РТИ-1322 Электрон релесін типтік орындау Макс қысқа мерзімді жүктеме-гц, ал 380 Ith шартты жылу тогы AC-1-гц, ал 40 Іе ас-1-гц кезіндегі шашырау қуаты, Вт 3.20 Ашық нормалардың саны, бірақ 1 Ith-DOP cont Vc термиялық төзімділік тогы, А 10 Ұшы жоқ қатты кабель-гц, мм2 10 Минималды қосу мүмкіндігі Umin-DOP cont Vc, және 17 Іске қосу кернеуінің диапазоны-цу 0,8...1,1 Ұшы жоқ икемді кабель-гц, мм2 10 UC-цу іске қосылған кезде катушканың қуаты, ВА 70.0 Номиналды импульстік кернеу Uimp-гц, кВт 6 Жүннің тозуға төзімділігі-гц, миллион цикл 15 Жарық индикациясы жоқ Imin-DOP cont Vc, ма 0 минималды қосу қабілеті UC-цу, ВА 7.0 ұстап тұрған кезде катушканың қуаты Ашу кезінде іске қосу уақыты-оу, мс 19 Номиналды оқшаулау кернеуі Ui-Гц, В 690 Қорғау дәрежесі-IP IP20 Номин оқшаулау кернеуі UI-допконт вц, В 690 UHL4 Климаттық орындалуы Басқару кернеуінің түрі айнымалы (айнымалы) Ені, мм 45.0 Шартты қысқа тұйықталу тогы Inc-гц, ал 3000 Коммутация жиілігі сағатына тозу-гц 3600 Макс қысқа мерзімді жүктеме-қосымша конт вц, ал 140 Қосу жиілігі сағатына тозу механизмі-гц 3600 Модульдік орындау Жоқ Жүннің тозуға төзімділігі-цу, миллион ком цикл 15.0 Босату кернеуінің диапазоны-цу 0,3...0,6 Жабық нормалардың саны-NZ cont 1 Қатайту кезіндегі момент-гц, нм 2.5 Ашық, бірақ күштік контурлар нормаларының саны 3 Биіктігі, мм 85.0 Тұйықталу кезінде іске қосу уақыты-оу, мс 22 Номиналды кернеу Un - AC-доп комт-Поп тізбектер, 690 Пайдалану температурасы, °C -25...50 Артық ағындардан қорғау-gg-гц, ал 63
Лоттың нөмірі :	86913149
Лоттың атауы :	Таймер
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	394230100, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай а. Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылы Амангелді Иманов көшесі №38
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Номиналды ток, А 16 Кернеу нөмірі, 230 Астропрограмма Жоқ Түсі Сұр Номиналды жұмыс кернеуі, 230 Жиілік, Гц 50 Модульдік қашықтық саны бойынша ені 2 Мүмкін Жарық сенсорын қосу мүмкін емес Мин ауысулар арасындағы кезең, мин 1 Конфигурация түрі корпустағы Механизм (жинақта) Басқару кірісін толықтырады жоқ Бетінің түрі күңгірт (- лер) Макс қуаты, Вт 2300 Автономия, сағ 0 Модульдер саны (модульдік жүйелер) 2 Кернеу түрі айнымалы (айнымалы) Кездейсоқ іске қосу генераторы-қатысу әсері жоқ Орнату тереңдігі-тауашалар, мм 66 DRA Орнату түрі (DIN рельсінде) Батареядан 150 сағаттық диапазон
Лоттың нөмірі :	86913343
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394230100, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай а. Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылы Амангелді Иманов көшесі №38
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Айнымалы токтағы Іе жұмыс тогы 3 400 В, ал 95 Номиналды қуат айнымалы ток-3 400 В, кВт 45 Us AC басқару тізбегінің қуат кернеуі 50 Гц, 230 Номиналды кернеу тізбегі басқару Us ток DC, В - Айнымалы ток кезіндегі ІЕ жұмыс тогы-1 400 В, А - Модульдік орындау Жоқ Басқару кернеуінің түрі айнымалы (айнымалы) Жабық нормалардың саны-NZ cont 1 Номиналды оқшаулау кернеуі Ui-Гц, В 660 Электр тізбегінің қосылу түрі бұрандалы қосылым Күштік байланыстардың тұйық-НЗ нормаларының саны 0 Қорғау дәрежесі-IP IP20 Ашық нормалардың саны, бірақ 1 Ашық, бірақ күштік контурлар нормаларының саны 3

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17098647-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 42059586-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение электро товаров
Описание лота:	Приобретение электро товаров
Номер пункта плана:	№ 86913310
Наименование пункта плана:	Контактор
Описание пункта плана:	электромагнитный
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394230100, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай Костанайская область, Джангельдинский район с.Торгай, ул Амангелди Иманова № 38
Срок поставки:	После подписание договора 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 50 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 22 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 110 Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В, А - Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 660 Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1 Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Степень защиты - IP IP20 Кол-во норм замкн-НЗ силовых контактов 0 Модульное исполнение Нет Тип напряжения управления Переменный (АС)
Номер пункта плана:	№ 84223265
Наименование пункта плана:	Фонарь

Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь светодиодный
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394230100, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай Костанайская область, Джангельдинский район с.Торгай, ул Амангелди Иманова № 38
Срок поставки:	В течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарь светодиодный (Кобра-100) • мощность 100 Вт • светодиод типа COB • драйвер: 2*1500 мА • матрица: 100% (совместимая) • диапазон рабочей температуры: -45 °С - +50 °С • входное напряжение: 85-265 В • световой поток : 9000 Лм • цветовая температура: 6000К- 6500К (холодный белый); • коэффициент передачи света: > 80; • степень защиты: IP65; • вес: 2800 г • размеры: 280 мм х 725 мм х 100 мм • размер линзы: 100 мм х 75 мм х 35 мм • гарантия 1 год.
Номер пункта плана:	№ 86913370
Наименование пункта плана:	Контактор
Описание пункта плана:	электромагнитный
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394230100, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай Костанайская область, Джангельдинский район с.Торгай, ул Амангелди Иманова № 38
Срок поставки:	После подписание договора 20 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номинальный рабочий ток I_e при АС-3 400 В, А 25 Номинальная коммутируемая мощность при АС-3 400 В, кВт 11 Номинальное напряжение питания цепи управ U_s АС 50 Гц, В 110 Номинальное напряжение питания цепи управ U_s пост тока DC, В - Номинальный рабочий ток I_e при АС-1 400 В, А 40 Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e-гц, В 690 Мощность рассеяния при I_e АС-3-гц, Вт 1.25 Тип подключения силовой электрической цепи Винтовое соединение Кол-во норм замкнутых-НЗ силовых контактов 0 Защита от сверхтоков-предохранитель gG-доп конт вц, А 10 Коммутационная износостойкость общий ресурс-гц, млн циклов 2.1 Глубина, мм 92.0 Типоисполнение электронное реле РТИ-1322 Максимальная кратковременная нагрузка-гц, А 380 Условный тепловой ток I_{th} при АС-1-гц, А 40 Мощность рассеяния при I_e АС-1-гц, Вт 3.20 Кол-во вспомогательных норм разомкнутых-НО конт 1 Ток термической стойкости I_{th}-доп конт вц, А 10 Жесткий кабель без наконечника-гц, мм² 10 Минимальная включенная способность U_{min}-доп конт вц, А 17 Диапазон напряжений срабатывания-цу 0,8...1,1 Гибкий кабель без наконечника-гц, мм² 10 Мощность потреб катушки при срабатывании U_c-цу, ВА 70.0 Номинальное импульсное напряжение U_{imp}-гц, кВ 6 Механическая износостойкость-гц, млн циклов 15 Световая индикация Нет Минимальная включенная способность I_{min}-доп конт вц, мА 0 Мощность потреб катушки при удержании U_c-цу, ВА 7.0 Время срабатывания при размыкании-цу, мс 19 Номинальное напряжение изоляции U_i-гц, В 690 Степень защиты - IP IP20 Номинальное напряжение изоляции U_i-доп конт вц, В 690 Климатическое исполнение УХЛ4 Тип напряжения управления Переменный (АС) Ширина, мм 45.0 Условный ток короткого замыкания I_{nc}-гц, А 3000 Частота включений коммутационная износостойкость в час-гц 3600 Максимальная кратковременная нагрузка-доп конт вц, А 140 Частота включений механическая износостойкость в час-гц 3600 Модульное исполнение Нет Механическая износостойкость-цу, млн ком циклов 15.0 Диапазон напряжений отпускания-цу 0,3...0,6 Кол-во вспомогательных норм замкнутых-НЗ конт 1 Крутящий момент при затягивании-гц, нм 2.5 Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3 Высота, мм 85.0 Время срабатывания при замыкании-цу, мс 22 Номинальное напряжение U_n-АС-доп конт вспом цепи, В 690 Температура эксплуатации, °C -25...50 Защита от сверхтоков-предохранитель gG-гц, А 63
Номер пункта плана:	№ 86913149
Наименование пункта плана:	Таймер
Описание пункта плана:	электронный

Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394230100, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай Костанайская область, Джангельдинский район с.Торгай, ул Амангелди Иманова № 38
Срок поставки:	После подписание договора 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номин ток, А 16 Номин напряжение, В 230 Астропрограмма Нет Цвет Серый Номинальное рабочее напряжение, В 230 Частота, Гц 50 Ширина по количеству модульных расстояний 2 Возможно подключение датчика освещённости Нет Мин период между переключениями, мин 1 Тип комплектации Механизм в корпусе (в сборе) Дополнит вход управления Нет Тип поверхности Матовый (-ая) Макс мощность, Вт 2300 Автономность, ч 0 Количество модулей (модульных систем) 2 Тип питающего напряжения Переменный (АС) Генератор случайного срабатывания-эффект присутствия Нет Монтажная глубина - ниши, мм 66 Тип монтажа DRA (на DIN-рейку) Запас хода от аккумулятора в часах 150
Номер пункта плана:	№ 86913343
Наименование пункта плана:	Контактор
Описание пункта плана:	электромагнитный
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394230100, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай Костанайская область, Джангельдинский район с.Торгай, ул Амангелди Иманова № 38
Срок поставки:	После подписание договора 20 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 95 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 45 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В, А - Модульное исполнение Нет Тип напряжения управления Переменный (AC) Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1 Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 660 Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Кол-во норм замкн-НЗ силовых контактов 0 Степень защиты - IP IP20 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3
--	---