

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762188-1
Сатып алудың атауы:	Тауар техникалық ерекшілікке сәйкес. Міндетті түрде техникалық ерекшілікті қараңыз
Лоттың нөмірі:	№ 86456601-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкаф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Абая 21
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күнінен бастап 15 күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Киім шкафы: 600×425×1874 ММ. қолданылатын плиталар Е1 санатына ие болуы керек. Тығыздығы-0,5 – 1,0 г/см³, суда ісіну-5-30 %, созылу беріктігі – 0,2 – 0,5 МПа кем емес, иілу беріктігі-10-25 МПа кем емес, ылғалдылығы – 5-12 %. Ол құлыппен, телескопиялық ілгішпен және екі сөремен жабдықталған. Гардеробтың бүйір қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Ағаштың беті өзіне тән ұсақ құрылымды үлгіге ие болуы керек. Қолданылатын плиталар Е1 санатына ие болуы керек. Гардеробтың көлденең қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Гардероб сөресі: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Гардеробтың артқы қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Гардероб есіктері: жоғары; қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен жабылған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал; шкафты бір бұралмалы есікпен жабыңыз, құлыппен жабдықталған. Есікті бекітуілемектерде. Шкафтың тұтқалары: гальваникалық жабыны бар металдан жасалған, тікбұрышты пішінді, ТүсіТапсырыс берушінің келісімі бойынша. Шкаф қалыңдығы 16 мм ДСП тақтасымен жабдықталған. ГОСТ 16371-2014 түсі мен формасы Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762188-1
Наименование закупки:	Товар в соответствии с техническими характеристиками. Обязательно ознакомится с технической спецификацией
Номер лота:	№ 86456601-3ЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	деревянный, офисный
Дополнительное описание лота:	Шкаф
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау Абая 21
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шкаф для одежды: 600×425×1874 мм. Используемые плиты должны иметь категорию Е1. Используется плита ЛДСП толщиной 18 мм + АБС-кромка толщиной 3 мм. Плотность – 0,5-1,0 г/см³, набухание в воде – 5-30 %, предел прочности при растяжении – не менее 0,2-0,5 МПа, предел прочности при изгибе – не менее 10-25 МПа, влажность – 5-12 %. Комплектуется дверью с замком, телескопической вешалкой и двумя полками. Боковая стенка гардероба: из высококачественной ДСП толщиной 18 мм; поверхность покрыта термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим максимальную устойчивость мебели к воздействиям влаги, высокой температуры и к механическим повреждениям; облицована противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений. Поверхность древесины должна иметь характерный мелкоструктурный рисунок. Используемые плиты должны иметь категорию Е1. Горизонтальная стенка гардероба: из высококачественной ДСП толщиной 18 мм; поверхность покрыта термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим максимальную устойчивость мебели к воздействиям влаги, высокой температуры и к механическим повреждениям; облицована противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений. Полка гардероба: из высококачественной ДСП толщиной 18 мм; поверхность покрыта термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим максимальную устойчивость мебели к воздействиям влаги, высокой температуры и к механическим повреждениям; облицована противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений. Задняя стенка гардероба: из высококачественной ДСП толщиной 18 мм; поверхность покрыта термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим максимальную устойчивость мебели к воздействиям влаги, высокой температуры и к механическим повреждениям; облицована противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений. Двери гардероба: высокие; из высококачественной ДСП толщиной 18 мм; поверхность покрыта термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим максимальную устойчивость мебели к воздействиям влаги, высокой температуры и к механическим повреждениям; облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 3 мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений; закрывают шкаф одной распашной дверью, оснащены замком. Крепление двери – на петлях. Ручки шкафа: из металла с гальваническим покрытием, прямоугольной формы, цвет – по согласованию с заказчиком. Шкаф комплектуется плинтусом из ДСП толщиной 16 мм. ГОСТ 16371-2014 цвет и форму дополнительно согласовать с заказчиком

