Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17928952-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік құралы үшін қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82633281-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	R5 LE 10W-30 мотор майы, 209 л, 40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 66,9 мм²/с (ASTM D445), 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 12,13 мм²/с (ASTM D445), -25 °C температурадағы динамикалық тұтқырлығы — 5638 мПа·с (ASTM D5293), SAE бойынша тұтқырлық класы — 5W-30, 15 °C температурадағы тығыздығы — 0,847 г/см³ (ASTM D4052), қоспалар мөлшері — 0,95 % (ASTM D874), сілтілік саны (Total Base Number, TBN) — 10,4 мг KOH/г (ASTM D2896), тұтану температурасы — 232 °C (ASTM D92, COC), қатаю температурасы — -42 °C-тан жоғары емес (ASTM D97). СТ РК 2471-2014.
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	622010000, Ұлытау облысы, Сәтбаев қ. Ұлытау облысы, Сәтбаев қ., Ұлытау к., Өндірістік аймақ, "СЖСЖК" ЖШС-нің қоймасы;
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	R5 LE 10W-30 мотор майы, 209 л, 40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 66,9 мм²/с (ASTM D445), 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 12,13 мм²/с (ASTM D445), -25 °C температурадағы динамикалық тұтқырлығы — 5638 мПа·с (ASTM D5293), SAE бойынша тұтқырлық класы — 5W-30, 15 °C температурадағы тығыздығы — 0,847 г/см³ (ASTM D4052), қоспалар мөлшері — 0,95 % (ASTM D874), сілтілік саны (Total Base Number, TBN) — 10,4 мг KOH/г (ASTM D2896), тұтану температурасы — 232 °C (ASTM D92, COC), қатаю температурасы — -42 °C-тан жоғары емес (ASTM D97). СТ РК 2471-2014.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17928952-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей и расходных материалов для автотранспортного средства
Номер лота:	№ 82633281-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Моторное масло R5 LE 10W30, 209л. Кинематическая вязкость при 40 °C — 66,9 мм²/с (ASTM D445); кинематическая вязкость при 100 °C — 12,13 мм²/с (ASTM D445); динамическая вязкость при -25 °C — 5638 мПа·с (ASTM D5293); класс вязкости по SAE — 5W-30; плотность при 15 °C — 0,847 г/см³ (ASTM D4052); содержание присадок — 0,95 % (ASTM D874); щелочное число (Total Base Number, TBN) — 10,4 мг KOH/г (ASTM D2896); температура вспышки — 232 °C (ASTM D92, COC); температура застывания — не выше -42 °C (ASTM D97). СТ РК 2471-2014.
Количество:	1000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	622010000, область Ұлытау, г.Сатпаев область Ұлытау, г.Сатпаев, ул. Улытауская, ПРОМЗОНА, склады ТОО "СПТВС";
Срок поставки:	60 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло R5 LE 10W30, 209л. Кинематическая вязкость при 40 °C — 66,9 мм²/с (ASTM D445); кинематическая вязкость при 100 °C — 12,13 мм²/с (ASTM D445); динамическая вязкость при -25 °C — 5638 мПа·с (ASTM D5293); класс вязкости по SAE — 5W-30; плотность при 15 °C — 0,847 г/см³ (ASTM D4052); содержание присадок — 0,95 % (ASTM D874); щелочное число (Total Base Number, TBN) — 10,4 мг KOH/г (ASTM D2896); температура вспышки — 232 °C (ASTM D92, COC); температура застывания — не выше -42 °C (ASTM D97). СТ РК 2471-2014.