Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17909205-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88489784-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.1, қалындығы 2,5-12 мм, ромбтық бұдырлаумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тот баспайтын рифленген болат парақ, қалыңдығы — 5 мм, біржақты ромб тәрізді рифленуі бар.Өлшемдері: ұзындығы — 6000 мм, ені — 1500 мм. ГОСТ 8568-77. (5ф.с)
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тот баспайтын рифленген болат парақ, қалыңдығы — 5 мм, біржақты ромб тәрізді рифленуі бар.Өлшемдері: ұзындығы — 6000 мм, ені — 1500 мм. ГОСТ 8568-77.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17909205-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88489784-ЗЦП1
Наименование лота:	Лист стальной
Описание лота:	марка Ст.1, толщина 2,5-12 мм, с ромбическим рифлением
Дополнительное описание лота:	Лист стальной рифлёный нержавеющий, толщиной 5 мм, с односторонним ромбическим рифлением.Размеры: длина — 6000 мм, ширина — 1500 мм. ГОСТ 8568-77. (5ф.с)
Количество:	0.5
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лист стальной рифлёный нержавеющий, толщиной 5 мм, с односторонним ромбическим рифлением.Размеры: длина — 6000 мм, ширина — 1500 мм. ГОСТ 8568-77.