

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777625-1
Сатып алудың атауы:	Негізгі құралды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87934304-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Ойын кешені
Лоттың сипаттауы:	балалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғылы, 33 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіміне енгізілген болса, тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Балалар ойын кешеніне (монтажымен) арналған техникалық ерекшелік № Атауы Өлшем бірлік Саны 1 Балаларға арналған көлеңкелі бастырма Конструкциялық орындалуы Көлеңкелі бастырма балалардың демалуына және ашық ауада сабақ өткізуіне арналған, шатыры бар, беседка үлгісіндегі ашық ағаш конструкция болып табылады. Габариттік өлшемдері: 6 × 3,5 м, биіктігі — 2,5 м. Қаңқасы: металл профильді құбырдан жасалады: - тік тіректер — 80 × 80 мм; - шатырдың көлденең элементтері — 80 × 40 мм. Конструкция құрамына мыналар кіреді: - металл тіректер; - көтергіш қаңқа; - профнастилден жасалған шатыр; - балаларды орналастыруға арналған ашық ішкі кеңістік; - кіріктірілген 4 дана ағаш орындық. Бүйір қоршаулары Бүйір қоршаулардың төменгі бөлігі — биіктігі 1,0 м фанерамен қапталған. Қаптама материалы: қалыңдығы 9 мм қайыңнан жасалған ФСФ фанерасы. Бояуы: бірінші қабат — антисептикалық грунт; екінші қабат — ағашқа арналған сыртқы жұмыстарға қолданылатын акрил бояуы: - RAL 5005; -RAL 6029; -RAL 1018; -RAL 3003. Бүйір қоршаулардың жоғарғы бөлігі бастырманың бүкіл периметрі бойынша қалыңдығы 6 мм түссіз ұяшықты поликарбонатпен қапталады. Шатыр Шатыр материалы: екі жағынан да боялған профнастил. Шатырдың түсі: - төменгі жағы — сұр түсті; -жоғарғы жағы — RAL 6029. Шатырдың габариттік өлшемдері: 6,5 × 4 м. Шатырдың барлық элементтері сенімді бекітілуі және атмосфералық әсерлерге төзімді болуы тиіс. Еден Көлеңкелі бастырманың едені ағаштан жасалады. Ағаш еденнің беті мұқият тегістеліп, 2 қабатпен жабылады: - бірінші қабат — антисептикалық грунт; - екінші қабат — ағашқа арналған сыртқы жұмыстарға қолданылатын акрил бояуы, RAL 6029. Орындықтар Бастырманың ішіне 4 дана ағаш орындық орнатылып, сенімді түрде бекітілуі тиіс. Орындықтардың сипаттамалары: - отырғыштың биіктігі — 24 см; - әр орындықтың ұзындығы — 120 см; - отырғыштың ені — 30 см; - орындықтардың конструкциясы — металл аяқтарға орнатылған; - тірек аяқтары металл профильден жасалып, RAL 3009 түсті атмосфералық әсерге төзімді, суға төзімді металл бояуымен боялады; - отырғыштардың беті мұқият тегістеліп, қауіпсіз болуы тиіс. Орындықтардың ағаш элементтерінің жабыны: - бірінші қабат — антисептикалық грунт; - екінші қабат — ағашқа арналған сыртқы жұмыстарға қолданылатын акрил бояуы, RAL 5005. Материалдарға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар Барлық ағаш элементтер мұқият тегістелген болуы тиіс. Конструкцияда: - өткір бұрыштар; - жарықтар; - сызаттар мен сынықтар; - шығып тұрған бекіту элементтері; - балаларға жарақат келтіруі мүмкін басқа да қауіпті элементтер болмауы тиіс. Түсіне және сыртқы безендірілуіне қойылатын қосымша талаптар Ағаш және фанера элементтерін бояу үшін пайдаланылатын барлық лак-бояу материалдары сыртқы жұмыстарға арналған және балаларға арналған Жиынтық 1 2 «Сырғанағы бар үйшік» ойын кешені - 1 жиынтық UCH 8601-0113-0104 Ойын кешені ашық ауада пайдалануға арналуы және балалар ойын жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. Конструкциялық орындалуы Ойын кешені төмендегі элементтерді қамтитын біртұтас, орнықты конструкциядан тұруы тиіс: - ойын үйшігі/ойын алаңы; - ойын алаңына көтерілуге арналған баспалдақ; - қорғаныш қоршаулар; - баспалдақтың екі жағында орналасқан тұтқалар; -қауіпсіз сырғанауға арналған сырғанақ; -тірек элементтері; -

конструкцияны бекіту және орнықтыру элементтері; -балалар тақырыбындағы сәндік элементтер. Конструкция орнықты және негізге берік бекітілетін болуы тиіс. Кешеннің барлық элементтері мектепке дейінгі жастағы балалардың қарқынды пайдалануына есептелуі тиіс. Баспалдақ Баспалдақ балалардың ойын алаңына қауіпсіз әрі ыңғайлы көтерілуін қамтамасыз етуі тиіс. Баспалдаққа қойылатын талаптар: - баспалдақ саны — 3–4 дана; - бір баспалдақтың биіктігі — 15 см; - баспалдақтың ені — 25 см; - баспалдақтардың беті сырғанамайтын болуы тиіс; баспалдақтар сенімді бекітіліп, пайдалану кезіндегі жүктемелерге төтеп беруі тиіс; -баспалдақтың екі жағында қорғаныш тұтқалары қарастырылуы тиіс; -тұтқалар баланың қолымен ұстауға ыңғайлы болуы тиіс; -баспалдақтың барлық беттері мұқият өңделіп, өткір жиектері, қылтанақтары мен сынықтары болмауы тиіс. Ойын алаңы және үйшік Ойын алаңына кіретін жердің биіктігі кемінде 50 см және 60 см-ден аспауы тиіс. Ойын үйшігі мыналармен жабдықталуы тиіс: -орнықты қаңқа; -қорғаныш қоршаулар; -қауіпсіз ойықтар; - сюжеттік-рөлдік ойындарға арналған элементтер; -сенімді бекітілген сәндік элементтер. Ойын алаңының қоршаулары баланың биіктіктен кездейсоқ құлап кетуіне жол бермеуі тиіс. Барлық ойықтар мен конструкциялық элементтер баланың саусақтарының, басының, қолының немесе денесінің басқа бөліктерінің қысылып қалу қаупін болдырмайтындай етіп орындалуы тиіс. Сырғанақ Сырғанақ балалардың ойын алаңынан қауіпсіз сырғанап түсуіне арналған болуы тиіс. Сырғанақ конструкциясы мыналарды қамтуы тиіс: -бастапқы алаңша; -сырғанауға арналған бет; -бүйірлік қорғаныш жиектер; - сырғанау аяқталатын қауіпсіз аймақ. Сырғанақтың беті тегіс, өткір шығыңқы жерлерсіз, жарықтарсыз, қылтанақтарсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Сырғанақ кешеннің негізгі конструкциясына сенімді түрде жалғанып, босап тұруы немесе шайқалуы болмауы тиіс. Сырғанақтың биіктігі ойын алаңының биіктігіне сәйкес келуі тиіс. Материалдар Кешеннің негізгі элементтеріне арналған материалдар ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс: -қылқан жапырақты ағаш тұқымдары; -металл профильді құбыр; -ылғалға төзімді фанера; - берік, қауіпсіз пластик. Ағаш элементтер: -мұқият тегістелуі; -баланы жарақаттауы мүмкін түйіндерсіз, сынықтарсыз, жарықтарсыз және қылтанақтарсыз болуы; -сыртқы жұмыстарға арналған қорғаныш құрамдарымен өңделуі; -ылғал мен ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы тиіс. Металл элементтерде коррозияның пайда болуына жол бермейтін қорғаныш жабыны болуы тиіс. Қауіпсіздік Ойын кешенінің конструкциясы балалардың қалыпты пайдалану жағдайында қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Төмендегілерге жол берілмейді: - өткір бұрыштар мен жиектердің; -шығып тұрған болттардың, сомындардың, өздігінен бұралатын бұрандалардың және басқа да бекіту элементтерінің; -жабылмаған металл ұштарының; -сынықтардың, жарықтардың және қылтанақтардың; -қысылып қалу немесе жарақат алу қаупін тудыратын элементтердің; -бекітілмеген немесе қозғалмалы бөлшектердің болуы. Конструкцияның барлық бұрыштары мен жиектері дөңгелектенген немесе қауіпсіз түрде өңделген болуы тиіс. Бекіту элементтері конструкцияға кіріктіріліп орнатылуы, қорғаныш қақпақтармен жабылуы немесе балалардың жарақат алу мүмкіндігін болдырмайтын басқа тәсілмен қорғалуы тиіс. Жабыны және түстік безендірілуі Жабын — 2 қабат. Бірінші қабат — антисептикалық грунтовка. Екінші қабат — ағашқа арналған сыртқы жұмыстарға жарамды акрил бояуы. Түстері: RAL 1018, RAL 5005, RAL 6029, RAL 3003, RAL 8017. 1 3 Өрмелеу элементі (сырғанағы бар төмен өрмелеу құрылымы) – 1 жиынтық UCH 8601-0102-0105 Конструкция ашық ауада пайдалануға арналуы және мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс Негізгі техникалық сипаттамалары -Конструкцияның жалпы биіктігі: 80-нен 100 см-ге дейін. -Өрмелеу деңгейінің биіктігі: 40-тан 60 см-ге дейін. - Конструкцияның ені: 60-тан 70 см-ге дейін. -Конструкцияның ұзындығы: 120-дан 140 см-ге дейін. -Сырғанақ алдындағы алаңның биіктігі: 50-ден 60 см-ге дейін. -Сырғанақтың ені: 35-тен 45 см-ге дейін. -Сырғанақтың бүйірлік қорғаныш жиектерінің биіктігі: 8-ден 12 см-ге дейін. Конструкциялық орындалуы Өрмелеу элементі төмендегі бөліктерден тұратын ықшам конструкция түрінде болуы тиіс: - көтерілуге арналған өрмелеу элементі; -жоғарғы алаң; -сырғанақ алдындағы алаң; -төмен түсуге арналған сырғанақ; -бүйірлік қорғаныш жиектер; -тірек және бекіту элементтері. Өрмелеу элементі баланың алаңға ыңғайлы әрі қауіпсіз көтерілуін, одан кейін сырғанақ арқылы төмен түсуін қамтамасыз етуі тиіс. Барлық конструкциялық элементтер бір-бірімен сенімді түрде жалғанып, пайдалану кезінде конструкцияның орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Өрмелеу элементтері: -ұстауға және аяқ қоюға ыңғайлы элементтерден тұруы; -

сенімді бекітілуі; -сырғанамайтын бетке ие болуы; -өткір шығыңқы жерлері, қылтанақтары және жарақатқа әкелуі мүмкін басқа да элементтері болмауы; -алаңға қауіпсіз көтерілуді қамтамасыз етуі тиіс. Сырғанақ алдындағы алаң Сырғанақ алдындағы алаңның беті тегіс және орнықты болуы тиіс. Алаңның биіктігі 50-ден 60 см-ге дейін болуы тиіс. Алаң өрмелеу элементінен сырғанаққа қауіпсіз өтуді қамтамасыз етуі тиіс. Алаңның конструкциясы баланың бүйір жағынан құлап кету мүмкіндігін болдырмауы тиіс. Сырғанақ Сырғанақ конструкцияға сенімді бекітілуі және балалардың қауіпсіз төмен түсуіне арналған болуы тиіс. Сырғанақтың негізгі параметрлері: - сырғанау бетінің ені — 35-тен 45 см-ге дейін; -бүйірлік қорғаныш жиектерінің биіктігі — 8-ден 12 см-ге дейін. Сырғанақтың беті тегіс, біркелкі, жарықтарсыз, сынықтарсыз, қылтанақтарсыз және өткір шығыңқы жерлерсіз болуы тиіс. Бүйірлік қорғаныш жиектер сырғанау кезінде балаға қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс. Сырғанақтың аяқталатын бөлігі негіздің бетіне бірқалыпты әрі қауіпсіз өтуді қамтамасыз етуі тиіс. Материалдар және жабын Конструкция ашық ауада пайдалануға арналған берік және қауіпсіз материалдардан жасалуы тиіс. Ағаш элементтер болған жағдайда, олар: -мұқият тегістелуі; -өткір жиектері, сынықтары мен қылтанақтары болмауы; - сыртқы жұмыстарға арналған қорғаныш жабынымен өңделуі; - атмосфералық жауын-шашын мен ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы тиіс. Металл элементтер коррозиядан қорғайтын арнайы жабынмен қапталуы тиіс. Материалдар мен жабындар қалыпты пайдалану жағдайында балаларға қауіп төндірмеуі тиіс. Қауіпсіздік талаптары Конструкция мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс. Төмендегілердің болуына жол берілмейді: -өткір бұрыштар мен жиектердің; -шығып тұрған бекіту элементтерінің; -металл құбырлардың жабылмаған ұштарының; - жарықтардың, сынықтардың және қылтанақтардың; -баланы жарақаттауы мүмкін элементтердің; -сенімсіз бекітілген немесе қозғалмалы бөлшектердің. Конструкцияның барлық бұрыштары мен жиектері дөңгелектелген немесе қауіпсіз түрде өңделген болуы тиіс. Бекіту элементтері конструкцияға кіріктіріліп орнатылуы, қорғаныш қақпақтармен жабылуы немесе олардың баламен жанасу мүмкіндігін болдырмайтын басқа тәсілмен қорғалуы тиіс. 4 Серіппелі тербелмелі құрылғы. «Джип» машинасы — 1 жиынтық УСН 8601-0104-0511 Мақсаты Серіппелі тербелмелі құрылғы балабақша аумағында мектепке дейінгі жастағы балалардың белсенді демалысын және ойын әрекетін ұйымдастыруға арналған. Конструкция ашық ауада пайдалануға арналуы және мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары -Отырғыштың жер деңгейінен биіктігі — 30-дан 40 смге дейін. -Тербелмелі құрылғының жалпы биіктігі — 60-тан 75 см-ге дейін. -Отырғыштың ені — 20-дан 30 см-ге дейін -Корпустың ұзындығы — 70-тен 100 см-ге дейін. -Серіппенің диаметрі — 16-дан 20 см-ге дейін. -Серіппе саны — 1 дана. -Тұтқалар — конструкциялық орындалуына қарай корпустың екі жағында немесе алдыңғы бөлігінде қарастырылуы тиіс және баланың оларды ыңғайлы әрі сенімді ұстауын қамтамасыз етуі тиіс. -Тербелу амплитудасын шектегіштер — міндетті түрде болуы тиіс. Конструкциялық орындалуы Тербелмелі құрылғы келесі элементтерден тұруы тиіс: -пішінді корпус/отырғыш; -балаға арналған отырғыш; -ұстап тұруға арналған тұтқалар; тірек серіппе; -бетке сенімді бекітуге арналған негіз; -тербелу амплитудасын шектегіштер; - бекіту элементтері. Тербелмелі құрылғының корпусы серіппеге сенімді түрде жалғануы тиіс. Серіппе конструкцияның күрт жүлқусыз, бірқалыпты тербелуін қамтамасыз етуі тиіс. Отырғыш Отырғыш эргономикалық пішінде болуы және тербелу кезінде баланың орнықты әрі ыңғайлы отыруын қамтамасыз етуі тиіс. -Отырғыштың ені — 20-дан 30 см-ге дейін. -Отырғыштың жер деңгейінен биіктігі — 30-дан 40 см-ге дейін. -Отырғыштың беті тегіс әрі қауіпсіз болуы, өткір жиектері, сынықтары, жарықтары және шығып тұрған элементтері болмауы тиіс. Тұтқалар Тербелмелі құрылғы балаға ұстап тұруға арналған сенімді тұтқалармен жабдықталуы тиіс. Тұтқалар: -балаға ыңғайлы жерде орналасуы; - сенімді ұстауды қамтамасыз етуі; -корпусқа берік бекітілуі; -өткір жиектері мен шығып тұрған бөліктері болмауы; -жұмсақ жапсырмалары болған жағдайда, тозуға төзімді және қауіпсіз жабынмен қапталуы тиіс. Тұтқалардың пайдалану кезінде босап кетуін немесе ажырауын болдырмайтын конструкциялық шешім қарастырылуы тиіс. Серіппе және тербелу амплитудасын шектегіштер Серіппенің диаметрі 16-дан 20 см-ге дейін болуы және тербелмелі құрылғының корпусымен және негізімен сенімді түрде жалғануы тиіс. Серіппе коррозиядан қорғайтын жабынмен қапталуы және ашық ауада

пайдалануға арналуы тиіс. Конструкция міндетті түрде тербелмелі құрылғының шамадан тыс ауытқуын болдырмайтын және қозғалыстың қауіпсіз амплитудасын қамтамасыз ететін тербелу амплитудасын шектегіштермен жабдықталуы тиіс. Шектегіштер сенімді бекітілуі және жарақатқа әкелуі мүмкін шығынқы бөліктерді тудырмауы тиіс. Негіз және бекіту Тербелмелі құрылғының бетке сенімді бекітуге арналған берік негізі болуы тиіс. Бекіту конструкцияның пайдалану кезіндегі орнықтылығын қамтамасыз етуі және оның аударылып кетуін, жылжуын немесе негізден ажырауын болдырмауы тиіс. Барлық қосылыстар сенімді түрде тартылып бекітілуі және өздігінен босап кетуден қорғалуы тиіс. Материалдар және жабын Тербелмелі құрылғының корпусы ашық ауада пайдалануға арналған берік материалдан жасалуы тиіс. Ағаш пайдаланылған жағдайда, ол: -мұқият тегістелуі; -сынықтарсыз, жарықтарсыз, қылтанақтарсыз және өткір жиектерсіз болуы; -сыртқы жұмыстарға арналған қорғаныш-сәндік жабынмен өңделуі; -ылғал мен ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы тиіс. Металл элементтерде коррозиядан қорғайтын арнайы жабын болуы тиіс. Қолданылатын барлық жабындар балалардың ойын жабдықтарына арналған болуы және толық кепкеннен кейін қауіпсіз болуы тиіс.

1. Жеткізу орны: Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 33-ғимарат, №1 объект мекенжайы бойынша орналасқан ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» балабақшасы» ШЖК РМК Тауардың сапасын бақылау: Монтажы бар балалар ойын кешенін қабылдау-тапсыру актісін жасау. Тауарды жеткізу уақыты: 1. Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіміне енгізілген болса, тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

2. Арнайы талаптар: 2.1 Қауіпсіздік талаптары ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»; Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; ҚР ҚН 1.03-16-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік»; ҚР ҚН 3.02.05.2011 Жалпы білім беру мекемелері; ҚР ҚН 8.02.05.2002 Құрылыс жұмыстары; ҚР ҚН 1.03-12-2011 «Электр дәнекерлеу және газ жалынмен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері». 2.2 Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар. Қолданылатын материалдардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін нормативтік құжаттар тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес болуы керек. 2.3 Құрылыс қалдықтары Тапсырыс берушінің аумағынан Жеткізушінің өз қаражаты және күшімен шығарылуы керек. 2.4 Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін үш жұмыс күні ішінде орындауға кірісіп, актілерді ресімдей отырып, жұмысты уақытында аяқтау, сертификаттар беру.

3. Жауапкершілік: 3.1 Жеткізуші Тапсырыс берушіге мүліктік залал келтіргені үшін толық қаржылық жауапкершілікте болады. Бұл жағдайда Жеткізуші келтірілген залалды өз есебінен толық өтеуге міндетті. 3.2 Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдында Жеткізушімен жасалған Шарт негізінде өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Шарт бойынша жұмыстарды орындайтын басқа тұлғалардың әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін жауапты болады. 3.3 Жеткізушінің кінәсінен жабдықтың зақымдануы немесе бұзылуы анықталса, қалпына келтіруге немесе жөндеуге арналған барлық материалдық шығындарды Жеткізуші көтереді (Тапсырыс берушінің талабы бойынша). 3.4 Жеткізілетін тауар үшін кепілді кезең тауар тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап 12 күнтізбелік ай. 3.5 Жеткізуші кепілдік берілген кезең зауыттық ақауларды тегін жоюға, тауарды немесе оның ақаулы компоненттерін ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777625-1
Наименование закупки:	Государственный закуп основных средств
Номер лота:	№ 87934304-ЗЦП4
Наименование лота:	Комплекс игровой
Описание лота:	детский
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Мангилик Ел, здание 33
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком в случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок 60 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация для детского игровой площадки с монтажом № п/п Наименование товара Ед.изм Кол-во 1 Теневой навес для детей Конструктивное исполнение: теневой навес представляет собой открытую деревянную конструкцию беседочного типа с крышей, предназначенную для размещения детей во время отдыха и проведения занятий на открытом воздухе. Габаритные размеры: 6*3,5 высота 2,5 Каркас из металлической профильной трубы вертикальные 80*80мм, горизонтальные для кровли 80*40мм, Конструкция включает: - (металлические стойки) - несущий каркас; - кровлю из профнастила; - открытую внутреннюю зону для размещения детей; - 4 встроенные деревянные лавочки. Нижняя часть боковых ограждений —обшивка из фанеры высотой 1,0 м; Обшивка -фанера березовая ФСФ толщина 9мм. Окраска: первый слой антисептическая грунтовка, второй слой покрытия: краска акриловая для наружных работ по дереву RAL 5005, RAL6029, RAL 1018, RAL 3003. - верхняя часть ограждений — обшивка бесцветным сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм по периметру навеса; Материал кровли: профнастил окрашенный с двух сторон Цвет кровли: нижняя сторона серая, верхняя сторона RAL 6029 Габаритные размеры кровли: 6,5*4 - пол теневого навеса деревянный, шлифованный и имеет двухслойное покрытие. Первый слой антисептическая грунтовка, второй слой покрытия: краска акриловая для наружных работ по дереву RAL 6029. - Все элементы кровли должны быть надежно закреплены и устойчивы к атмосферным воздействиям. Лавочки: внутри навеса должны быть установлены и надежно закреплены 4 деревянные лавочки: - высота сиденья — 24 см; - длина каждой лавочки — 120см; - ширина сиденья — 30 см; - конструкция лавочек — на металлических ножках (опорные ножки выполнены из металлического профиля и окрашены RAL 3009 атмосферостойкой водостойкой краской по металлу.); - поверхность сидений — шлифованная, безопасная. - покрытие: нанесение 2 слоя первый слой грунтовка антисептическая, второй слой краска акриловая для наружных работ по дереву RAL 5005 Требования к материалам и безопасности: - Все деревянные элементы должны быть тщательно шлифованными. - Конструкция не должна иметь острых углов, сколов, трещин и выступающих элементов крепежа. Дополнительные требования к цвету и оформлению -Все лакокрасочные материалы, используемые для окрашивания деревянных и фанерных элементов, должны быть предназначены для наружного применения и безопасны для использования в конструкциях, предназначенных для детей. комплект 1 2 Игровой комплекс «Домик с горкой» 1 – комплект УСН 8601-0113-0104 Игровой комплекс должен быть предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к детскому игровому оборудованию. Конструктивное исполнение Игровой комплекс должен представлять собой единую устойчивую конструкцию, включающую: - игровой домик/игровую площадку; - лестницу для подъема на игровую площадку; - защитные ограждения; - поручни с обеих сторон лестницы; - горку для безопасного спуска; - опорные элементы; - элементы крепления и фиксации конструкции; - декоративные элементы детской тематики. Конструкция должна быть устойчивой и надежно закрепляться к основанию. Все элементы

комплекса должны быть рассчитаны на интенсивную эксплуатацию детьми дошкольного возраста. Лестница Лестница должна обеспечивать безопасный и удобный подъем детей на игровую площадку. Требования к лестнице: - количество ступеней — 3–4 шт.; - высота одной ступени — 15 см; - ширина ступени — 25 см; - ступени должны иметь нескользящую поверхность; - ступени должны быть надежно закреплены и выдерживать эксплуатационные нагрузки; - по обеим сторонам лестницы должны быть предусмотрены защитные поручни; - поручни должны быть удобными для захвата детской рукой; - все поверхности лестницы должны быть тщательно обработаны и не иметь острых кромок, заусенцев и сколов. Игровая площадка и домик Высота входа на игровую площадку должна составлять не менее 50 см и не более 60 см. Игровой домик должен иметь: - устойчивый каркас; - защитные ограждения; - безопасные проемы; - элементы для сюжетно-ролевых игр; - надежно закрепленные декоративные элементы. Ограждения игровой площадки должны предотвращать случайное падение ребенка с высоты. Все проемы и конструктивные элементы должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить риск защемления пальцев, головы, рук или других частей тела ребенка. Горка Горка должна быть предназначена для безопасного спуска детей с игровой площадки. Конструкция горки должна включать: - стартовую площадку; - поверхность для спуска; - боковые защитные бортики; - безопасную зону окончания спуска. Поверхность горки должна быть гладкой, без острых выступов, трещин, заусенцев и других дефектов. Горка должна быть надежно соединена с основной конструкцией комплекса и не иметь люфта или раскачивания. Высота горки должна соответствовать высоте игровой площадки. Материалы Материалы основных элементов комплекса должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. - древесина хвойных пород; - металлическая профильная труба; - влагостойкая фанера; - прочный безопасный пластик; Деревянные элементы должны быть: - тщательно отшлифованы; - без сучков, сколов, трещин и заусенцев, способных травмировать ребенка; - обработаны защитными составами для наружного применения; - устойчивы к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Металлические элементы должны иметь защитное покрытие, предотвращающее образование коррозии. Безопасность Конструкция игрового комплекса должна обеспечивать безопасность детей при обычном использовании. Не допускается наличие: - острых углов и кромок; - выступающих болтов, гаек, саморезов и других крепежных элементов; - незакрытых металлических торцов; - сколов, трещин и заусенцев; - элементов, создающих опасность защемления или травмирования; - незафиксированных или подвижных деталей. Все углы и края конструкции должны быть закруглены либо иметь безопасную обработку. Крепежные элементы должны быть утоплены, закрыты защитными заглушками либо иным способом исключать возможность травмирования детей. Покрытие и цветовое оформление Покрытие: в 2 слоя. Первый слой антисептическая грунтовка, второй слой покрытия краска акриловая для наружных работ по дереву RAL 1018, RAL 5005, RAL 6029, RAL 3003, RAL 8017 3 Лазательный элемент (низкий лаз с горкой) - 1 комплект. UCH 8601-0102-0105 Конструкция должна быть предназначена для эксплуатации на открытом воздухе и обеспечивать безопасное использование детьми дошкольного возраста. Основные технические характеристики - Общая высота конструкции: от 80 до 100 см. - Высота лазательного уровня: от 40 до 60 см. - Ширина конструкции: от 60 до 70 см. - Длина конструкции: от 120 до 140 см. - Высота площадки перед горкой: от 50 до 60 см. - Ширина горки: от 35 до 45 см. - Высота боковых бортиков горки: от 8 до 12 см. Конструктивное исполнение Лазательный элемент должен представлять собой компактную конструкцию, состоящую из: - лазательного элемента для подъема; - верхней площадки; - площадки перед горкой; - горки для спуска; - боковых защитных бортиков; - опорных и крепежных элементов. Лазательный элемент должен обеспечивать удобный и безопасный доступ ребенка к площадке с последующим спуском по горке. Все конструктивные элементы должны быть надежно соединены между собой и обеспечивать устойчивость конструкции при эксплуатации. Лазательные элементы должны: - иметь удобные для захвата и постановки ног элементы; - быть надежно закреплены; - иметь нескользящую поверхность; - не иметь острых выступов, заусенцев и других травмоопасных элементов; - обеспечивать безопасный подъем на площадку. Площадка перед горкой Площадка перед горкой должна иметь ровную и устойчивую поверхность. Высота площадки должна составлять от 50 до 60 см. Площадка должна обеспечивать безопасный переход от лазательного элемента к горке. Конструкция площадки должна исключать возможность падения

ребенка с боковой стороны. Горка Горка должна быть надежно закреплена на конструкции и предназначена для безопасного спуска детей. Основные параметры горки: - ширина поверхности спуска - от 35 до 45 см; - высота боковых бортиков - от 8 до 12 см. Поверхность горки должна быть гладкой, ровной, без трещин, сколов, заусенцев и острых выступов. Боковые бортики должны обеспечивать дополнительную защиту ребенка во время спуска. Место окончания горки должно обеспечивать плавный и безопасный переход на поверхность основания. Материалы и покрытие Конструкция должна быть изготовлена из прочных и безопасных материалов, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе. Деревянные элементы, при их наличии, должны быть: - тщательно отшлифованы; - без острых кромок, сколов и заусенцев; - обработаны защитным покрытием для наружного применения; - устойчивы к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Металлические элементы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Материалы и покрытия не должны представлять опасности для детей при штатной эксплуатации. Требования безопасности Конструкция

должна обеспечивать безопасное использование детьми дошкольного возраста. Не допускается наличие: - острых углов и кромок; - выступающих крепежных элементов; - незакрытых торцов металлических труб; - трещин, сколов и заусенцев; - элементов, способных травмировать ребенка; - ненадежно закрепленных или подвижных деталей. Все углы и края конструкции должны быть закруглены либо иметь безопасную обработку. Крепежные элементы должны быть утоплены, закрыты защитными заглушками или иным способом исключать контакт с ребенком. 4 Качалка на пружине. Машина джип. 1 комплект УСН 8601-0104-0511 Назначение: качалка на пружине предназначена для организации активного отдыха и игровой деятельности детей дошкольного возраста на территории детского сада. Конструкция должна быть предназначена для эксплуатации на открытом воздухе и обеспечивать безопасное использование детьми дошкольного возраста. - Высота сиденья от уровня земли: от 30 до 40 см. - Общая высота качалки: от 60 до 75 см. - Ширина сиденья: от 20 до 30 см. - Длина корпуса: от 70 до 100 см. - Диаметр пружины: от 16 до 20 см. - Количество пружин: 1 шт. - Ручки: предусмотрены с обеих сторон или в передней части корпуса в зависимости от конструктивного исполнения, обеспечивают надежный и удобный захват ребенком. - Ограничители раскачивания: обязательны. Конструктивное исполнение Качалка должна состоять из: - фигурного корпуса/сиденья; - сиденья для ребенка; - ручек для удержания; - опорной пружины; - основания для надежного крепления к поверхности; - ограничителей раскачивания; - крепежных элементов. Корпус качалки должен быть надежно соединен с пружиной. Пружина должна обеспечивать плавное раскачивание конструкции без резких рывков. Сиденье Сиденье должно иметь эргономичную форму, обеспечивающую устойчивое и удобное положение ребенка во время качания. Ширина сиденья - от 20 до 30 см. Высота сиденья от уровня земли - от 30 до 40 см. Поверхность сиденья должна быть гладкой, безопасной и не иметь острых кромок, сколов, трещин и выступающих элементов. Ручки Качалка должна быть оборудована надежными ручками для удержания ребенка. Ручки должны: - быть расположены в удобном для ребенка месте; - обеспечивать надежный захват; - быть прочно закреплены к корпусу; - не иметь острых кромок и выступающих частей; - при наличии мягких накладок — иметь износостойкое и безопасное покрытие. Конструкция ручек должна исключать возможность их расшатывания или отсоединения во время эксплуатации. Пружина и ограничители раскачивания Пружина должна иметь диаметр от 16 до 20 см и быть надежно соединена с корпусом качалки и основанием. Пружина должна иметь защитное антикоррозийное покрытие и быть предназначена для эксплуатации на открытом воздухе. Конструкция в обязательном порядке должна иметь ограничители раскачивания, предотвращающие чрезмерное отклонение качалки и обеспечивающие безопасную амплитуду движения. Ограничители должны быть надежно закреплены и не должны создавать травмоопасных выступов. Основание и крепление Качалка

должна иметь надежное основание для крепления к поверхности. Крепление должно обеспечивать устойчивость конструкции при эксплуатации и исключать ее опрокидывание, смещение или отрыв от основания. Все соединения должны быть надежно затянуты и защищены от самопроизвольного ослабления. Материалы и покрытие Корпус качалки должен быть изготовлен из прочного материала, предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе. При использовании древесины она должна быть: - тщательно отшлифована; -

без сколов, трещин, заусенцев и острых кромок; - обработана защитнодекоративным покрытием для наружных работ; -устойчива к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Металлические элементы должны иметь антикоррозийное защитное покрытие. Все применяемые покрытия должны быть предназначены для детского игрового оборудования и безопасны после полного высыхания. 1. Место поставки: На территории Заказчика по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Мәңгілік Ел, зд.33 2. Контроль качество товара: Составление акта приема-сдачи детского игрового комплекса с монтажом. 3. Срок поставки товара: В течении 16 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком в случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок 60 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком 4. Особые требования: Требования безопасности СНиП РК 2.02-05-2009; Пожарная безопасность зданий и сооружений; СН РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; СН РК 3.02-05-2011 Общеобразовательные учреждения; СН РК 8.02-05-2002 Общестроительные работы; СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ». Требования, предъявляемые к качеству поставляемых материалов. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика своими силами и средствами Поставщика. Сроки выполнения: приступить к исполнению в течение трех рабочих дней после подачи заявки Заказчиком, работы завершить в срок с оформлением актов, предоставление сертификатов. 5. Ответственность: Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда Заказчика. В таком случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. При обнаружении порчи, поломки оборудования по вине Поставщика, все материальные затраты по восстановлению, либо ремонту несет Поставщика (по требованию Заказчика). Гарантированный период для поставляемого товара 12 календарных месяцев со дня поступления товара на склад заказчика. Поставщик в гарантированный период обязан бесплатно устранить заводские дефекты, заменить товар или его неисправные комплектующие.