

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17753884-1
Сатып алудың атауы:	КЕ АҚ Ақтөбе облысы филиалы үшін су өткізбейтін материал
Лоттың нөмірі:	№ 87876120-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Гидроизол
Лоттың сипаттауы:	марка ГИ-Г
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КЕ АҚ Ақтөбе облысы филиалы үшін су өткізбейтін материал
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Н. Байғанин көшесі, 162
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 7415-86. Атауы: Балқытылатын битумды рулонды шатырлау және гидрооқшаулау материалы. Қолданылу саласы: Ғимараттар мен құрылыстардың екі қабатты шатыр кілемінің төменгі қабатын орнату, сондай-ақ құрылыс конструкцияларын (іргетастарды, едендерді, қабатаралық жабындарды) гидрооқшаулау. Негізі: Шынымата (созылу кезіндегі жоғары беріктікті және деформацияға төзімділікті қамтамасыз етеді). Қорғаныс жабынының түрі (үстіңгі және астыңғы жағы): Балқитын полимерлі үлдір (материалдың рулонда жабысып қалуын болдырмайды). Рулонның ұзындығы: 15 м-ден кем емес. Рулонның ені: 1 м-ден кем емес. Рулондағы материалдың ауданы: 15 м². Материалдың 1 м² массасы: 3,0 кг (±0,25 кг). Бойлық/көлденең бағыттағы үзілу күші: 800 / 900 Н-нан кем емес. R=25 мм біліктегі иілімділік температурасы: 0 °С-тан жоғары емес (жарықшақтардың болмауы). Жылуға төзімділігі: +80 °С-тан кем емес (2 сағат ішінде ісінулердің және байланыстырғыш заттың орын ауыстыру іздерінің болмауы). 72 сағат ішінде кемінде 0,001 МПа қысым кезіндегі су өткізбейтіндігі: Толық абсолютті су өткізбейтіндік. Монтаждау әдісі: Газ жанарғысының көмегімен дайындалған негізге балқытып жабыстыру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17753884-1
Наименование закупки:	Гидроизоляционный материал для филиала НАО по Актыбинской области
Номер лота:	№ 87876120-ЗЦП4
Наименование лота:	Гидроизол
Описание лота:	марка ГИ-Г
Дополнительное описание лота:	Гидроизоляционный материал для филиала НАО по Актыбинской области
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе улица Н. Байганина, 162
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течение 20 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 7415-86. Наименование: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный. Область применения: Устройство нижнего слоя двухслойного кровельного ковра зданий и сооружений, а также гидроизоляция строительных конструкций (фундаментов, полов, перекрытий). Основа: Стеклоткань (обеспечивает высокую прочность на разрыв и устойчивость к деформациям).Тип защитного покрытия (верхняя и нижняя стороны): Полимерная оплавляемая пленка (предотвращает склеивание материала в рулоне).Длина рулона: Не менее 15 м. Ширина рулона: Не менее 1 м. Площадь материала в рулоне: 15 м². Масса 1 м² материала: 3,0 кг (±0,25 кг). Разрывная сила в продольном/поперечном направлении: Не менее 800 / 900 Н. Температура гибкости на бруске R=25 мм: Не выше 0 °С (отсутствие трещин). Теплостойкость: Не менее +80 °С (в течение 2 часов отсутствие вздутий и следов перемещения вяжущего). Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч: Полная абсолютная водонепроницаемость. Способ монтажа: Наплавление с помощью газовой горелки на подготовленное основание.