Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022332-1
Сатып алудың атауы:	Үш жолды клапанды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88708032-3ЦП1
Лоттың атауы:	Үш жақты клапан
Лоттың сипаттауы:	құбыр өткізгіш арматураға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная көшесі, 23
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш жақты клапан MUT MK DN65 Ру16 3 жүрісті Тмах=150 градус ершікті фланецті Kvs=63,0 текше м/сағ Мақсаты:клапан жылыту, ыстық сумен жабдықтау (ЫСЖ) және суықпен жабдықтау жүйелерінде араластырғыш, қосқыш немесе үзіліс құрылғысы ретінде қолданылады. Клапан түрі: үш жақты реттеуші ершік (фланец); Шартты өту: 65мм; Шартты қысым (PN/Ру): 16 бар (1,6 Мпа); Өткізу қабілеті (Kvs): 63м3 / сағ; Штанганың жүрісі: 15 мм; Жұмыс температурасы: +4°С-тан +150°С-қа дейін; Қолданылатын электр жетектері: MUT as 1400 сериясы; Салмағы: ~20 кг; Корпус: сұр шойын; Сабақ: тот баспайтын болат; Обтуратор(катушка): жез / қола; Білік тығыздағышы: ауыстырылатын сақина тығыздағыштары 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлармен) Жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022332-1
Наименование закупки:	Приобретение клапана трехходового
Номер лота:	№ 88708032-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан трехходовой
Описание лота:	для трубопроводной арматуры
Дополнительное описание лота:	MUT MK DN65 Ру16 3-ходовой Tmax=150 град седельный фланцевый Kvs=63,0 куб м/ч
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23
Срок поставки:	20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапан трехходовой MUT MK DN65 Ру16 3-ходовой Tmax=150 град седельный фланцевый Kvs=63,0 куб м/ч Назначение: клапан используется в качестве смесительного, переключающего или прерывающего устройства в системах отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и холодоснабжения. Тип клапана: трехходовой регулирующий седельный (фланцевый); Условный проход:65мм; Условное давление (PN/Py): 16 бар (1,6Мпа); Пропускная способность (Kvs): 63м3/ч; Ход штока:15 мм; Рабочая температура: от +4°С до +150°С; Применяемые электроприводы: серия MUT AS 1400; Вес: ~20 кг; Корпус: серый чугун; Шток: нержавеющая сталь; Обтюратор (золотник): латунь / бронза; Уплотнение вала: сменные кольцевые уплотнения не ранее 2025 г Гарантийный срок (в месяцах) не менее 12 месяцев с даты поставки