

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847337-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу жөніндегі мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84334491-3ЦП1
Лоттың атауы:	Әк
Лоттың сипаттауы:	сөндірілмеген, 2 сорт, кесек, кальцийлі, тез сөнетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу(Әк)
Саны, көлемі:	125
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	623875100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Жыланды а. Сәтпаев, 17
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	. Жалпы мәліметтер. Атау: Сөндірілмеген әк, 2-сорт, комовая, кальцийлі, жылдам сөнетін; Әк түрі: Негашенная комовая кальцийлі әк; Сорт: 2-сорт; Қолданылуы: Құрылыс, құрылыс материалдарын өндіру, топырақ өңдеу, ауыл шаруашылығы, металлургия, химиялық өнеркәсіп; Қаптама: Ұнтақ күйде немесе қаптарда (тапсырыс бойынша нақтылаңыз); Қаптамадағы салмақ: 25 кг; Жеткізілім түрі: Комовая, ірі немесе орташа фракция (тапсырыс берушінің талаптарына байланысты). 2. Құрамы мен қасиеттері. Құрамы: Негізгі компонент — кальций оксиді (CaO); Белсенділігі: Жылдам сөнетін, жоғары белсенділік (суды жылдам сіңіріп, реакция береді); Кальций оксидінің (CaO) құрамындағы мөлшері: кемінде 85%; Магний оксидінің (MgO) құрамындағы мөлшері: 5%-дан аспайды; Нәзіктік: 5%-дан аспауы керек; Тұрақтылықты сипаттау: Көптеген фракциялар бойынша, әдетте, 0-10 мм фракциясы басым, 10-50 мм фракциясы тапсырыс бойынша. 3. Физика-химиялық сипаттамалар. Белсенділік (ГОСТ 9481-2012 бойынша): Жылдам сөнетін (суды қосқанда жоғары жылдамдықпен реакцияға түседі, құрылыс және өндірістік процестерде тез пайдалануға ыңғайлы); Тығыздығы: шамамен 0.9-1.1 г/см³ (фракция мен қаптама түріне байланысты); Сөндіру температурасы: Сумен байланыс кезінде жылдам реакция беріледі; Сөндіру жылдамдығы: Жоғары (сумен араласқанда температураның тез өзгеруі байқалады). Берік болуы: Әк сыну, үлкен жарылыстар немесе ластануларсыз болуы керек, бұл өнімнің сапасына әсер етпеуі тиіс. 4. Эксплуатациялық сипаттамалар. Мұзға төзімділік: Әк төмен температуралардың әсеріне төзімді, сақтау және пайдалану кезінде шарттар сақталған жағдайда; Ұйыттылығы: Ұйытты емес, бірақ әкпен жұмыс істегенде қауіпсіздік шараларын сақтау керек — қорғаныс құралдарын қолдану (қолғаптар, респираторлар); Құрылыс саласында қолдану: Құрылыс қоспаларында, топырақты тегістеу үшін, бетон араластырмаларына қосымша ретінде қолданылады; Ауыл шаруашылығында қолдану: Топырақтың қышқылдығын реттеу үшін, оның қасиеттерін жақсарту үшін пайдаланылады. 5. Қаптама және тасымалдау. Қаптама: Әк ұнтақ күйде немесе қаптарда жеткізіледі (тапсырыс көлемі мен тапсырыс берушінің таңдауы бойынша). Қаптамалар әртүрлі болуы мүмкін: полиэтилен, қағаз немесе полипропилен, Қаптама өлшемі: 25 кг, Тасымалдау: Жеткізу автомобиль көлігімен жүзеге асырылады, тапсырыс көлеміне байланысты. Сапа тексерісі: Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарға сәйкес тауарларды тексеру құқығына ие. Барлық тексеру шығындарын жеткізуші көтереді; Құжаттама: Жеткізуші тауарды тапсырыс берушінің өкіліне келесі құжаттарды ұсынады: Өндіруші зауыттың немесе жөнелтушінің заводтық сапа сертификаты мен техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері, сондай-ақ тауардың толықтығы, техникалық сипаттамалары, пайдалану ережелері, кепілдік және басқа да мәліметтер туралы құжаттар. Егер ақпарат тауарда және/немесе оның орамында көрсетілсе, немесе тауардың сапасы өндіруші зауыттың мөрі немесе басқа белгілеулерімен расталса, қосымша құжаттар талап етілмейді. Тексерулер туралы хабарлау: Тапсырыс беруші өзінің өкілдерін анықтап, жеткізушіні уақтылы жазбаша түрде хабардар етуі тиіс. Стандарттарға сәйкестігі ГОСТ: ҚР СТ EN 459-1-2015 "әк құрылыс бөлігі 1 анықтамалар, техникалық шарттар және сәйкестік критерийлері" сәйкес келуі тиіс. Аннотация: Осы стандарт мыналар үшін пайдаланылатын құрылыс әкін қолдануға қойылатын талаптарды белгілейді: - әк ерітіндісінің тұтқыр материалын дайындау (мысалы, кірпіш/тас қалау, қаптау және сылау үшін); - басқа құрылыс бұйымдарын өндіру (мысалы, Силикат кірпіштері, автоклавты

ұялы бетон, бетон және т. б.); - азаматтық құрылыста қолдану (мысалы, Ағынды суларды топырақты тазарту, битум қоспалары және т.б.). Қолданылуы: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2015.11.30 № 251-НҚ бұйрығымен

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847337-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению строительных товаров
Номер лота:	№ 84334491-ЗЦП1
Наименование лота:	Известь
Описание лота:	негашеная, 2 сорт, комовая, кальциевая, быстрогасящаяся
Дополнительное описание лота:	Приобретение строительных товаров(Известь)
Количество:	125
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	623875100, область Ылытау, Улытауский район, с.Жыланды САТПАЕВА, 17
Срок поставки:	В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Известь негашеная, 2 сорт, комовая, кальциевая, быстрогасящаяся; Тип извести: Негашеная комовая кальциевая известь; Сорт: 2-й сорт; Применение: Строительство, производство строительных материалов, обработка почвы, сельское хозяйство, металлургия, химическая промышленность; Упаковка: В сыпучем виде или в мешках (уточняется при заказе); Масса в упаковке: 25 кг; Форма поставки: Комовая, крупная или средняя фракция (в зависимости от требований заказчика); 2. Состав и свойства. Состав: Основной компонент — оксид кальция (CaO); Активность: Быстрогасящаяся, высокая активность (предназначена для быстрого реагирования с водой); Содержание оксида кальция (CaO): не менее 85%; Содержание оксида магния (MgO): не более 5%; Содержание влаги: не более 5%; Гранулометрический состав: Преобладает фракция 0-10 мм, фракция 10-50 мм в зависимости от поставки; Цвет: Белый или светло-серый (в зависимости от качества и источника). 3. Физико-химические характеристики. Активность: Быстрогасящаяся (обеспечивает высокую скорость реакции с водой, что делает материал подходящим для быстрого использования в строительных и производственных процессах); Плотность: Примерно 0.9-1.1 г/см³ (зависит от фракции и упаковки); Температура гашения: Быстрая реакция при добавлении воды; Скорость гашения: Высокая (достигается быстрое изменение температуры при взаимодействии с водой). Прочность: Известь не должна иметь видимых трещин, крупных кусков или загрязнений, а также других дефектов, которые могут влиять на качество применения. 4. Эксплуатационные характеристики. Морозостойкость: Известь устойчива к воздействию низких температур в процессе хранения и использования (при соблюдении условий хранения).; Токсичность: Не токсична, но при работе с известью следует соблюдать меры предосторожности — использовать защитные средства (перчатки, респираторы); Использование в строительстве: В строительных смесях, для выравнивания грунта, для применения в качестве добавки в раствор для бетона; Использование в сельском хозяйстве: Для известкования почвы, улучшения ее свойств.5. Упаковка и транспортировка. Упаковка: Известь поставляется в сыпучем виде или в мешках (в зависимости от объема и предпочтений заказчика). Мешки могут быть различных типов: полиэтиленовые, бумажные или полипропиленовые; Размер упаковки: 25 кг. Транспортировка: Доставка осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с объемом заказа. Требуется хранение в сухих помещениях, в случае сыпучих материалов — на специально подготовленных площадках. Проверка качества: Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. Все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Документация: Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: Оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам. В случае, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке, либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке, дополнительные документы не требуются.

Уведомление о проверках: Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей. Соответствие стандартам ГОСТ: Товар должен соответствовать СТ РК EN 459-1-2015 «Известь строительная часть 1 определения, технические условия и критерии соответствия». Аннотация: Настоящий стандарт устанавливает требования к применению строительной извести, используемой для: - подготовки вяжущего материала известкового раствора (например, для кирпич- ной/каменной кладки, обмазки и штукатурки); - производства других строительных изделий (например, силикатные кирпичи, автоклавный ячеистый бетон, бетон и т.д.); - применения в гражданском строительстве (например, почвенная очистка сточных вод, битумные смеси и т.д.). Применение: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.11.2015 года № 251-од