

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860473-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87699949-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ғимараттардың ішінде күштік, төмен тоқты, телефон және компьютерлік кабельдер мен сымдарды ашық тәсілмен жүргізуге арналған. Сымдарды механикалық зақымданудан, шаң мен ылғалдың түсуінен қорғауды, сондай-ақ интерьерге эстетикалық көрініс беруді қамтамасыз ету. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, сынықтарсыз, қылауларсыз (заусенцы), бойлық қисаюлар мен деформацияларсыз болуы тиіс. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Сыртқы геометриялық өлшемдері: 16 × 16 мм (рұқсат етілген технологиялық ауытқуы ±0,5 мм-ден аспайды). Бір секцияның (планканың) ұзындығы: Стандартты — 2,0 метр. Материалы: Жоғары сапалы бастапқы өздігінен сөнетін поливинилхлорид (ПВХ). Материал соққыға төзімді, икемді (монтаждау, кесу және өздігінен бұрап бекітетін бұрандалармен (саморездермен) бұрғылау кезінде жарылмайтын және шытынамайтын) болуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі: Өздігінен сөнетін, жануды қолдамайтын материал (жануға төзімділік санаты ПВ-0). Конструктивтік ерекшеліктері: Жиналған күйде жеткізіледі: профиль (негізі) + қақпақ. Кабельмен толтырылған кезде қақпақтың өздігінен ашылып кетуіне жол бермейтін және ысырмасын (защелкасын) сындырмай бірнеше рет ашу/жабуды қамтамасыз ететін сенімді дара немесе қос құлыпты қосылысының (қос құлыпты қосылысқа басымдық беріледі) болуы. Оңай монтаждауға арналған бағыттаушылары бар перфорацияланған немесе тегіс негіз. Электрлік қасиеттері: Қосымша электрлік оқшаулауды қамтамасыз ететін жоғары диэлектрлік қасиеттер. Түсі және сыртқы түрі: Ақ түсті (RAL 9003 немесе баламасы), бүкіл ұзындығы мен қалыңдығы бойынша біркелкі. Ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді (күн сәулесінің әсерінен уақыт өте келе сарғаймайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -15 °С-тан +60 °С-қа дейін; монтаждау температурасы: -5 °С-тан +40 °С-қа дейін. Қаптамасы: Планкалар тасымалдау кезінде механикалық зақымдану мен ластанудан қорғайтын тығыз фирмалық зауыттық картон немесе термошөгілетін полиэтилен қаптамада жеткізілуі тиіс.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ул. Каблиса жырау, строение, д. 211/2 Блок Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттардың ішінде күштік, төмен тоқты, телефон және компьютерлік кабельдер мен сымдарды ашық тәсілмен жүргізуге арналған. Сымдарды механикалық зақымданудан, шаң мен ылғалдың түсуінен қорғауды, сондай-ақ интерьерге эстетикалық көрініс беруді қамтамасыз ету. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, сынықтарсыз, қылауларсыз (заусенцы), бойлық қисаюлар мен деформацияларсыз болуы тиіс. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Сыртқы геометриялық өлшемдері: 16 × 16 мм (рұқсат етілген технологиялық ауытқуы ±0,5 мм-ден аспайды). Бір секцияның (планканың) ұзындығы: Стандартты — 2,0 метр. Материалы: Жоғары сапалы бастапқы өздігінен сөнетін поливинилхлорид (ПВХ). Материал соққыға төзімді, икемді (монтаждау, кесу және өздігінен бұрап бекітетін бұрандалармен (саморездермен) бұрғылау кезінде жарылмайтын және шытынамайтын) болуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі: Өздігінен сөнетін, жануды қолдамайтын материал (жануға төзімділік санаты ПВ-0). Конструктивтік ерекшеліктері: Жиналған күйде жеткізіледі: профиль (негізі) + қақпақ. Кабельмен толтырылған кезде қақпақтың өздігінен ашылып кетуіне жол бермейтін және ысырмасын (защелкасын) сындырмай бірнеше рет ашу/жабуды қамтамасыз ететін сенімді дара немесе қос құлыпты қосылысының (қос құлыпты қосылысқа басымдық беріледі) болуы. Оңай монтаждауға арналған бағыттаушылары бар перфорацияланған немесе тегіс негіз. Электрлік қасиеттері: Қосымша электрлік оқшаулауды қамтамасыз ететін жоғары диэлектрлік қасиеттер. Түсі және сыртқы түрі: Ақ түсті (RAL 9003 немесе баламасы), бүкіл ұзындығы мен қалыңдығы бойынша біркелкі. Ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді (күн сәулесінің әсерінен уақыт өте келе сарғаймайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -15 °С-тан +60 °С-

қа дейін; монтаждау температурасы: -5 °С-тан +40 °С-қа дейін. Қаптамасы: Планкалар тасымалдау кезінде механикалық зақымдану мен ластанудан қорғайтын тығыз фирмалық зауыттық картон немесе термошөгілетін полиэтилен қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін (87013066437 Қайрат Еділұлы, Жоламан 87474653169). Өнім зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. Егер тауарды қабылдау кезінде көрсетілген талаптардан жоғары сәйкессіздік анықталса, біз тауарды ауыстыруды талап ету құқығын сақтаймыз. Тауарды жеткізу және Тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс күндері сағат 08.00-ден 17.00-ге дейін қоймаға қою Талдықорған қаласы, Қаблісі жырау, құрылыс 211/2 Блок Б мекенжайы бойынша өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады, жеткізумен және тиеу-түсіру жұмыстарымен байланысты барлық шығыстар өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860473-1
Наименование закупки:	Приобретения хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 87699949-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель-канал 16x16 белый. Открытая прокладка силовых, слаботочных, телефонных и компьютерных кабелей и проводов внутри помещений. Обеспечение защиты проводки от механических повреждений, попадания пыли и влаги, а также придание эстетического вида интерьеру. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, заусенцев, продольных перекосов и деформаций. 2. Технические и качественные характеристики: Внешние геометрические размеры: 16 × 16 мм (допустимое технологическое отклонение не более ±0,5 мм). Длина одной секции (планки): Стандартная — 2,0 метра. Материал: Высококачественный первичный самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Материал должен быть ударопрочным, эластичным (не трескаться и не раскалываться при монтаже, резке и сверлении саморезами). Пожарная безопасность: Самозатухающий материал, не поддерживающий горение (категория стойкости к горению ПВ-0). Конструктивные особенности: Поставляется в сборе: профиль (основание) + крышка. Наличие надежного одинарного или двойного замкового соединения (двойной замок предпочтителен), исключающего самопроизвольное открывание крышки при заполнении кабелем и обеспечивающего многократное открытие/закрытие без поломки защелки. Перфорированное или гладкое основание с направляющими для удобства монтажа. Электрические свойства: Высокие диэлектрические свойства, обеспечивающие дополнительную электроизоляцию. Цвет и внешний вид: Белый (RAL 9003 или аналогичный), однородный по всей длине и толщине. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей (не желтеет со временем под воздействием солнечного света). Диапазон рабочих температур: От -15 °C до +60 °C; температура монтажа: от -5 °C до +40 °C. Упаковка: Планки должны поставляться в плотной фирменной заводской картонной или термоусадочной полиэтиленовой упаковке, предохраняющей от механических повреждений и загрязнений при транспортировке.
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Каблиса жырау, строение, д. 211/2 Блок Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель-канал 16x16 белый. Открытая прокладка силовых, слаботочных, телефонных и компьютерных кабелей и проводов внутри помещений. Обеспечение защиты проводки от механических повреждений, попадания пыли и влаги, а также придание эстетического вида интерьеру. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, заусенцев, продольных перекосов и деформаций. 2. Технические и качественные характеристики: Внешние геометрические размеры: 16 × 16 мм (допустимое технологическое отклонение не более ±0,5 мм). Длина одной секции (планки): Стандартная — 2,0 метра. Материал: Высококачественный первичный самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Материал должен быть ударопрочным, эластичным (не трескаться и не раскалываться при монтаже, резке и сверлении саморезами). Пожарная безопасность: Самозатухающий материал, не поддерживающий горение (категория стойкости к горению ПВ-0). Конструктивные особенности: Поставляется в сборе: профиль (основание) + крышка. Наличие надежного одинарного или двойного замкового соединения (двойной замок предпочтителен), исключающего самопроизвольное открывание крышки при заполнении кабелем и обеспечивающего многократное открытие/закрытие без поломки защелки. Перфорированное или гладкое основание с направляющими для удобства монтажа. Электрические свойства: Высокие диэлектрические свойства, обеспечивающие дополнительную электроизоляцию. Цвет и внешний вид: Белый (RAL 9003 или аналогичный), однородный по всей длине и толщине. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей (не желтеет со временем под воздействием солнечного света). Диапазон рабочих температур: От -15 °C до +60 °C; температура монтажа: от -5 °C до +40 °C. Упаковка: Планки должны поставляться в плотной фирменной заводской картонной или

термоусадочной полиэтиленовой упаковке, предохраняющей от механических повреждений и загрязнений при транспортировке. Перед поставкой товара предварительно согласовать с Заказчиком (87013066437 Қайрат Еділұлы, Жоламан 87474653169). Товар должен быть новым в заводской упаковке. При обнаружении несоответствия при приемке товара выше указанных требований, оставляем за собой право потребовать замену товара. Доставка товара и складирование на складе заказчика в рабочие дни с 08.00 до 17.00ч. осуществляется за счет поставщика по адресу: г.Талдыкорган, Қабліса Жырау, строение 211/2 Блок Б. Все расходы связанные с доставкой и погрузо-разгрузочные работы должна осуществляться за счет и силами Поставщика.
--