

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850681-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88236025-ОИ2
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін қолжуғышқа арналған араластырғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жаңғышқа/қолжуғышқа арналған араластырғыш (Смеситель на раковину) Атауы: Қолжуғышқа арналған бір тұтқалы (немесе екі тұтқалы) араластырғыш Орнату түрі: Үстел үстілік (қолжуғыш бортына немесе столешницаға) Бекітілуі: Шпилькаларға / гайка-втулкаға Корпус материалы: Жез (немесе тазартқыш баспайтын болат) хромоникельді қаптамасы бар Жапқыш механизмі: Керамикалық картридж (ø35 мм немесе ø40 мм) Қосылуы: Йілгіш өткізгіш (гибкая подводка) 1/2" Жұмыс қысымы (P_{y}): 0,05 МПа-дан 0,6 МПа-ға дейін (0,5–6 бар) Максималды температура: +80 °С дейін Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 25809-2019 / МЕМСТ 19681-2016. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850681-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88236025-ОИ2
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, наворотный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель на раковину для ПЧ-13
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Смеситель однорычажный (или двухзахватный) для раковины Назначение: Регулирование потока и температуры воды, подаваемой из систем холодного и горячего водоснабжения Тип монтажа: Настольный (на борт раковины или столешницу) Крепление: На шпильках / гайке-втулке (быстрый монтаж) Материал корпуса: Латунь (или нерж. сталь) с хромоникелевым покрытием Запорный механизм: Керамический картридж (ø35 мм или ø40 мм) Излив: Фиксированный (или поворотный), оснащен аэратором для экономии воды и формирования ровной струи Подключение: Гибкая подводка 1/2" (в комплекте, длина 30-50 см) Рабочая среда: Вода (ХВС, ГВС) Рабочее давление (P_{y}): От 0,05 МПа до 0,6 МПа (0,5-6 бар); испытательное — 1,0 МПа (10 бар) Максимальная температура горячей воды: До +80 °С (рекомендуемая — до +65 °С) Соответствие стандартам: ГОСТ 25809-2019 / ГОСТ 19681-2016 Назначение и применение Предназначен для установки на сантехническую раковину (умывальник) в бытовых, административных и производственных помещениях. Обеспечивает удобное смешивание и точную регулировку расхода холодной и горячей воды. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35