Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863045-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (цемент, құйылатын еден, құбыр)
Лоттың нөмірі:	№ 87652636-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жалпы құрылыс цементі
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШПЦ-400
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цемент-450
Саны, көлемі:	55
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, И. Венедиктов, 74
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	М-450 цементі 50 кг-нан аспайтын қаптардағы. ГОСТ 31108-2016 Сығымдау күші (28 күннен кейін) кемінде 30 МПа құрайды; Орнатудың басталуы (уақыты) - кем дегенде 60 минут, күшке (98% дейін) 28 күннің соңында қол жеткізіледі; Босаңсыған күйдегі тығыздық - текше метріне 1000-1200 кг; Дыбыс өзгеруінің біркелкілігі 10 мм-ден аспайды; Аязға төзімділік - жұмыс температурасының диапазоны -60 - +300 градус, толық мұздату / ерудің 70 циклы; Толықтай күш алған цементтің суға төзімділігі жоғары; Мөрленген қаптамада сақтау мерзімі - бір жылға дейін. Қоймаға жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863045-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (цемент, пол наливной, труба)
Номер лота:	№ 87652636-3ЦП2
Наименование лота:	Цемент общестроительный
Описание лота:	марка ШПЦ-400
Дополнительное описание лота:	Цемент-450
Количество:	55
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	334820100, область Жетiсу, Сарканский район, г.Саркан область Жетiсу, Саркандский район, г.Сарканд, И.Венедиктов, 74
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цемент М-450 в мешках не более по 50кг. ГОСТ 31108-2020 Предел прочности на сжатие (спустя 28 суток) — не менее 30 МПа; Начало (время) схватывания — не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается по окончании 28 дней; Плотность в разрыхленном состоянии — 1000-1200 кг на кубический метр; Равномерность изменения объема — не более 10 мм; Морозостойкость — рабочий диапазон температур -60 — +300 градусов, 70 циклов полного замораживания/оттаивания; Водостойкость цемента, полностью набравшего прочность — высокая; Срок годности в герметичной упаковке — до одного года. Доставка и разгрузка на склад производиться за счет поставщика