

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16756703-1
Сатып алудың атауы:	Мұрағат мұқтаждарына арналған шаруашылық тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 82314382-3ЦП2
Лоттың атауы :	Грунт-эмаль
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	аэрозольді кемінде 520 мл
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы М. Әуезов көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі компонентті (2К) аэрозольді эмальдар - бұл қатайтқыш тікелей қолдану алдында негізмен араласатын баллондардағы кәсіби лак-бояу материалдары (көбінесе полиуретан немесе акрил). Олар МемСТ 9.402 бойынша бетті дайындау жөніндегі талаптарға сәйкес металдың жоғары төзімділігін, химиялық төзімділігін және қорғалуын қамтамасыз етеді. Негізгі ерекшеліктері мен қолданылуы: • Конструкция: Баллонның ішінде қатайтқышты белсендіруге арналған арнайы тетігі бар (әдетте түбіндегі түйме), содан кейін бояуды шектеулі уақытта (әдетте бірнеше сағаттан тәулікке дейін) пайдалану керек. • Артықшылықтары: Жоғары адгезия, қаттылық, бір компонентті аэрозольдармен салыстырғанда жабу беріктігі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16756703-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары для нужд архива
Номер лота:	№ 82314382-3ЦП2
Наименование лота:	Грунт-эмаль
Описание лота:	двухкомпонентная
Дополнительное описание лота:	аэрозольная не менее 520 мл
Количество:	30
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул М.Ауэзова,3
Срок поставки:	60 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухкомпонентные (2К) аэрозольные эмали — это профессиональные лакокрасочные материалы (чаще полиуретановые или акриловые) в баллонах, где отвердитель смешивается с основой непосредственно перед применением. Они обеспечивают высокую стойкость, химстойкость и защиту металла, соответствуя требованиям по подготовке поверхности по ГОСТ 9.402. Ключевые особенности и применение: • Конструкция: Баллон имеет специальный механизм для активации отвердителя внутри (обычно кнопка на дне), после чего краску нужно использовать за ограниченное время (обычно от нескольких часов до суток). • Преимущества: Высокая адгезия, твердость, прочность покрытия по сравнению с однокомпонентными аэрозолями.