

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851012-1
Сатып алудың атауы:	Дәнекерлеу сымын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84240358-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	болат, дәнекерлеуші, диаметрі 1-1,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жартылай автоматты дәнекерлеуге арналған мыс жалатылған болат сым Ø 1,2 мм орам (орам)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Абая 278
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 61 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көмірқышқыл газы (CO2) ортасында жартылай автоматты дәнекерлеуге арналған мыспен қапталған болат дәнекерлеу сымы; 20 орама, диаметрі 1,2 мм (бір ораманың салмағы — 15 кг). ГОСТ 2246-70.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851012-1
Наименование закупки:	Приобретение сварочной проволоки
Номер лота:	№ 84240358-ЗЦП1
Наименование лота:	Проволока
Описание лота:	стальная, сварочная, диаметр 1-1,5 мм
Дополнительное описание лота:	Проволока стальная омедненная для полуавтоматической сварки Ø 1,2 мм рулон(букта)
Количество:	20
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, Абая 278
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня подписания договора. В случае если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара в течении 61 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1,2 диаметр Проволока стальная омедненная для полуавтоматичекой сварки в среде углекислого газа 20 бухт = (рулонов), диаметр 1,2 мм (буктами по 15 кг) т.е. в 1 бухте(рулоне) = 15 кг, сварочная. ГОСТ 2246-70